

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-metalowe-firmy-fakro-z-porecza-lml-lux-60x120-cm-p-3393.html>



Schody strychowe metalowe firmy FAKRO z poręczą LML Lux 60X120 cm

Cena brutto	2 667,00 zł
Cena netto	2 168,29 zł
Cena poprzednia	3 554,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	LML

Opis produktu

SCHODY STRYCHOWE FAKRO LML LUX 60X120 CM &NDASH; METALOWE SCHODY DO GRUBEGO STROPU

Komfortowe schody strychowe z wysoką skrzynką 31,5 cm, metalową drabiną, poręczą teleskopową i gotowym zestawem wykończeniowym.

OTW&OACUTE;R MONTAŻOWY: 60X120 CM
KG

OBCIĄŻENIE MAX: 200

Schody strychowe FAKRO LML Lux 60x120 cm to metalowe, trzysegmentowe schody składane klasy premium, przeznaczone do wygodnego i bezpiecznego wejścia na strych. Model LML Lux wyróżnia się wysoką drewnianą skrzynką o wysokości **31,5 cm**, zintegrowaną stalową ramą, metalowymi listwami wykończeniowymi, teleskopową poręczą z mechanizmem wspomagającym oraz regulowanymi stopkami.

Schody pasują do otworu montażowego **60x120 cm** i pomieszczeń o wysokości od **233 do 280 cm**. Dzięki szerokim, antypoślizgowym stopniom, metalowej drabinie i maksymalnemu obciążeniu **200 kg** model FAKRO LML Lux sprawdzi się tam, gdzie liczy się komfort użytkowania, szybki montaż i estetyczne wykończenie otworu w stropie.

Zalety schodów strychowych FAKRO LML Lux 60x120 cm

DOPASOWANIE DO GRUBYCH STROPÓW

Skrzynka o wysokości **31,5 cm** pozwala na estetyczny montaż w głębszych otworach stropowych. To szczególnie ważne w nowoczesnym budownictwie, gdzie strop, izolacja, wylewka i wykończenie mogą tworzyć grubszą przegrodę.

DODATKOWY STOPIEŃ W SKRZYŃCE

Wewnątrz wysokiej ościeżnicy znajduje się dodatkowy stopień, który skraca dystans pomiędzy ostatnim szczeblem drabiny a poziomem poddasza. Dzięki temu przejście przez otwór stropowy jest wygodniejsze i bezpieczniejsze.

MECHANIZM WSPOMAGAJĄCY W PORĘCZY

W bocznej poręczy teleskopowej znajduje się mechanizm odciążający, który wspomaga składanie i rozkładanie metalowej drabinki. Dzięki temu obsługa schodów jest płynniejsza i nie wymaga dużej siły fizycznej.

REGULOWANE STOPKI TELESKOPOWE

Dopasowanie schodów do wysokości pomieszczenia odbywa się bez docinania metalowej drabiny. Stopki teleskopowe umożliwiają regulację w zakresie od **233 cm do 280 cm** i pozwalają stabilnie oprzeć schody na posadzce.

SZEROKIE, WYGODNE STOPNIE

Metalowy bieg drabiny wyposażono w profilowane stopnie o głębokości **13 cm** i szerokości **35 cm**. Szerokość całej drabiny wynosi **39 cm**, co poprawia komfort codziennego użytkowania.

GOTOWE ESTETYCZNE WYKOŃCZENIE

W pakiecie Lux znajdują się metalowe listwy wykończeniowe, kątowniki montażowe, drążek, poręcz teleskopowa i stopki. Dzięki temu montaż jest łatwiejszy, a otwór w suficie wygląda estetycznie od razu po zakończeniu prac.

Kiedy warto wybrać schody FAKRO LML Lux?

GDY MASZ GRUBY STROP

LML Lux to bardzo dobry wybór do stropów, w których standardowa, niska skrzynka wymagałaby dodatkowej obróbki lub nadbudowy. Wysoka ościeżnica 31,5 cm pozwala lepiej zakryć głębokość otworu.

GDY ZALEŻY CI NA KOMFORTCIE

Metalowa drabinka, szerokie stopnie, poręcz teleskopowa i mechanizm wspomagający sprawiają, że model LML Lux jest wygodniejszy w obsłudze niż proste, podstawowe schody strychowe.

GDY CHCESZ GOTOWY SYSTEM

To rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą kupić kompletne schody strychowe z elementami montażowymi i wykończeniowymi, bez konieczności oddzielnego dobierania listew, kątowników czy stopek.

Specyfikacja techniczna FAKRO LML Lux 60x120 cm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze parametry techniczne, wymiary montażowe i dane użytkowe schodów strychowych **FAKRO LML Lux 60x120 cm**.

Model	FAKRO LML Lux
Typ produktu	Metalowe, składane schody strychowe z wysoką skrzynką
Rozmiar handlowy / otwór montażowy	60x120 cm
Rzeczywisty wymiar zewnętrzny skrzynki	58 x 118,4 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	280 cm
Minimalna wysokość pomieszczenia	233 cm
Zakres regulacji wysokości	233-280 cm, regulacja za pomocą stopek teleskopowych bez docinania drabiny
Współczynnik przenikania ciepła klapy	$U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Grubość klapy / izolacja termiczna	3,6 cm / 3 cm, wypełnienie styropianowe
Wysokość i materiał skrzynki	31,5 cm / solidna skrzynka z drewna sosnowego
Rama pomocnicza i listwy	Stalowa rama konstrukcyjna oraz zintegrowane metalowe listwy maskujące w kolorze białym
Budowa drabinki	Metalowa, składana, 3-segmentowa

Szerokość biegu drabiny	39 cm
Wymiary pojedynczego stopnia	Głębokość 13 cm, szerokość 35 cm, grubość profilu 3,2 cm
Odległość zamachowa przy rozkładaniu	167 cm
Maksymalna odległość po rozłożeniu drabinki	123 cm
Maksymalne obciążenie statyczne	200 kg
Waga produktu z opakowaniem	56 kg
Wymiary opakowania transportowego	64 cm x 124 cm x 33,5 cm
Wyposażenie fabryczne w pakiecie Lux	Kątowniki montażowe LXX, metalowe listwy wykończeniowe, poręcz teleskopowa, stopki teleskopowe, drążek do obsługi

Ważne przed zakupem: przed zamówieniem sprawdź wymiar otworu montażowego, wysokość pomieszczenia, grubość stropu oraz wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabiny. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z nami — pomożemy dobrać odpowiedni model schodów FAKRO.

PORADA EKSPERTA: MONTAŻ SCHODÓW FAKRO LML LUX W GRUBYM STROPIE

Montaż schodów strychowych FAKRO LML Lux jest wygodniejszy niż w wielu podstawowych modelach, ponieważ zestaw zawiera fabrycznie zintegrowane elementy ułatwiające instalację i wykończenie. Schody dostarczane są ze stalową ramą pomocniczą, metalowymi listwami maskującymi oraz kątownikami montażowymi LXX. Ułatwia to stabilne zawieszenie skrzynki w otworze, wypoziomowanie konstrukcji i zachowanie równych przekątnych.

Trzeba jednak pamiętać, że model LML Lux 60x120 cm waży około 56 kg z opakowaniem, dlatego montaż powinny wykonywać minimum dwie osoby. Wysoka skrzynka o wysokości 31,5 cm jest szczególnie przydatna przy grubych stropach, na przykład w budynkach z masywniejszą konstrukcją stropową, grubszą izolacją lub rozbudowanym układem warstw wykończeniowych.

Szczelinę dylatacyjną między ościeżnicą a konstrukcją stropu należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym dobranym do rodzaju stropu, np. pianką niskoprężną lub innym materiałem zgodnym z instrukcją montażu. Prawidłowe uszczelnienie ogranicza powstawanie mostków termicznych i pomaga zachować lepszy komfort cieplny w budynku.

Po zamocowaniu skrzynki długość drabiny dopasowuje się za pomocą stopek teleskopowych. Drabina po pełnym rozłożeniu powinna stabilnie opierać się o posadzkę pod właściwym kątem. Dzięki temu mechanizm wspomagający w poręczy teleskopowej działa prawidłowo, a otwieranie i zamykanie wyłazu jest płynne oraz wygodne.

Często zadawane pytania o schody FAKRO LML Lux

CZY SCHODY FAKRO LML LUX 60X120 PASUJĄ DO POMIESZCZENIA O WYSOKOŚCI 240 CM?

Tak. Model LML Lux 60x120 cm pracuje w zakresie wysokości od 233 cm do 280 cm. Przy wysokości 240 cm nie trzeba docinać metalowej drabiny — długość biegu ustawia się za pomocą stopek teleskopowych.

CZY MODEL LML LUX WYMAGA DOCINANIA METALOWEJ DRABINY?

Nie. Regulacja wysokości odbywa się za pomocą wysuwanych stopek teleskopowych. To duża zaleta, ponieważ nie trzeba ciąć metalowych profili, a fabryczna powłoka ochronna drabiny pozostaje nienaruszona.

PO CO PRODUCENT ZASTOSOWAŁ SKRZYNKĘ O WYSOKOŚCI 31,5 CM?

Wysoka skrzynka ułatwia estetyczny montaż w grubych stropach. Standardowa, niska ościeżnica może nie zakryć całej głębokości otworu, natomiast skrzynka 31,5 cm lepiej maskuje konstrukcję stropu i poprawia wygląd wykończenia.

CZY SCHODY FAKRO LML LUX SĄ SCHODAMI PRZECIWPOŻAROWYMI?

Nie, model LML Lux jest komfortowym modelem metalowych schodów strychowych z wysoką skrzynką, ale nie jest typowym modelem przeciwpożarowym. Jeżeli projekt wymaga odporności ogniowej, warto rozważyć schody FAKRO LMF o odpowiedniej klasie ogniowej.

CZY RZECZYWISTY WYMIAR ZEWNĘTRZNY SKRZYNKI WYNOŚI DOKŁADNIE 60X120 CM?

Nie. Rozmiar 60x120 cm oznacza wymiar handlowy i otwór montażowy. Rzeczywisty zewnętrzny wymiar skrzynki jest mniejszy i wynosi około 58 x 118,4 cm, co pozwala prawidłowo ustawić ramę, wy poziomować schody i ułożyć izolację wokół ościeżnicy.

CZY SCHODY LML LUX NADAJĄ SIĘ DO BARDZO WYSOKIEGO POMIESZCZENIA?

Ten wariant przeznaczony jest do pomieszczeń o wysokości od 233 cm do 280 cm. Jeżeli pomieszczenie jest wyższe, należy dobrać inny wariant schodów przeznaczony do większej wysokości.

ZAMÓW SCHODY FAKRO LML LUX 60X120 Z FACHOWYM DORADZTWEM

Nie masz pewności, czy model LML Lux 60x120 cm będzie odpowiedni do Twojego stropu? Pomożemy sprawdzić wymiar otworu, wysokość pomieszczenia, odległość zamachową, grubość stropu i dobrać właściwy wariant schodów FAKRO.

Zapytaj o cenę i dostępność FAKRO LML Lux 60x120