

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-metalowe-firmy-fakro-z-porecza-lml-lux-70x120-cm-p-3394.html>



Schody strychowe metalowe firmy FAKRO z poręczą LML Lux 70X120 cm

Cena brutto	2 713,00 zł
Cena netto	2 205,69 zł
Cena poprzednia	3 616,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	LML

Opis produktu

SCHODY STRYCHOWE FAKRO LML LUX 70X120 CM &NDASH; METALOWE SCHODY DO GRUBEGO STROPU

Komfortowe schody strychowe z wysoką skrzynką 31,5 cm, metalową drabinką, poręczą teleskopową i gotowym zestawem wykończeniowym w szerszym rozmiarze dla większej wygody.

OTWÓR MONTAŻOWY: 70X120 CM
KG

OBCIĄŻENIE MAX: 200

Schody strychowe FAKRO LML Lux 70x120 cm to metalowe, trzysegmentowe schody składane klasy premium, przeznaczone do wygodnego i bezpiecznego wejścia na strych. Model LML Lux wyróżnia się wysoką drewnianą skrzynką o wysokości **31,5 cm**, zintegrowaną stalową ramą, metalowymi listwami wykończeniowymi, teleskopową poręczą z mechanizmem wspomagającym oraz regulowanymi stopkami.

Schody pasują do szerszego otworu montażowego **70x120 cm** i pomieszczeń o wysokości od **233 do 280 cm**.

Dzięki szerokim, antypoślizgowym stopniom, poszerzonej przestrzeni użytkowej w obrębie stropu, metalowej drabince i maksymalnemu obciążeniu **200 kg**, model FAKRO LML Lux sprawdzi się tam, gdzie liczy się bezkompromisowy komfort użytkowania, szybki montaż i estetyczne wykończenie.

Zalety schodów strychowych FAKRO LML Lux 70x120 cm

WIĘKSZA WYGODA DZIĘKI SZEROKOŚCI 70 CM

Szerokość otworu montażowego **70 cm** sprawia, że wejście na strych jest znacznie bardziej komfortowe. Zapewnia to większą swobodę ramion, co jest kluczowe przy częstym wnoszeniu na poddasze większych przedmiotów czy pudeł.

DOPASOWANIE DO GRUBYCH STROPÓW

Skrzynka o wysokości **31,5 cm** pozwala na estetyczny montaż w głębszych otworach stropowych. To rozwiązanie idealne dla nowoczesnego budownictwa, gdzie strop, gruba izolacja oraz warstwy wylewki tworzą masywną przegrodę.

DODATKOWY STOPIEŃ W SKRZYŃCE

Wewnątrz wysokiej ościeżnicy znajduje się dodatkowy stopień, który skraca dystans pomiędzy ostatnim szczeblem drabiny a poziomem poddasza. Dzięki temu wejście na wyższą kondygnację jest płynne i całkowicie bezpieczne.

MECHANIZM WSPOMAGAJĄCY W PORĘCZY

W bocznej poręczy teleskopowej zintegrowano mechanizm odciążający, który aktywnie wspomaga składanie i rozkładanie metalowej drabinki. Zapewnia to płynną pracę całej konstrukcji bez konieczności używania siły.

REGULOWANE STOPKI TELESKOPOWE

Dopasowanie schodów do wysokości posadzki odbywa się bez użycia piły czy brzeszczotu. Teleskopowe stopki umożliwiają płynną regulację długości w zakresie od **233 cm do 280 cm**, dbając o poprawne opacie biegu.

GOTOWE ESTETYCZNE WYKOŃCZENIE

W pakiecie montażowym Lux znajdują się białe metalowe listwy wykończeniowe, systemowe kątowniki ułatwiające poziomowanie, drążek oraz stopki. Otwór w suficie prezentuje się elegancko zaraz po instalacji, bez dodatkowych nakładów pracy.

Kiedy warto wybrać schody FAKRO LML Lux?

GDY MASZ GRUBY STROP

LML Lux to znakomity wybór do stropów, w których standardowa, niska skrzynka (np. 14 cm) wymagałaby dodatkowej obróbki gipsowo-kartonowej lub nadbudowy z drewna. Wysoka ościeżnica 31,5 cm estetycznie zakrywa całą głębokość otworu.

GDY ZALEŻY CI NA KOMFORTCIE

Metalowa drabinka, szerokie stopnie (35 cm), szersza skrzynka (70 cm), poręcz teleskopowa i zintegrowany mechanizm wspomagający sprawiają, że korzystanie ze schodów jest niesamowicie stabilne i lekkie na co dzień.

GDY CHCESZ GOTOWY SYSTEM

To kompletne rozwiązanie dla inwestorów oczekujących systemu all-in-one. Schody są wyposażone we wszystkie niezbędne akcesoria montażowe i wykończeniowe, eliminując problemy ze źle dobranymi kątownikami czy listwami.

Specyfikacja techniczna FAKRO LML Lux 70x120 cm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze parametry techniczne, wymiary montażowe i dane użytkowe schodów strychowych **FAKRO LML Lux 70x120 cm**.

Model	FAKRO LML Lux
Typ produktu	Metalowe, składane schody strychowe z wysoką skrzynką
Rozmiar handlowy / otwór montażowy	70x120 cm
Rzeczywisty wymiar zewnętrzny skrzynki	68 x 118,4 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	280 cm
Minimalna wysokość pomieszczenia	233 cm
Zakres regulacji wysokości	233-280 cm, regulacja za pomocą stopek teleskopowych bez docinania drabiny
Współczynnik przenikania ciepła klapy	U = 1,1 W/m ² K
Grubość klapy / izolacja termiczna	3,6 cm / 3 cm, wypełnienie styropianowe
Wysokość i materiał skrzynki	31,5 cm / solidna skrzynka z drewna sosnowego
Rama pomocnicza i listwy	Stalowa rama konstrukcyjna oraz zintegrowane metalowe listwy maskujące w kolorze białym
Budowa drabinki	Metalowa, składana, 3-segmentowa

Szerokość biegu drabiny	39 cm
Wymiary pojedynczego stopnia	Głębokość 13 cm, szerokość 35 cm, grubość profilu 3,2 cm
Odległość zamachowa przy rozkładaniu	167 cm
Maksymalna odległość po rozłożeniu drabinki	123 cm
Maksymalne obciążenie statyczne	200 kg
Wyposażenie fabryczne w pakiecie Lux	Kątowniki montażowe LXX, metalowe listwy wykończeniowe, poręcz teleskopowa, stopki teleskopowe, drążek do obsługi

Ważne przed zakupem: przed zamówieniem sprawdź wymiar otworu montażowego, wysokość pomieszczenia, grubość stropu oraz wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabiny. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z nami — pomożemy dobrać odpowiedni model schodów FAKRO.

PORADA EKSPERTA: MONTAŻ SCHODÓW FAKRO LML LUX W GRUBYM STROPIE

Montaż schodów strychowych FAKRO LML Lux przebiega sprawniej niż w wielu podstawowych wariantach drewnianych, ponieważ zestaw dostarczany jest jako produkt kompletnie zmontowany wraz ze stalową ramą pomocniczą. Załączone w komplecie systemowe kątowniki montażowe LXX pozwalają na bezpieczne podwieszenie skrzyni w otworze, a następnie szybkie jej wy poziomowanie przy zachowaniu idealnie równych przekątnych.

Ze względu na solidną konstrukcję skrzynki o wysokości 31,5 cm, metalową ramę i stalowy bieg drabiny, waga całego systemu jest stosunkowo wysoka. Z tego względu montaż powinny wykonywać zawsze minimum dwie, a najlepiej trzy osoby. Wysoka ościeżnica doskonale rozwiązuje problem grubych stropów, gwarantując eleganckie połączenie schodów z płaszczyzną podłogi na poddaszu bez tworzenia tzw. "studni".

Szczelinę dylatacyjną między drewnianą ościeżnicą a właściwą konstrukcją stropu należy starannie wypełnić certyfikowanym materiałem termoizolacyjnym dopasowanym do specyfiki przegrody budowlanej, np. pianką niskoprężną lub wełną mineralną, zgodnie z instrukcją instalacji FAKRO. Profesjonalne docieplenie wyeliminuje powstawanie mostków termicznych.

Zwieńczeniem instalacji jest regulacja stopek teleskopowych. Prawidłowo oparta drabina musi przylegać do posadzki odpowiednim kątem. Poprawne podparcie jest gwarancją bezpieczeństwa oraz warunkiem koniecznym do tego, aby wbudowany w poręcz mechanizm odciążający funkcjonował z maksymalną wydajnością.

Często zadawane pytania o schody FAKRO LML Lux 70x120

CZY SCHODY FAKRO LML LUX 70X120 PASUJĄ DO POMIESZCZENIA O WYSOKOŚCI 240 CM?

Tak. Model LML Lux 70x120 cm pracuje w zakresie wysokości od 233 cm do 280 cm. Przy wysokości 240 cm nie trzeba docinać metalowej drabiny — odpowiednią długość biegu ustawia się płynnie za pomocą stopek teleskopowych.

CZY MODEL LML LUX WYMAGA UŻYWANIA PIŁY DO METALU?

Nie. Regulacja wysokości odbywa się całkowicie bezinwazyjnie za pomocą wysuwanych stopek teleskopowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma konieczności skracania stalowych profili, a oryginalna powłoka lakiernicza drabiny pozostaje bezpieczna.

DLACZEGO SKRZYŃKA MA AŻ 31,5 CM WYSOKOŚCI?

Wysoka skrzynka to odpowiedź na standardy nowoczesnego budownictwa, gdzie stropy wraz z instalacjami i wykończeniem są znacznie grubsze. Skrzynka o wymiarze 31,5 cm estetycznie zabudowuje otwór, a zintegrowany w niej stopień ułatwia zrobienie ostatniego kroku na strych.

CZY SCHODY FAKRO LML LUX POSIADAJĄ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ?

Nie, LML Lux to model nastawiony na maksymalny komfort użytkowania w standardowych warunkach i posiada klapę termoizolacyjną. Jeśli przepisy budowlane narzucają w danym miejscu ochronę przeciwpożarową, sugerujemy wybór modeli z serii FAKRO LMF o klasie odporności ogniowej (np. EI120).

CZY RZECZYWISTY WYMIAR ZEWNĘTRZNY SKRZYŃKI WYNOŚI DOKŁADNIE 70X120 CM?

Nie. Rozmiar 70x120 cm określa handlowy wymiar otworu, który inwestor musi pozostawić w stropie. Rzeczywisty zewnętrzny wymiar skrzynki jest fabrycznie nieco mniejszy i wynosi 68 x 118,4 cm. Pozwala to na poprawne wypoziomowanie schodów i aplikację materiału izolacyjnego. Zlicowanie ze stropem zapewnią natomiast zintegrowane metalowe listwy.

ZAMÓW SCHODY FAKRO LML LUX 70X120 Z FACHOWYM DORADZTWEM

Nie masz pewności, czy model LML Lux 70x120 cm będzie odpowiedni do Twojego stropu? Pomożemy sprawdzić wymiar otworu, wysokość pomieszczenia, odległość zamachową, grubość stropu i dobrać właściwy wariant schodów FAKRO do Twojego domu.

Zapytaj o cenę i dostępność FAKRO LML Lux 70x120