

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-metalowe-firmy-fakro-z-porecza-lml-lux-70x130-cm-p-3395.html>



## Schody strychowe metalowe firmy FAKRO z poręczą LML Lux 70X130 cm

Cena brutto **2 768,00 zł**

Cena netto **2 250,41 zł**

Cena poprzednia **3 690,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **14 dni**

Kod producenta **LML**

### Opis produktu

## SCHODY STRYCHOWE FAKRO LML LUX 70X130 CM &NDASH; METALOWE SCHODY DO GRUBEGO STROPU

Komfortowe schody strychowe z wysoką skrzynką 31,5 cm, wydłużonym otworem, metalową drabinką, poręczą teleskopową i gotowym zestawem wykończeniowym.

OTW&OACUTE;R MONTAŻOWY: 70X130 CM  
KG

OBCIĄŻENIE MAX: 200

**Schody strychowe FAKRO LML Lux 70x130 cm** to metalowe, trzysegmentowe schody składane klasy premium, przeznaczone do wygodnego i bezpiecznego wejścia na strych. Model LML Lux wyróżnia się wysoką drewnianą skrzynką o wysokości **31,5 cm**, zintegrowaną stalową ramą, metalowymi listwami wykończeniowymi, teleskopową poręczą z mechanizmem wspomagającym oraz regulowanymi stopkami.

Schody pasują do przestronnego otworu montażowego **70x130 cm** i pomieszczeń o wysokości od **233 do 280 cm**. Dzięki szerokim, antypoślizgowym stopniom, zwiększonej długości otworu poprawiającej kąt wejścia, metalowej drabince i maksymalnemu obciążeniu **200 kg**, model FAKRO LML Lux sprawdzi się tam, gdzie liczy się najwyższy komfort użytkowania, sprawny montaż i estetyczne wykończenie stropu.

---

## Zalety schodów strychowych FAKRO LML Lux 70x130 cm

---

### WIĘKSZA WYGODA DZIĘKI ROZMIAROWI 70X130 CM

Wydłużony i poszerzony otwór montażowy **70x130 cm** zapewnia niezwykle swobodne wejście na strych. Długość 130 cm sprawia, że manewrowanie na drabinie podczas przenoszenia na poddasze większych przedmiotów czy kartonów jest dużo bezpieczniejsze i wygodniejsze.

---

### DOPASOWANIE DO GRUBYCH STROPÓW

Skrzynka o wysokości **31,5 cm** pozwala na estetyczny montaż w głębszych otworach stropowych. To rozwiązanie sprawdza się w nowoczesnym budownictwie, gdzie konstrukcja, warstwy izolacji i posadzki tworzą grubszą przegrodę między kondygnacjami.

---

### DODATKOWY STOPIEŃ W SKRZYŃCE

Wewnątrz wysokiej ościeżnicy zamontowano dodatkowy stopień, który skutecznie skraca dystans pomiędzy ostatnim szczeblem metalowej drabiny a poziomem podłogi na poddaszu. Gwarantuje to płynne i stabilne przejście przez światło otworu.

---

### MECHANIZM WSPOMAGAJĄCY W PORĘCZY

W bocznej poręczy teleskopowej umieszczono mechanizm odciążający, który wspomaga proces składania i rozkładania metalowej drabinki. Dzięki niemu operowanie schodami jest lekkie, płynne i nie wymaga użycia dużej siły.

---

### REGULOWANE STOPKI TELESKOPOWE

Dopasowanie biegu schodów do dokładnej wysokości pomieszczenia odbywa się bez ingerencji piły do metalu. Stopki teleskopowe umożliwiają precyzyjną regulację w zakresie od **233 cm do 280 cm**, dbając o prawidłowe oparcie drabiny na podłodze.

---

### GOTOWE ESTETYCZNE WYKOŃCZENIE

W pakiecie modelu Lux znajdują Państwo metalowe listwy wykończeniowe, dedykowane kątowniki montażowe, drążek, poręcz oraz stopki teleskopowe. Montaż staje się dzięki temu sprawniejszy, a otwór w suficie od razu wygląda elegancko.

## Kiedy warto wybrać schody FAKRO LML Lux?

### GDY ZALEŻY CI NA SWOBODZIE RUCHU

Wymiar 70x130 cm to jeden z największych standardowych rozmiarów. W połączeniu ze stopniami o szerokości 35 cm, zintegrowaną poręczą i łagodniejszym kątem wejścia, otrzymujesz sprzęt dający maksimum przestrzeni użytkowej.

### GDY MASZ GRUBY STROP

LML Lux to znakomity wybór do stropów, w których standardowa ościeżnica 14 cm zostawiłaby nieestetyczną wnękę wymagającą obróbki. Wysoka skrzynka 31,5 cm całkowicie eliminuje ten problem, maskując grubość stropu.

### GDY SZUKASZ KOMPLETNEGO SYSTEMU

To rozwiązanie dla inwestorów oraz wykonawców, którzy cenią swój czas i nie chcą samodzielnie dobierać listew maskujących czy uchwytów. Cały zestaw jest gotowy do instalacji i wykończenia prosto z pudełka.

## Specyfikacja techniczna FAKRO LML Lux 70x130 cm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze parametry techniczne, wymiary montażowe i dane użytkowe schodów strychowych **FAKRO LML Lux 70x130 cm** opracowane na podstawie dokumentacji producenta.

Model	FAKRO LML Lux
Typ produktu	Metalowe, składane schody strychowe z wysoką skrzynką
Rozmiar handlowy / otwór montażowy	70x130 cm
Rzeczywisty wymiar zewnętrzny skrzynki	68 x 128,4 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	280 cm
Minimalna wysokość pomieszczenia	233 cm
Zakres regulacji wysokości	233-280 cm, regulacja za pomocą stopek teleskopowych bez docinania drabiny
Współczynnik przenikania ciepła klapy	$U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Grubość klapy / izolacja termiczna	3,6 cm / 3 cm, wypełnienie styropianowe

Wysokość i materiał skrzynki	31,5 cm / solidna skrzynka z drewna sosnowego
Rama pomocnicza i listwy	Stalowa rama konstrukcyjna oraz zintegrowane metalowe listwy maskujące w kolorze białym
Budowa drabinki	Metalowa, składana, 3-segmentowa
Szerokość biegu drabiny	39 cm
Wymiary pojedynczego stopnia	Głębokość 13 cm, szerokość 35 cm, grubość profilu 3,2 cm
Odległość zamachowa przy rozkładaniu	167 cm
Maksymalna odległość po rozłożeniu drabinki	123 cm
Maksymalne obciążenie statyczne	200 kg
Wyposażenie fabryczne w pakiecie Lux	Kątowniki montażowe LXX, metalowe listwy wykończeniowe, poręcz teleskopowa, stopki teleskopowe, drążek do obsługi

**Ważne przed zakupem:** przed zamówieniem sprawdź wymiar otworu montażowego, wysokość pomieszczenia, grubość stropu oraz wolną przestrzeń potrzebną do rozłożenia drabiny. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z nami — pomożemy dobrać odpowiedni model schodów FAKRO do Twojego projektu.

#### PORADA EKSPERTA: MONTAŻ SCHODÓW FAKRO LML LUX W PRZESTRONNYM STROPIE

Montaż schodów strychowych FAKRO z linii LML Lux przebiega sprawniej niż w przypadku tradycyjnych wyłazów strychowych, co jest zasługą fabrycznego zintegrowania skrzynki ze stalową ramą pomocniczą. Zestaw dostarczany jest wraz z niezbędnymi elementami, a załączone kątowniki montażowe LXX ułatwiają precyzyjne podwieszenie ramy w otworze, prawidłowe wypoziomowanie całej konstrukcji oraz zachowanie wymiarów przekątnych skrzyni.

Pomimo łatwości procesu instalacji, ze względu na obfite wymiary 70x130 cm i solidną budowę ościeżnicy (31,5 cm wysokości) oraz stalową drabinę, urządzenie charakteryzuje się dość dużą wagą transportową. Prace montażowe powinny być zatem prowadzone przez minimum dwie wykwalifikowane osoby przy użyciu odpowiednich narzędzi asekuracyjnych.

Bardzo ważnym etapem jest wykończenie połączenia między ościeżnicą a krawędzią otworu. Szczelinę dylatacyjną należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym dopasowanym do specyfiki stropu. Może to być elastyczna pianka niskoprężna lub fragmenty wełny izolacyjnej, zgodnie z zaleceniami instrukcji FAKRO. Taki zabieg zapobiega powstawaniu mostków termicznych i chroni dom przed utratą cennego ciepła.

Po prawidłowym zamocowaniu skrzynki i dociepleniu, długość drabiny należy precyzyjnie dostosować do poziomu posadzki za pomocą wysuwanych stopek teleskopowych. Prawidłowy kąt nachylenia zapewni nie tylko bezpieczeństwo wchodzenia, ale zagwarantuje również optymalną i bezawaryjną pracę mechanizmu wspomagającego zintegrowanego wewnątrz bocznej poręczy.

## Często zadawane pytania o schody FAKRO LML Lux 70x130

### CZY SCHODY FAKRO LML LUX 70X130 PASUJĄ DO POMIESZCZENIA O WYSOKOŚCI 250 CM?

Tak. Model LML Lux 70x130 cm pracuje w przedziale wysokości od 233 cm do 280 cm. Przy wysokości 250 cm nie ma najmniejszej potrzeby cięcia stalowych elementów konstrukcyjnych drabiny — prawidłową długość biegu ustawia się płynnie i bezinwazyjnie za pomocą regulowanych stopek teleskopowych.

### CZY MODEL LML LUX WYMAGA UŻYWANIA PIŁY PRZY SKRACANIU DRABINKI?

Nie. Główną zaletą serii LML Lux jest obecność systemu teleskopowych stopek. Dzięki nim proces skracania lub wydłużania metalowych profili odbywa się na zasadzie regulacji i blokowania elementów w wybranej pozycji, zachowując nienaruszoną fabryczną warstwę antykorozyjną drabiny.

### DLACZEGO SKRZYŃKA MA AŻ 31,5 CM WYSOKOŚCI?

Wysoka ościeżnica jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego budownictwa energooszczędnego. Grube stropy, wielowarstwowa izolacja i posadzki tworzą często grubość powyżej 25-30 cm. Skrzynia 31,5 cm pozwala estetycznie zakryć tę przestrzeń, a zintegrowany na górze dodatkowy stopień zapewnia wygodne wejście na strych.

### CZY RZECZYWISTY WYMIAR ZEWNĘTRZNY SKRZYŃKI WYNOSI DOKŁADNIE 70X130 CM?

Nie. Wymiar 70x130 cm odnosi się do wymiarów przygotowanego w stropie otworu montażowego. Rzeczywisty zewnętrzny rozmiar ościeżnicy schodów jest celowo nieco mniejszy i wynosi 68 x 128,4 cm. Ten konieczny luz gwarantuje możliwość bezproblemowego osadzenia skrzynki, jej wypoziomowania i odpowiedniego ułożenia materiałów izolacyjnych.

## ZAMÓW SCHODY FAKRO LML LUX 70X130 Z FACHOWYM DORADZTWEM

Nie masz pewności, czy model LML Lux 70x130 cm będzie idealny do Twojego projektu? Pomożemy sprawdzić wymiar otworu, wysokość pomieszczenia, odległość zamachową, grubość stropu i dobrać odpowiedni wariant oraz niezbędne akcesoria z oferty FAKRO.

Zapytaj o cenę i dostępność FAKRO LML Lux 70x130