

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-metalowe-firmy-fakro-z-porecza-lml-lux-70x130-cm-p-3400.html>



Schody strychowe metalowe firmy FAKRO z poręczą LML Lux 70X130 cm

Cena brutto	2 989,00 zł
Cena netto	2 430,08 zł
Cena poprzednia	3 985,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	LML

Opis produktu

SCHODY STRYCHOWE FAKRO LML LUX 70X130 CM &NDASH; METALOWE SCHODY NA WYSOKOŚĆ 305 CM

Szerokie i komfortowe schody strychowe z wysoką skrzynką 31,5 cm, przedłużoną metalową drabinką, poręczą teleskopową oraz gotowym zestawem wykończeniowym.

OTWÓR MONTAŻOWY: 70X130 CM
KG

OBCIĄŻENIE MAX: 200

Schody strychowe FAKRO LML Lux 70x130 cm na wysokość do 305 cm to luksusowe, trzysegmentowe schody składane, zaprojektowane z myślą o swobodnym i bezpiecznym wejściu na strych w budynkach o wysokich kondygnacjach. Przedłużony wariant z serii LML Lux wyróżnia się dłuższą drabinką przystosowaną do sufitów przekraczających standardowe wymiary, a także szerokim prześwitem otworu ułatwiającym transportowanie gabarytów.

System ten dedykowany jest do otworu montażowego **70x130 cm** i pomieszczeń o wysokości mieszczącej się w granicach od **256 do 305 cm**. Posiada wysoką drewnianą skrzynkę (**31,5 cm**) z wbudowanym stopniem, zintegrowaną stalową ramę dociskową, regulowane teleskopowe stopki oraz poręcz ze zintegrowanym mechanizmem wspomagającym. Dzięki temu model FAKRO LML Lux to idealne połączenie najwyższego komfortu, bezpieczeństwa o nośności **200 kg** i eleganckiego wykończenia.

Zalety przedłużonych schodów strychowych FAKRO LML Lux 70x130/305 cm

SZERSZY OTWÓR TO WIĘKSZA WYGODA

Szerokość otworu montażowego **70 cm** sprawia, że wejście na strych jest niezwykle komfortowe. Zwiększona przestrzeń zapobiega ocieraniu ramion o krawędzie skrzyni i umożliwia bezproblemowe wnoszenie na górę większych kartonów, suszarek czy mebli.

DOPASOWANIE DO WYSOKICH SUFITÓW (DO 305 CM)

Wariant przedłużony to system celowo wydłużony, aby bezpiecznie i w prawidłowym kącie obsługiwać wysokie kondygnacje aż do 3 metrów wysokości. Eliminuje to problem zbyt stromego, niebezpiecznego wejścia charakterystycznego dla zbyt krótkich drabin.

PRZYSTOSOWANIE DO GRUBYCH STROPÓW

Ościeżnica o wysokości **31,5 cm** skutecznie zakrywa grube przegrody stropowe. Taka skrzynka sprawia, że po montażu nie ma konieczności dodatkowego zabudowywania "studni" płytami G-K, nawet przy podłodze o grubej warstwie izolacyjnej.

DODATKOWY STOPIEŃ W OŚCIEŻNICY

Wewnątrz wysokiej skrzynki zamontowano dodatkowy stopień. Znacząco redukuje on dystans między ostatnim, stalowym szczeblem drabiny a poziomem podłogi poddasza, sprawiając, że finalny krok jest całkowicie bezpieczny i intuicyjny.

MECHANIZM WSPOMAGAJĄCY W PORĘCZY

W bocznej poręczy teleskopowej umieszczono niezawodny mechanizm odciążający. Współpracuje on płynnie z systemem zawiasów, równoważąc znaczną wagę przedłużonej, stalowej drabiny, przez co obsługa wyłazu staje się zadziwiająco lekka.

BEZINWAZYJNE STOPKI TELESKOPOWE

Zamiast używać piły do metalu w celu dostosowania długości drabiny, stopki teleskopowe umożliwiają precyzyjną, bezinwazyjną regulację wysokości w przedziale **256 cm - 305 cm**. Pozwala to na solidne dopasowanie kąta podparcia o posadzkę.

Kiedy warto wybrać przedłużone schody FAKRO LML Lux?

GDY TWÓCIEJ SUFIT PRZEKRACZA 280 CM

Próba "naciągnięcia" standardowych schodów w pomieszczeniu o wysokości np. 295 cm stwarza realne niebezpieczeństwo. Drabina "wisi", a kąt wejścia jest błędny. Wariant 305 cm dba o geometrię i pełne bezpieczeństwo.

GDY POTRZEBUJESZ PRZESTRZENI (70X130)

Ten wymiar łączy w sobie zasięg przedłużonej drabiny ze znaczną szerokością i wydłużonym otworem. Zapewnia to bezkompromisowy komfort i łagodniejszy kąt wychylenia segmentów ułatwiający wejście.

GDY CENISZ GOTOWY, ZINTEGROWANY SYSTEM

Model LML Lux dociera na budowę wraz z zamontowanymi, białymi listwami metalowymi, kątownikami instalacyjnymi LXX oraz całym osprzętem ukrytym w ościeżnicy. Ułatwia to precyzyjny i niezwykle elegancki montaż.

Specyfikacja techniczna FAKRO LML Lux 70x130/305 cm

Poniższa tabela zawiera zestawienie najważniejszych parametrów technicznych, wymiarów oraz danych dla przedłużonych schodów strychowych **FAKRO LML Lux 70x130 cm do wys. 305 cm**, potwierdzone przez dokumentację techniczną producenta.

Model	FAKRO LML Lux (przedłużane)
Typ produktu	Metalowe, składane schody strychowe z wysoką skrzynką
Rozmiar handlowy / otwór montażowy	70x130 cm
Rzeczywisty wymiar zewnętrzny skrzynki	68 x 128,4 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	305 cm
Minimalna wysokość pomieszczenia	256 cm

Zakres regulacji wysokości	256-305 cm, regulacja za pomocą stopek teleskopowych bez docinania drabiny
Współczynnik przenikania ciepła klapy	U = 1,1 W/m ² K
Grubość klapy / izolacja termiczna	3,6 cm / 3 cm, wypełnienie styropianowe
Wysokość i materiał skrzynki	31,5 cm / solidna skrzynka z drewna sosnowego
Rama pomocnicza i listwy	Stalowa rama konstrukcyjna oraz zintegrowane metalowe listwy maskujące w kolorze białym
Budowa drabinki	Metalowa, składana, 3-segmentowa (ramiona przedłużone)
Szerokość biegu drabiny	39 cm
Wymiary pojedynczego stopnia	Głębokość 13 cm, szerokość 35 cm, grubość profilu 3,2 cm
Odległość zamachowa przy rozkładaniu	178 cm
Maksymalna odległość po rozłożeniu drabinki	130 cm
Maksymalne obciążenie statyczne	200 kg
Wyposażenie fabryczne w pakiecie Lux	Kątowniki montażowe LXX, metalowe listwy wykończeniowe, poręcz teleskopowa, stopki teleskopowe, drążek do obsługi

Ważne przed zakupem: Z uwagi na dłuższą drabinę, przedłużone schody FAKRO wymagają większej przestrzeni. Sprawdź, czy w promieniu 178 cm od krawędzi otwarcia klapy (odległość zamachowa) nie ma ścian, drzwi lub innych stałych przeszkód na posadzce.

PORADA EKSPERTA: MONTAŻ I USZCZELNIENIE WYSOKICH SCHODÓW W FAKRO LML LUX

Instalacja schodów strychowych w przedłużonym wariantcie (na 305 cm) o szerokości otworu 70x130 cm wiąże się z koniecznością obsługi bardzo masywnego systemu. Wysoka, drewniana ościeżnica zespolona ze stalową ramą dociskową, a do tego przedłużona, stalowa drabina waży łącznie kilkadziesiąt kilogramów. Montaż musi odbywać się przy asekuracji minimum dwóch lub trzech monterów oraz z wykorzystaniem bezpiecznych rusztowań domowych.

Dołączone przez producenta kątowniki instalacyjne LXX są na tym etapie niezastąpione. Służą one do precyzyjnego zamocowania skrzyni w surowym otworze stropu (70x130 cm) za pomocą regulowanych gwintów. Ułatwia to idealne wypoziomowanie skrzyni oraz skrupulatne sprawdzenie i skorygowanie jej przekątnych, co jest decydującym krokiem dla poprawnej geometrii wyłazu.

Szczelina techniczna powstała pomiędzy zewnętrzną ścianką skrzynki a krawędzią otworu wymaga starannego zabezpieczenia izolacyjnego na całej jej wysokości (czyli co najmniej 31,5 cm). Wypełnia się ją zazwyczaj elastyczną pianką niskorozprężną dopuszczoną do takich prac lub ściśniętą wełnę dociepleniową, co zamyka przedmuchy wiatru i mostki termiczne między ocieplonym pomieszczeniem a poddaszem.

Na koniec pozostaje poprawne wysunięcie stopek teleskopowych. Kiedy drabina po maksymalnym rozłożeniu pewnie opiera się stópkami na posadzce tworząc stabilną, prostą linię stalowych profili, mechanizm odciążający w bocznej poręczy osiąga pełną skuteczność. Zapewnia to płynną, bardzo komfortową eksploatację nawet na tej ponadstandardowej wysokości sufitu.

Często zadawane pytania o przedłużone schody FAKRO LML Lux 70x130

CZY WARIANT 70X130/305 CM OBSŁUŻY POMIESZCZENIE NA 265 CM WYSOKOŚCI?

Tak. System przedłużony na 305 cm charakteryzuje się progiem regulacyjnym zaczynającym się od 256 cm. Pokój o wysokości 265 cm bezbłędnie wpisuje się w ten przedział roboczy. Długość skorygujesz w kilka chwil wsuwając stopki teleskopowe bez konieczności ingerowania brzeszczotem w konstrukcję.

CZY JEŚLI SUFIT MA 250 CM, MOGĘ UCIĄĆ DOLNĄ CZĘŚĆ DRABINY LML LUX?

Zdecydowanie tego nie zalecamy. Model ten nie jest przewidziany do cięcia. Drabinka LML Lux zabezpieczona jest warstwami antykorozyjnymi i powiązana ze specjalnym układem odciążającym. Ostre cięcie uszkodzi konstrukcję stopek i zniweczy gwarancję. Przy suficie 250 cm należy po prostu wybrać standardowy wariant schodów na wysokość 280 cm.

DLACZEGO WARIANT 305 CM POTRZEBUJE WIĘKSZEJ ODLEGŁOŚCI ZAMACHOWEJ?

Dłuższa drabina oznacza dłuższe segmenty do otwarcia. Podczas gdy w modelach na wysokość do 280 cm odległość potrzebna do wychylenia segmentów (odległość zamachowa) to około 167 cm, dla wersji 305 cm wynosi ona już **178 cm**. Przed montażem upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca w korytarzu lub holu.

CZY RZECZYWISTY WYMIAR ZEWNĘTRZNY SKRZYŃKI TO DOKŁADNIE 70X130 CM?

Nie. Wymiar 70x130 cm to rozmiar otworu roboczego, jaki przygotowujesz w stropie. Skrzynka ma rzeczywiste wymiary 68 x 128,4 cm. Ten celowo stworzony zapas pozwala precyzyjnie osadzić schody, wypoziomować je i wypełnić lukę termoizolacją. Samą szczelinę estetycznie przykrywają metalowe, zintegrowane listwy z zestawu.

ZAMÓW PRZEDŁUŻONE SCHODY FAKRO LML LUX 70X130/305 CM Z FACHOWYM DORADZTWEM

Rozważasz zakup modelu FAKRO LML Lux 70x130 dla wysokiego sufitu? Skonsultuj z nami wymiary! Pomożemy ocenić grubość Twojego stropu, sprawdzimy maksymalny dystans zamachowy na posadzce i upewnimy się, że system 305 cm idealnie sprawdzi się w Twoim domu.

Zapytaj o cenę i dostępność FAKRO LML Lux 70x130/305