

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-metalowe-firmy-fakro-z-porecza-lml-lux-86x130-cm-p-3397.html>



## Schody strychowe metalowe firmy FAKRO z poręczą LML Lux 86X130 cm

Cena brutto	<b>3 644,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 962,60 zł</b>
Cena poprzednia	<del>4 858,50 zł</del>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Kod producenta	<b>LML</b>

### Opis produktu

## SCHODY STRYCHOWE FAKRO LML LUX 86X130 CM &NDASH; METALOWE SCHODY DO GRUBEGO STROPU

Komfortowe schody strychowe z wysoką skrzynką 31,5 cm, wyjątkowo szerokim otworem montażowym (86 cm), metalową drabiną, poręczą teleskopową i gotowym zestawem wykończeniowym.

OTW&OACUTE;R MONTAŻOWY: 86X130 CM  
KG

OBCIĄŻENIE MAX: 200

**Schody strychowe FAKRO LML Lux 86x130 cm** to metalowe, trzysegmentowe schody składane klasy premium, przeznaczone do bardzo wygodnego i bezpiecznego wejścia na strych. Model LML Lux wyróżnia się wysoką drewnianą skrzynką o wysokości **31,5 cm**, zintegrowaną stalową ramą, metalowymi listwami wykończeniowymi, teleskopową poręczą z mechanizmem wspomagającym oraz regulowanymi stopkami.

Schody pasują do imponującego otworu montażowego o wymiarach **86x130 cm** i pomieszczeń o wysokości od **233 do 280 cm**. Dzięki unikalnej szerokości ościeżnicy (aż 86 cm), szerokim stopniom antypoślizgowym, metalowej drabinie i maksymalnemu obciążeniu **200 kg**, model FAKRO LML Lux gwarantuje najwyższy możliwy komfort transportowania szerokich przedmiotów na strych oraz estetyczne wykończenie otworu w stropie.

---

## Zalety schodów strychowych FAKRO LML Lux 86x130 cm

---

### NIESPOTYKANA SZEROKOŚĆ &NDASH; Aż 86 CM

Otwór montażowy o szerokości **86 cm** to rzadkość na rynku schodów strychowych. Zapewnia on ogromną swobodę w obrębie ramion i pozwala na bezproblemowe wnoszenie szerokich paczek, suszarek z praniem czy mebli, eliminując ryzyko otarć o boki skrzyni.

---

### DOPASOWANIE DO GRUBYCH STROP&OACUTE;W

Skrzynka o wysokości **31,5 cm** pozwala na estetyczny montaż w głębszych otworach stropowych. To szczególnie ważne w nowoczesnym budownictwie, gdzie gruba warstwa izolacji, betonowy strop i wylewka mogą tworzyć masywną przegrodę między kondygnacjami.

---

### DODATKOWY STOPIEŃ W OŚCIEŻNICY

Wewnątrz tak wysokiej skrzynki producent umieścił dodatkowy stopień, który skraca dystans pomiędzy ostatnim szczeblem metalowej drabiny a poziomem posadzki na poddaszu. Dzięki temu wejście na strych jest naturalne i bezpieczne.

---

### MECHANIZM WSPOMAGAJĄCY W PORĘCZY

W bocznej poręczy teleskopowej znajduje się mechanizm odciążający, który ułatwia składanie i rozkładanie ciężkiej, metalowej drabinki. Dzięki niemu operowanie całym systemem schodów jest płynne i nie wymaga używania dużej siły.

---

### REGULOWANE STOPKI TELESKOPOWE

Dopasowanie biegu schodów do wysokości posadzki odbywa się bez użycia piły i cięcia metalu. Stopki teleskopowe umożliwiają precyzyjną regulację w zakresie od **233 cm do 280 cm**, gwarantując zawsze bezpieczny kąt oparcia.

---

### GOTOWE ESTETYCZNE WYKOŃCZENIE

W pakiecie LML Lux znajdują się zintegrowane białe listwy wykończeniowe z metalu, systemowe kątowniki montażowe, drążek, poręcz oraz stopki. Dzięki temu instalacja jest sprawniejsza, a otwór w suficie od razu prezentuje się elegancko.

---

## Kiedy warto wybrać schody FAKRO LML Lux o szerokości 86 cm?

---

### GDY POTRZEBUJESZ PRZENIEŚĆ GABARYTY

Szerokość 86 cm to ogromny atut dla osób, które planują wykorzystać strych jako pełnoprawny magazyn na duże przedmioty. Szeroki prześwit skrzyni nie ogranicza ruchów, co bywa uciążliwe przy standardowych schodach o szerokości 60 lub 70 cm.

---

### GDY MASZ GRUBY STROP

LML Lux to profesjonalny wybór do stropów, w których typowa niska ościeżnica (np. 14 cm) wymagałaby kosztownej i czasochłonnej obróbki płytą G-K w celu zabudowania "studni" w stropie. Skrzynka o wysokości 31,5 cm rozwiązuje ten problem.

---

### GDY OCZEKUJESZ GOTOWEGO SYSTEMU

To kompletny, flagowy produkt dla inwestorów chcących zamontować schody ze wszystkimi akcesoriami w zestawie. Zintegrowana rama stalowa z listwami oraz kątowniki LXX sprawiają, że nie musisz dobierać tych elementów oddzielnie.

---

## Specyfikacja techniczna FAKRO LML Lux 86x130 cm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze parametry techniczne, wymiary montażowe i dane użytkowe schodów strychowych **FAKRO LML Lux 86x130 cm** zestawione na podstawie oficjalnej dokumentacji technicznej producenta.

Model	FAKRO LML Lux
Typ produktu	Metalowe, składane schody strychowe z wysoką skrzynką
Rozmiar handlowy / otwór montażowy	86x130 cm
Rzeczywisty wymiar zewnętrzny skrzynki	84 x 128,4 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	280 cm
Minimalna wysokość pomieszczenia	233 cm
Zakres regulacji wysokości	233-280 cm, regulacja za pomocą stopek teleskopowych bez docinania drabiny
Współczynnik przenikania ciepła klapy	$U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Grubość klapy / izolacja termiczna	3,6 cm / 3 cm, wypełnienie styropianowe
Wysokość i materiał skrzynki	31,5 cm / solidna skrzynka z drewna sosnowego
Rama pomocnicza i listwy	Stalowa rama konstrukcyjna oraz zintegrowane metalowe

	listwy maskujące w kolorze białym
Budowa drabinki	Metalowa, składana, 3-segmentowa
Szerokość biegu drabiny	39 cm
Wymiary pojedynczego stopnia	Głębokość 13 cm, szerokość 35 cm, grubość profilu 3,2 cm
Odległość zamachowa przy rozkładaniu	167 cm
Maksymalna odległość po rozłożeniu drabinki	123 cm
Maksymalne obciążenie statyczne	200 kg
Wyposażenie fabryczne w pakiecie Lux	Kątowniki montażowe LXX, metalowe listwy wykończeniowe, poręcz teleskopowa, stopki teleskopowe, drążek do obsługi

**Ważne przed zakupem:** przed zamówieniem upewnij się, że posiadasz odpowiedni wymiar otworu montażowego w stropie, prawidłową wysokość pomieszczenia (do 280 cm) oraz przestrzeń niezbędną do wychylenia drabiny. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z nami — pomożemy zweryfikować parametry.

### PORADA EKSPERTA: MONTAŻ SZEROKICH SCHODÓW W FAKRO LML LUX W GRUBYM STROPIE

Montaż schodów FAKRO LML Lux w niestandardowym, szerokim rozmiarze 86x130 cm wymaga szczególnej uwagi. Po pierwsze, skrzynka ze zintegrowaną stalową ramą i metalowym biegiem jest wyjątkowo masywna. Cały zestaw jest ciężki, dlatego bezpieczne umieszczenie ościeżnicy w otworze stropowym wymaga zaangażowania minimum dwóch, a najlepiej trzech specjalistów lub użycia profesjonalnych podnośników montażowych.

Systemowe kątowniki LXX dołączone do zestawu znacząco ułatwiają początkowy etap pracy. Umożliwiają stabilne i pewne podwieszenie skrzynki, a następnie jej dokładne wypoziomowanie w świetle otworu. Konieczne jest kontrolowanie wymiarów przekątnych ramy – idealna geometria sprawi, że szeroka kłapa będzie zamykać się szczelnie i cicho przez długie lata eksploatacji.

Szczelinę dylatacyjną (przestrzeń między zewnętrzną krawędzią skrzynki 84x128,4 cm a krawędzią surowego otworu 86x130 cm) należy bezwzględnie wypełnić odpowiednio dobranym materiałem izolacyjnym. Najczęściej stosuje się elastyczną piankę poliuretanową o niskim stopniu rozprężania, która trwale zamyka drogę dla mostków termicznych i strat ciepła, zgodnie z instrukcjami dołączonymi przez firmę FAKRO.

Ostatnim etapem jest regulacja drabiny. Dzięki stopkom teleskopowym omijamy problem cięcia grubych, stalowych profili. Stopki wysuwają się tak, by przy rozłożeniu segmentów cała konstrukcja utworzyła prostą linię, idealnie przylegając do podłogi. Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo domowników i gwarantuje płynną pracę mechanizmu wspomagającego w poręczy.

## Często zadawane pytania o schody FAKRO LML Lux 86x130

### CZY SCHODY FAKRO LML LUX 86X130 PASUJĄ DO POMIESZCZENIA O WYSOKOŚCI 255 CM?

Tak. Model LML Lux 86x130 cm obsługuje pomieszczenia w zakresie wysokości od 233 cm do 280 cm. Przy wysokości 255 cm regulacja odbywa się bardzo prosto za pomocą wysuwanych stopki teleskopowych, bez konieczności ingerowania w ramę metalową narzędziami tnącymi.

### CZY PRZY TAK DUŻEJ KLAPIE WYMAGANA JEST DUŻA SIŁA DO JEJ ZAMKNIĘCIA?

Nie. FAKRO zaprojektowało te schody z myślą o ergonomii. Boczna poręcz teleskopowa wyposażona jest w zintegrowany mechanizm odciążający. Układ ten skutecznie balansuje ciężar samej klapy i metalowej drabinki, sprawiając, że obsługa systemu jest komfortowa i wyjątkowo płynna.

### CZY SCHODY FAKRO LML LUX SĄ OGNIODPORNE?

Nie, seria LML Lux to luksusowy wariant standardowych schodów strychowych o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych, ale nie posiada dedykowanej klasy odporności ogniowej. Jeśli prawo budowlane dla Twojego budynku wymaga wyłazu EI (np. do garażu), zapoznaj się z serią ogniodporną FAKRO LMF.

### CZY WYMIAR SKRZYNKI JEST DOKŁADNIE TAKI SAM JAK OTWÓR 86X130 CM?

Nie. Parametr 86x130 cm definiuje wielkość otworu, jaki musi zostać przygotowany w stropie. Skrzynia posiada nieco mniejszy, rzeczywisty wymiar zewnętrzny (84 x 128,4 cm), aby możliwe było jej prawidłowe osadzenie oraz zaizolowanie szczeliny wokół ramy. Prześwit ten jest niewidoczny od strony pomieszczenia dzięki zintegrowanym, metalowym listwom maskującym.

## ZAMÓW SCHODY FAKRO LML LUX 86X130 Z FACHOWYM DORADZTWEM

Masz pytania dotyczące wymiarów, nośności lub montażu szerokich schodów LML Lux 86x130 cm? Pomożemy Ci sprawdzić warunki techniczne w Twoim budynku, omówimy wymagany dystans zamachowy oraz doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania FAKRO.

Zapytaj o cenę i dostępność FAKRO LML Lux 86x130