

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-metalowe-firmy-fakro-z-porecza-lml-lux-86x130-cm-p-3402.html>



## Schody strychowe metalowe firmy FAKRO z poręczą LML Lux 86X130 cm

Cena brutto	<b>3 783,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 075,61 zł</b>
Cena poprzednia	<b>5 043,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Kod producenta	<b>LML</b>

### Opis produktu

## SCHODY STRYCHOWE FAKRO LML LUX 86X130 CM &NDASH; METALOWE SCHODY NA WYSOKOŚĆ 305 CM

Wyjątkowo szerokie schody strychowe (86 cm) z przedłużoną drabiną do 305 cm, wysoką skrzynką 31,5 cm, poręczą teleskopową i kompletnym zestawem wykończeniowym.

OTWÓR MONTAŻOWY: 86X130 CM  
KG

OBCIĄŻENIE MAX: 200

**Schody strychowe FAKRO LML Lux 86x130 cm** na wysokość do 305 cm to bezkompromisowe połączenie ponadstandardowej szerokości i maksymalnego zasięgu. Zaprojektowane dla najbardziej wymagających inwestorów, oferują niespotykany dotąd komfort bezpiecznego wejścia na strych z wysokich kondygnacji, przy jednoczesnym zapewnieniu ogromnej przestrzeni w obrębie ramion.

System ten dedykowany jest do obszernego otworu montażowego **86x130 cm** i pomieszczeń o wysokości od **256 do 305 cm**. Posiada wysoką drewnianą skrzynkę (**31,5 cm**) z wbudowanym dodatkowym stopniem, zintegrowaną stalową ramę dociskową, regulowane teleskopowe stopki oraz boczną poręcz wyposażoną w mechanizm odciążający. Dzięki ponadprzeciętnym wymiarom i nośności **200 kg**, model FAKRO LML Lux ułatwia transport na wyższe kondygnacje każdego, nawet najbardziej nieporęcznego sprzętu.

---

## Zalety przedłużonych schodów strychowych FAKRO LML Lux 86x130/305 cm

---

### OGROMNA SZEROKOŚĆ OTWORU &NDASH; 86 CM

Szerokość ościeżnicy wynosząca aż **86 cm** to rozwiązanie gwarantujące całkowitą swobodę ruchu. Szerokie światło wejścia jest niezbędne w sytuacji, gdy strych ma pełnić funkcję regularnego magazynu dla dużych kartonów, suszarek, a nawet zmontowanych mebli.

---

### DOPASOWANIE DO WYSOKICH SUFIT&OACUTE;W (DO 305 CM)

Przedłużona drabina metalowa z serii LML Lux zapewnia obsługę wysokich kondygnacji (do 3 metrów) zachowując poprawny i bezpieczny kąt nachylenia. Oznacza to koniec z koniecznością "wspinania się" po zbyt stromych i za krótkich schodach niedopasowanych do projektu architektonicznego.

---

### PRZYSTOSOWANIE DO GRUBYCH STROP&OACUTE;W

Skrzynka o wysokości **31,5 cm** bez problemu maskuje grube przekroje stropowe, typowe dla budownictwa energooszczędnego (gdzie izolacja, instalacje i wylewka mogą przekraczać 25 cm). Eliminuje to konieczność trudnego i kosztownego tynkowania "studni" w stropie.

---

### DODATKOWY STOPIEŃ W OŚCIEŻNICY

Ze względu na dużą wysokość skrzynki (31,5 cm), producent zastosował specjalny, zintegrowany stopień wewnątrz ościeżnicy. Znacząco zmniejsza on odległość między najwyższym szczeblem drabiny a posadzką na strychu, czyniąc ostatni krok w górę bezpiecznym.

---

### MECHANIZM WSPOMAGAJĄCY W PORĘCZY

Potężna kłapa i przedłużona metalowa drabinka ważą sporo, dlatego w bocznej poręczy teleskopowej ukryto niezawodny mechanizm odciążający. System ten asystuje podczas opuszczania i podnoszenia segmentów, sprawiając, że obsługa systemu jest lekka i płynna.

## BEZINWAZYJNE STOPKI TELESKOPOWE

Zmiana długości stalowej drabiny odbywa się bez ingerencji narzędzi tnących. Zamocowane stopki teleskopowe pozwalają na dokładną regulację wysokości w przedziale **256 cm - 305 cm**, zabezpieczając lakier i idealnie dopasowując oparcie do nierówności posadzki.

## Kiedy warto wybrać najszersze schody przedłużone FAKRO LML Lux?

### GDY OCZEKujesz MAKSIMALNEGO KOMFORTU

Jeśli masz odpowiednią ilość miejsca w przedpokoju na wygospodarowanie tak dużego otworu, zyskasz niebywałą wygodę eksploatacji. Rozmiar 86x130 to szerokość, która zupełnie odменя sposób, w jaki myślimy o strychach i znoszeniu z nich gabarytów.

### GDY STROPY W DOMU Są BARDZO GRUBE

Brak konieczności dorabiania nadstawek do standardowej 14-centymetrowej skrzynki to czysta oszczędność czasu na budowie. Ościeżnica 31,5 cm jest gotowa do estetycznego zwieńczenia grubych, nowoczesnych przegród.

### GDY LICZY SIĘ CZAS I GOTOWE WYKOŃCZENIE

Model LML Lux to segment premium sprzedawany jako zestaw kompletny. Załączone, systemowe kątowniki LXX do szybkiego montażu oraz obwodowe listwy wykończeniowe sprawiają, że inwestor i monter zyskują od razu pełnoprawny, elegancki system.

## Specyfikacja techniczna FAKRO LML Lux 86x130/305 cm

Poniższa tabela zawiera zestawienie najważniejszych parametrów technicznych, wymiarów oraz danych dla przedłużonych i szerokich schodów strychowych **FAKRO LML Lux 86x130 cm do wys. 305 cm** przygotowane na podstawie oficjalnej dokumentacji producenta.

Model	FAKRO LML Lux (przedłużane)
Typ produktu	Metalowe, składane schody strychowe z wysoką skrzynką

Rozmiar handlowy / otwór montażowy	86x130 cm
Rzeczywisty wymiar zewnętrzny skrzynki	84 x 128,4 cm
Maksymalna wysokość pomieszczenia	305 cm
Minimalna wysokość pomieszczenia	256 cm
Zakres regulacji wysokości	256-305 cm, regulacja za pomocą stopek teleskopowych bez docinania drabiny
Współczynnik przenikania ciepła klapy	U = 1,1 W/m <sup>2</sup> K
Grubość klapy / izolacja termiczna	3,6 cm / 3 cm, wypełnienie styropianowe
Wysokość i materiał skrzynki	31,5 cm / solidna skrzynka z drewna sosnowego
Rama pomocnicza i listwy	Stalowa rama konstrukcyjna oraz zintegrowane metalowe listwy maskujące w kolorze białym
Budowa drabinki	Metalowa, składana, 3-segmentowa (ramiona przedłużone)
Szerokość biegu drabiny	39 cm
Wymiary pojedynczego stopnia	Głębokość 13 cm, szerokość 35 cm, grubość profilu 3,2 cm
Odległość zamachowa przy rozkładaniu	178 cm
Maksymalna odległość po rozłożeniu drabinki	130 cm
Maksymalne obciążenie statyczne	200 kg
Wyposażenie fabryczne w pakiecie Lux	Kątowniki montażowe LXX, metalowe listwy wykończeniowe, poręcz teleskopowa, stopki teleskopowe, drążek do obsługi

**Ważne przed zakupem:** Rozmiar 86x130 na 305 cm wiąże się ze znacznymi wymiarami geometrycznymi przy rozkładaniu. Promień zamachowy drabiny wynosi 178 cm – upewnij się bezwzględnie, że na tej odległości od krawędzi otwarcia nie napotkasz na przeszkody budowlane (np. ściany nośne, schody na dół czy framugi).

### PORADA EKSPERTA: PRECYZYJNY MONTAŻ MASYWNYCH SCHODÓW W FAKRO LML LUX

Wybrany wariant to bardzo masywny produkt. Konstrukcja składająca się z ościeżnicy poszerzonej do 86 cm, ram dociskowych ze stali oraz bardzo długiej drabiny sprawia, że całkowity tonaż podczas podnoszenia wymusza współpracę solidnego zespołu – absolutne minimum to 2-3 wykwalifikowanych monterów lub asysta z podnośnikiem hydraulicznym/linowym.

Fabryczne rozwiązanie FAKRO z kątownikami montażowymi LXX jest tutaj niezbędne i ratuje sytuację. Te solidne uchwyty montowane na zewnętrznych narożnikach ułatwiają początkowe zaczepienie ramy w świetle 86x130, a następnie płynne weryfikowanie poziomu za pomocą regulowanych szpilek. Utrzymanie idealnych, równych przekątnych na ościeżnicy gwarantuje, że potężna kłapa będzie domykała się bez bocznego przężenia na zamek ryglowy.

Zadbaj o termoizolację. Przestrzeń technologiczna między krawędziami surowego wycięcia (86x130 cm) a fizycznym drewnem ramy (84x128,4 cm) wynosi łącznie prawie 2 centymetry i jest najsłabszym punktem w poszyciu. Przestrzeń tę na całej głębokości (31,5 cm) należy gęsto uszczelnić pianą PUR niskorozprężną, by przeciwdziałać ciągom kominowym ciepłego powietrza uciekającego z domu.

Konieczne jest na końcu stabilne skalibrowanie przedłużonych stopek teleskopowych. Rozkładając drabinę po raz pierwszy, wysuń stópki w ten sposób, by wszystkie 3 segmenty oparły się ciężarem o ziemię tworząc prościutką linię profilu. Brak załamania biegu uaktywni bezproblemową i lekką pracę siłowników wbudowanych w mechanizm poręczy.

---

## Często zadawane pytania o przedłużone schody FAKRO LML Lux 86x130

### CZY WARIANT 86X130/305 CM OBSŁUŻY POMIESZCZENIE NA 270 CM WYSOKOŚCI?

Tak, jak najbardziej. System przedłużony 305 cm startuje ze swoim zakresem minimalnym od wysokości 256 cm. W przypadku pomieszczenia 270 cm drabina zostanie bardzo sprawnie dopasowana do podłoża na samych stopkach teleskopowych bez ryzyka jakiegokolwiek ingerencji tnącej.

### CZY JEŚLI SUFIT MA 240 CM, MOGĘ UCIĄĆ DOLNĄ CZĘŚĆ DRABINY SZLIFIERKĄ?

Nie rekomendujemy tego rozwiązania. Schody LML Lux zaprojektowano jako system bezinwazyjny – oparty o mechanizmy odciążające. Ingerencja tnąca nie tylko zdiera fabryczną warstwę ochronną, ale również wpływa na geometrię pracy zawiasów oraz niweczy warunki gwarancyjne. Dla niższych pomieszczeń wybierz standardową wersję na 280 cm.

### CO OZNACZA "ODLEGŁOŚĆ ZAMACHOWA"?

Jest to parametr informujący o tym, ile miejsca na posadzce będziesz fizycznie potrzebował, aby bezkolizyjnie otworzyć i zamknąć klapę z długą drabinką. W przedłużonym wariantcie 305 cm odległość ta to **178 cm** od osi zawiasu. Sprawdź, czy w tym łuku nie masz korytarzowej ściany.

### CZY RZECZYWISTY WYMIAR SKRZYNKI ZEWNĘTRZNEJ ZGADZA SIĘ Z 86X130 CM?

Zgodnie z dokumentacją: rozmiar 86x130 cm to po prostu polecenie dla Twojego wykonawcy na przygotowanie dziury w stropie. Producent celowo pomniejsza rzeczywistą ościeżnicę drewnianą (do rozmiaru 84 x 128,4 cm), by monter wsunął ją sprawnie, wypoziomował, a pozostałą lukę zatkał pianką. Na dole tę szczelinę całkowicie zasłonią fabryczne białe maskownice ze stali.

## ZAMÓW POTĘŻNE SCHODY FAKRO LML LUX 86X130/305 CM Z FACHOWYM DORADZTWE

Masz wątpliwości, czy największy wariant modelu FAKRO LML Lux wpasuje się bezpiecznie w projekt architektoniczny Twojego przedpokoju? Przeanalizujemy z Tobą na chłodno odległości zamachowe, wagę, sposób zabudowy w grubym stropie i dowieziemy sprzęt w rewelacyjnej cenie.

---

Zapytaj o cenę i dostępność FAKRO LML Lux 86x130/305