

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/schody-strychowe-metalowe-firmy-fakro-z-porecza-lml-lux-92x130-cm-p-3403.html>



Schody strychowe metalowe firmy FAKRO z poręczą LML Lux 92X130 cm

Cena brutto	4 198,00 zł
Cena netto	3 413,01 zł
Cena poprzednia	5 596,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	LML

Opis produktu

SCHODY STRYCHOWE FAKRO LML LUX 92X130 CM &NDASH; METALOWE SCHODY NA WYSOKOŚĆ 305 CM

System klasy premium o maksymalnych gabarytach. Najszerszy otwór montażowy (92 cm), wydłużona metalowa drabinka do 305 cm, ościeznica 31,5 cm oraz gotowy zestaw wykończeniowy.

OTWÓR MONTAŻOWY: 92X130 CM
KG

OBCIĄŻENIE MAX: 200

Schody strychowe FAKRO LML Lux 92x130 cm na wysokość do 305 cm to absolutny szczyt możliwości w gamie składanych schodów metalowych. Zaprojektowane dla najbardziej wymagających inwestorów, model ten łączy ekstremalnie duży otwór stropowy (szerokość aż 92 cm) z przedłużoną drabinką obsługującą bardzo wysokie kondygnacje, przekraczające 3 metry. Zapewnia to bezprecedensowy komfort wnoszenia na poddasze wielkogabarytowych przedmiotów.

System dedykowany jest do otworu montażowego o wymiarach **92x130 cm** i pomieszczeń o wysokości od **256 do 305 cm**. Posiada wysoką drewnianą skrzynkę (**31,5 cm**) wyposażoną w dodatkowy stopień, zintegrowaną stalową ramę dociskową, regulowane teleskopowe stopki oraz boczną poręcz z mechanizmem wspomagającym obsługę. Przy dopuszczalnej nośności **200 kg**, schody te gwarantują bezkompromisową swobodę i potężną wytrzymałość mechaniczną połączoną z eleganckim wykończeniem.

Zalety przedłużonych schodów strychowych FAKRO LML Lux 92x130/305 cm

NAJWIĘKSZA SWOBODA PRZEJŚCIA &NDASH; SZEROKOŚĆ 92 CM

Otwór o szerokości **92 cm** to maksymalny wymiar gwarantujący luksusową wręcz swobodę ruchu. Eliminuje to wszelkie ograniczenia w przestrzeni ramion i pozwala komfortowo transportować na wyższą kondygnację szerokie pudełka, suszarki czy meble, bez ryzyka obijania ścian i krawędzi ościeżnicy.

DOPASOWANIE DO WYSOKICH SUFIT&OACUTE;W (DO 305 CM)

Wydłużona metalowa drabinka z serii LML Lux zapewnia obsługę sufitów o wysokości sięgającej ponad 3 metry. Utrzymuje ona prawidłowy i całkowicie bezpieczny kąt nachylenia stopni, co likwiduje problem stromego, uciążliwego wchodzenia po zbyt krótkich drabinach.

PRZYSTOSOWANIE DO GRUBYCH STROP&OACUTE;W

Ościeżnica o wysokości **31,5 cm** skutecznie i kompleksowo maskuje grube przekroje nowoczesnych stropów. Instalacje ukryte w podłogach, warstwy ocieplenia i masywne wylewki wreszcie zostają estetycznie przykryte litym drewnem, bez obrabiania wyłazu płytą gipsowo-kartonową.

DODATKOWY STOPIEŃ W OŚCIEŻNICY

Przy tak głębokiej skrzynce wejście na strych mogłoby stanowić trudność. FAKRO zintegrowało wewnątrz ościeżnicy dodatkowy stopień z drewna. Zmniejsza on odległość pomiędzy ostatnim szczebelkiem stalowej drabiny a posadzką górną, czyniąc ten krok ergonomicznym.

MECHANIZM WSPOMAGAJĄCY W PORĘCZY

Masywna ościeżnica i długa do 305 cm stalowa drabinka ważą dość dużo. W bocznej poręczy teleskopowej umieszczono jednak system odciążający, który perfekcyjnie równoważy wagę komponentów stalowych, sprawiając, że otwieranie schodów jest lekkie i kontrolowane.

BEZINWAZYJNE STOPKI TELESKOPOWE

Regulacja i korekta kąta drabiny odbywa się bez użycia piły i skracania stali. Wsuwane stopki teleskopowe umożliwiają precyzyjne i łatwe dopasowanie długości drabiny w przedziale roboczym **256 cm - 305 cm**, chroniąc jej antykorozyjną powłokę.

Kiedy warto wybrać największe schody przedłużone FAKRO LML Lux?

GDY OCZEKujesz LUKSUSOWEJ PRZESTRZENI

Jeżeli korytarz pozwala na instalację wyłazu 92x130, ta inwestycja zupełnie zmieni komfort Twojego domu. Przeprowadzki domowego sprzętu na strych przestaną być wyzwaniem. To jedyny słuszny wybór do obszernych magazynów strychowych.

GDY TWÓJ STROP JEST MASYWNY (GRUBY)

To optymalne rozwiązanie dla stropów, w których typowa skrzynka (14 cm) byłaby niewidoczna w połowie grubości przekroju stropu. Ościeżnica wysoka na 31,5 cm załatwia sprawę maskowania systemowo, gwarantując eleganckie połączenie.

GDY SZUKASZ KOMPLETNEGO SYSTEMU ALL-IN-ONE

To segment premium, w którym schody przyjeżdżają od razu ze zintegrowanymi kątownikami montażowymi LXX oraz białymi listwami wykończeniowymi. Montażysta ma wszystko pod ręką, co przekłada się na szybką pracę i nienaganny efekt wizualny.

Specyfikacja techniczna FAKRO LML Lux 92x130/305 cm

Poniższa tabela zawiera zestawienie najważniejszych parametrów technicznych, wymiarów oraz danych dla potężnych, przedłużonych schodów strychowych **FAKRO LML Lux 92x130 cm do wys. 305 cm** w oparciu o specyfikację techniczną producenta.

Model	FAKRO LML Lux (przedłużane)
Typ produktu	Metalowe, składane schody strychowe z wysoką skrzynką
Rozmiar handlowy / otwór montażowy	92x130 cm
Rzeczywisty wymiar zewnętrzny skrzynki	90 x 128,4 cm

Maksymalna wysokość pomieszczenia	305 cm
Minimalna wysokość pomieszczenia	256 cm
Zakres regulacji wysokości	256-305 cm, regulacja za pomocą stopek teleskopowych bez docinania drabiny
Współczynnik przenikania ciepła klapy	$U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Grubość klapy / izolacja termiczna	3,6 cm / 3 cm, wypełnienie styropianowe
Wysokość i materiał skrzynki	31,5 cm / solidna skrzynka z drewna sosnowego
Rama pomocnicza i listwy	Stalowa rama konstrukcyjna oraz zintegrowane metalowe listwy maskujące w kolorze białym
Budowa drabinki	Metalowa, składana, 3-segmentowa (ramiona przedłużone)
Szerokość biegu drabiny	39 cm
Wymiary pojedynczego stopnia	Głębokość 13 cm, szerokość 35 cm, grubość profilu 3,2 cm
Odległość zamachowa przy rozkładaniu	178 cm
Maksymalna odległość po rozłożeniu drabinki	130 cm
Maksymalne obciążenie statyczne	200 kg
Wyposażenie fabryczne w pakiecie Lux	Kątowniki montażowe LXX, metalowe listwy wykończeniowe, poręcz teleskopowa, stopki teleskopowe, drążek do obsługi

Ważne przed zakupem: Rozmiar 92x130 na wysokość 305 cm wymaga dużej ilości miejsca podczas obsługi. Odległość zamachowa dłuższej drabiny wynosi 178 cm od krawędzi otwarcia ramy. Upewnij się bezwzględnie, że na tej przestrzeni korytarza na parterze/piętrze nie kolidują ściany lub futryny innych drzwi.

PORADA EKSPERTA: PROFESJONALNY MONTAŻ NAJSZERSZYCH I NAJDŁUŻSZYCH SCHODÓW LML LUX

Konfiguracja o gabarytach ramy 92x130 cm dla sufitu 305 cm to największy i najcięższy wariant w całej ofercie schodów LML Lux. Całkowita masa ościeżnicy 31,5 cm ze zintegrowaną stalową ramą oraz przedłużonym biegiem drabiny wymaga przemyślanej logistyki. Montaż sufitowy musi odbywać się przez zaawansowany zespół składający się z minimum 2 do 3 monterów lub za pomocą specjalistycznych urządzeń windowych, gwarantując bezpieczne wprowadzenie modułu do przygotowanego otworu.

Poważnym wsparciem inżynierskim dla wykonawców są fabryczne kątowniki montażowe LXX ujęte w zestawie. Przenoszą one ogromne siły i pozwalają na wstępne zahaczenie potężnej ramy, dając instalatorom czas na gwintowaną korektę poziomów. Równie istotne jest sprawdzenie za pomocą miary taśmowej obu przekątnych ramy. Tylko kąty proste zapobiegną późniejszemu przekazaniu się wielkiej klapy i usterkom w jej ryglowaniu.

Kolejnym, nieodzownym krokiem jest bardzo dokładne wypełnienie wolnej przestrzeni pomiędzy 90x128,4 cm fizycznej ramy, a 92x130 cm krawędzi stropu. Ten centymetrowy zapas dookoła skrzynki na wysokości ponad 30 cm stanowi doskonały tunel dla chłodnego wiatru (mostek termiczny), jeśli nie zostanie szczelnie uzupełniony dobrej jakości pianką niskoprężną lub wełną.

Ostatnim aktem instalacji jest regulacja odległości podparcia. Stopki teleskopowe służą do dokładnego uchwycenia płaszczyzny podłogi. Poprawne, sztywne oparcie całej drabiny gwarantuje bezkompromisowe bezpieczeństwo pod nominalnym obciążeniem, jak również wyzwała poprawną pracę umieszczonego w poręczy bocznej siłownika wspomagającego rozkładanie całości.

Często zadawane pytania o przedłużone schody FAKRO LML Lux 92x130

CZY WARIANT 92X130/305 CM MOŻNA ZAMONTOWAĆ W POMIESZCZENIU O WYSOKOŚCI 270 CM?

Tak, zdecydowanie. Mechanizm modelu 305 cm posiada system swobodnej regulacji dolnego biegu drabiny w zakresie od 256 cm. Wymiar 270 cm ustawia się wyłącznie na płynnie regulowanych stopkach teleskopowych, bez uciekania się do jakiegokolwiek szkodliwego cięcia narzędziami.

CZY OBSŁUGA TAK WIELKIEJ KLAPY I DŁUGIEJ DRABINY JEST CIĘŻKA DLA DOMOWNIKÓW?

Nie. Inżynierowie FAKRO zaprojektowali system odciążający, aby przeciwdziałać wysokiej wadze materiałów stalowych. Mechanizm wspomagający zintegrowany w bocznej poręczy bardzo skutecznie asystuje osobie otwierającej oraz składającej drabinę na strych, gwarantując lekkość użytkowania.

CO OZNACZA "ODLEGŁOŚĆ ZAMACHOWA 178 CM"?

Jest to najdalszy punkt zasięgu drabiny w fazie jej wychylania tuż przed postawieniem jej stopek na podłożu. Przy długiej drabinie na 305 cm, potrzebujesz promienia **178 cm** na posadzce (licząc od krawędzi otwartego wieka w dół po skosie), aby móc swobodnie, bez uderzania w ściany, rozłożyć całkowicie poszczególne segmenty.

CZY RZECZYWISTY WYMIAR SKRZYNKI ZEWNĘTRZNEJ TO 92X130 CM?

Nie. Wartość 92x130 cm to jedynie rynkowe oznaczenie dla otworu montażowego, jaki musi zostać wykonany lub pozostawiony w stropie na potrzeby wyłazu. Sama drewniana ościeżnica jest celowo nieco węższa (90 x 128,4 cm), by ułatwić wsunięcie i poziomowanie całości. Finalnie pozostała szpara ukryta będzie za pięknymi, fabrycznie nałożonymi, metalowymi ramkami dołączonymi w zestawie.

ZAMÓW GIGANTYCZNE SCHODY FAKRO LML LUX 92X130/305 CM Z FACHOWYM DORADZTWEM

Masz jakiegokolwiek wątpliwości przed zakupem największego wariantu z oferty FAKRO? Nasz zespół zweryfikuje Twój plan na korytarz, sprawdzi odległości zamachowe dla modelu na 305 cm i ustali prawidłowe wymiary przed podjęciem ostatecznej decyzji i przygotowaniem wyceny.

Zapytaj o cenę i dostępność FAKRO LML Lux 92x130/305