Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 15:50

Link do produktu: https://naszedachy.pl/sitamore-kratka-tarasowa-do-sitatrendysitastandard-34100-mm-p-12641.html



SitaMore kratka tarasowa do SitaTrendy/SitaStandard 34–100 mm

Cena brutto	**655,90 zł**
Cena netto	**533,25 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**ND-012641-SIT**
Kod producenta	**60159060**
Kod EAN	**5901874833716**

Opis produktu

SitaMore kratka tarasowa do SitaTrendy/SitaStandard 34–100 mm

SitaMore kratka tarasowa do SitaTrendy/SitaStandard 34–100 mm jest elementem systemu odwodnienia dachu płaskiego.

Gdzie stosować?

- estetyczne i funkcjonalne wykończenie odpływu w nawierzchniach tarasowych lub balkonowych
- zapewnienie dostępu wody do wpustu na poziomie warstwy użytkowej

Najważniejsze cechy

- regulacja wysokości ułatwiająca dopasowanie do poziomu nawierzchni
- systemowa współpraca z odpowiednimi wpustami Sita

Dane techniczne

Materiał	Aluminium
Długość	156 mm
Szerokość	156 mm
Wysokość	99.5 mm

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdź zgodność z:

- SitaStandard, SitaTrendy, SitaIndra, SitaSani 63, SitaSani 90, SitaSani 105, SitaSani 165

Ważne przy doborze i montażu: Wysokość nasady należy ustawić do docelowego poziomu nawierzchni oraz warstw drenażowych.

Dobierz elementy systemu odwodnienia

Dobierz powiązane elementy do serii systemu i wymiarów połączenia. Każdą część porównaj z parametrami pozostałych produktów oraz projektem odwodnienia.

- Przykładowy wpust tej serii — dobierz DN/OD i hydroizolację: Wpust dachowy SitaStandard DN 150/OD 160 pionowy – PAPA
- Akcesoria do wpustów dachowych

Potrzebujesz pomocy w skompletowaniu odwodnienia?
Prześlij projekt lub zapytaj o dobór produktów i wycenę.

FAQ — pytania przed zakupem

Gdzie montuje się kratkę tarasową?
Na poziomie warstwy użytkowej tarasu lub balkonu, przy właściwym wpuście systemowym. Wysokość dobiera się do docelowej nawierzchni i warstw drenażowych.

Co porównać przed zakupem?
Sprawdź serię wpustu, wymiary nasady oraz zakres regulacji wysokości. Dane muszą odpowiadać układowi warstw przewidzianemu w projekcie.