

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/supereNERGOOSzczedne-okno-dachowe-fakro-FTT-U6-czarny-RAL-9005-pakiet-3-szybowy-p-9365.html>



Superenergooszczędne okno dachowe FAKRO FTT U6 – czarny RAL 9005, pakiet 3-szybowy

Cena brutto	3 899,10 zł
Cena netto	3 170,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	21 dni
Numer katalogowy	FAKRO-FTT-U6-RAL9005
Kod producenta	FTT U6

Opis produktu

FAKRO FTT U6 – czarny RAL 9005

U6 &NDASH; PAKIET TRZYSZYBOWY, DWUKOMOROWY

FAKRO FTT U6 to superenergooszczędne, trzyszybowe okno dachowe przeznaczone do budynków, w których liczy się bardzo dobra izolacyjność cieplna, ale inwestor nie potrzebuje kompletnego zestawu pasywnego U8. Poszerzone profile, pięć uszczelek i pakiet U6 pozwalają osiągnąć $U_w 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, a przy zastosowaniu odpowiedniego kołnierza Thermo $U_w 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ten wariant ma zewnętrzne aluminiowe obłachowanie w kolorze **RAL 9005 – czarny**. W aktualnej konfiguracji trzy kolory obłachowania – RAL 7016, RAL 7022 i RAL 9005 – mają tę samą cenę dla danego modelu i rozmiaru.

Najważniejsze korzyści

IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA

U_w : **$0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$** . Pakiet szybowy ma $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$. To parametry przeznaczone dla ogrzewanych poddaszy, gdzie priorytetem jest ograniczenie strat ciepła.

U6 &NDASH; PAKIET TRZYSZYBOWY, DWUKOMOROWY

Pakiet wykorzystuje gaz **argon**. Zewnętrzna szyba jest hartowana, a konstrukcja FTT została opracowana z szerszymi profilami drewnianymi i pięcioma uszczelkami.

PODWYŻSZONA OŚ OBROTU

Oś obrotu skrzydła znajduje się powyżej środka wysokości okna. Dzięki temu przy otwartym skrzydle łatwiej podejść do dolnej krawędzi niż w klasycznym oknie obrotowym.

MYCIE OD STRONY POMIESZCZENIA

Skrzydło można obrócić do 180° i ustawić w pozycji ułatwiającej bezpieczne czyszczenie zewnętrznej szyby.

AKUSTYKA

Izolacyjność akustyczna R_w wynosi **38 dB**. Przy U8 nacisk położono przede wszystkim na ekstremalnie niskie straty ciepła; FTT U6 oferuje jednocześnie R_w 38 dB.

BEZ NAWIEWNIKA

Okna FTT U6 i U8 są wykonane bez nawiewnika. To szczególnie logiczne w szczelnych budynkach z wentylacją mechaniczną. Przy wentylacji grawitacyjnej należy zapewnić nawiew innym, zaprojektowanym sposobem.

Dlaczego FTT U6 jest czymś więcej niż zwykłym oknem trzyszybowym?

FTT U6 ma specjalnie zaprojektowaną konstrukcję z szerszymi profilami drewnianymi niż typowe okna dachowe. Zastosowano pięć uszczelek oraz trzyszybowy pakiet U6 z wewnętrzną szybą laminowaną klasy P2A. W praktyce jest to rozwiązanie dla inwestora, który chce ograniczyć straty ciepła przez połąć, ale jednocześnie zachować elastyczność w doborze kołnierza do konkretnego pokrycia dachowego.

Dane techniczne

Rodzaj	superenergooszczędne okno dachowe obrotowe
Wykończenie wewnętrzne	naturalne drewno sosnowe zabezpieczone bezbarwnym lakierem akrylowym
Pakiet szybowy	U6 – pakiet trzyszybowy, dwukomorowy
Gaz w pakiecie	argon

Uw	0,80 W/m²K
Ug szyby	0,50 W/m²K
Izolacyjność akustyczna	Rw = 38 dB
Nawiewnik	brak
Uszczelnienie	5 uszczelek
Obsługa	ręczna, klamka w dolnej części skrzydła
Mycie szyby	obrót skrzydła do 180°
Zalecany kąt montażu	15-70°
Kolor obłachowania	RAL 9005 – czarny
System bezpieczeństwa	topSafe

Czy FTT U6 ma kołnierz Thermo w cenie?

Nie. Cena FTT U6 dotyczy samego okna. Kołnierz uszczelniający dobiera się osobno do rodzaju pokrycia. Jeżeli priorytetem jest maksymalna izolacyjność cieplna, warto zastosować odpowiedni kołnierz Thermo – w takim rozwiązaniu FAKRO podaje dla FTT U6 współczynnik **Uw = 0,71 W/m²K**. Do szczelnego połączenia z warstwami dachu warto dobrać również systemową izolację wokół ościeżnicy.

Kolor obłachowania RAL 9005 – czarny

Czarny RAL 9005 pasuje szczególnie do nowoczesnych pokryć: czarnej blachodachówki, paneli na rąbek, blach płaskich oraz ciemnych dachówek.

Kolor dotyczy aluminiowych elementów widocznych od strony dachu. Od strony wnętrza pozostaje wykończenie charakterystyczne dla modelu: **naturalne drewno**. Dla tego modelu trzy kolory RAL 7016, RAL 7022 i RAL 9005 nie zmieniają ceny okna w danym rozmiarze.

Aktualne rozmiary

Do wyboru jest 13 podstawowych wymiarów z aktualnej tabeli handlowej. Przed zamówieniem warto sprawdzić rzeczywisty rozstaw krokwi, wysokość montażu oraz miejsce na poprawne wykonanie izolacji wokół ościeżnicy. W przypadku wymiany starego okna nie należy opierać się wyłącznie na wymiarze szyby – liczy się wymiar zewnętrzny ościeżnicy.

55x9866x9866x11866x14078x9878x11878x14078x16094x11894x140114x118114x140134x98

Ciepły montaż – dlaczego sam parametr okna nie wystarczy?

W superenergooszczędnym oknie szczególnie ważna jest strefa połączenia ościeżnicy z dachem. Nawet bardzo niski współczynnik Uw nie ochroni przed lokalnym wychłodzeniem, jeżeli wokół ramy pozostaną nieszczelności albo mostki cieplne. Dlatego przy U8 zestaw Thermo obejmuje również elementy potrzebne do systemowego ocieplenia i uszczelnienia. Przy FTT U6 warto odpowiedni kołnierz i izolację dobrać osobno do pokrycia.

Porada eksperta NaszeDachy.pl

Przy FTT U6 i U8 nie patrzymy wyłącznie na wartość U_w z tabeli. Sprawdzamy także rodzaj pokrycia, wysokość profilu, wentylację pomieszczenia, grubość izolacji dachu i położenie okna względem krokwi. W domu energooszczędnym słaby detal montażowy może zniweczyć przewagę bardzo dobrego okna. NaszeDachy.pl zajmuje się kompletnymi dachami od 2005 roku, dlatego przy wycenie możemy dobrać cały układ, a nie tylko symbol produktu.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy kolory RAL 7016, 7022 i 9005 mają różne ceny?

Nie. Dla tego samego modelu i rozmiaru trzy wymienione kolory obłachowania są oferowane w tej samej cenie. Wybór koloru nie zmienia dopłaty za rozmiar.

Czy FAKRO FTT U6 ma nawiewnik?

Nie. Konstrukcja jest pozbawiona nawiewnika. W szczelnym domu z rekuperacją jest to naturalne rozwiązanie; przy wentylacji grawitacyjnej trzeba zapewnić nawiew w inny sposób zgodny z projektem.

Czy skrzydło można obrócić do mycia?

Tak. Konstrukcja pozwala obrócić skrzydło do 180°, dzięki czemu zewnętrzną szybę można umyć od strony poddasza.

Czy to okno nadaje się do domu pasywnego?

FTT U6 jest oknem superenergooszczędnym o U_w 0,80 W/m²K. Do projektu wymagającego parametrów typowo pasywnych lepszym wyborem jest FTT U8 Thermo z kompletnym systemem montażowym.

Czy kołnierz Thermo jest w cenie?

Nie. FTT U6 jest wycenione jako okno. Kołnierz dobiera się osobno; zastosowanie odpowiedniego kołnierza Thermo pozwala uzyskać U_w 0,71 W/m²K.

Co daje XDK?

Przy FTT U6 systemową izolację wokół okna dobiera się osobno. Jej zadaniem jest ograniczenie mostków cieplnych i szczelne połączenie ościeżnicy z warstwami dachu.

Czy FTT U6 nadaje się do łazienki?

Do pomieszczeń okresowo wilgotnych lepszym wariantem jest FTT/U8 Thermo z białym wykończeniem poliuretanowym o

podwyższonej odporności na wilgoć.

Dobierz właściwy wariant FAKRO Thermo do swojego dachu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FTT U6 Thermo: 55x98 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 94x118 , 94x140 , 114x118 , 114x140 , 134x98