

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/swietlik-rurowy-fakro-sfd-h-rura-gietka-pokrycia-wysokoprofilowane-do-120-mm-p-9265.html>



Światlik rurowy FAKRO SFD-H – rura gietka, pokrycia wysokoprofilowane do 120 mm

Cena brutto	1 736,76 zł
Cena netto	1 412,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	FAKRO-SFD-H
Kod producenta	SFD-H

Opis produktu

Światlik rurowy FAKRO SFD-H

RURA GIĘTKA

POKRYCIA WYSOKOPROFILOWANE DO 120 MM

Szybka odpowiedź: FAKRO **SFD-H** to światlik rurowy z rura gietka, przeznaczony do dachów skośnych 15-60° i do **pokrycia wysokoprofilowane do 120 mm**. Pozwala doprowadzić naturalne światło do łazienki, korytarza, garderoby, spiżarni lub innego pomieszczenia bez klasycznego okna. Światło jest kierowane rurą do rozpraszacza w suficie pomieszczenia docelowego.

Dlaczego wybrać FAKRO SFD-H?

NATURALNE ŚWIATŁO BEZ OKNA

Światlik przechwytuje światło dzienne na połaci i prowadzi je rurą do pryzmatycznego rozpraszacza w suficie. W dzień ogranicza potrzebę korzystania ze sztucznego oświetlenia.

ŁATWE OMIJANIE PRZESZKÓD

Giętka rura ułatwia ominięcie krokwi, przewodów i innych przeszkód. System można wydłużać modułami SLM, dlatego dobrze sprawdza się przy bardziej złożonej trasie.

KOPUŁA DACHOWA

Kopuła stanowi zewnętrzny element przechwytyjący światło i jest szczególnie czytelnym, funkcjonalnym rozwiązaniem na połaci.

ZINTEGROWANY KOŁNIERZ

Wariant H jest fabrycznie dopasowany do określonego rodzaju pokrycia. Dzięki temu nie dobierasz osobnego standardowego kołnierza jak przy klasycznym oknie dachowym.

Średnice, długość rury, ceny i terminy

350 mm	210 cm	1736.76 zł brutto	10 dni roboczych*
550 mm	210 cm	2424.33 zł brutto	10 dni roboczych*

* Terminy w tabeli dotyczą bieżącej pozycji z cennika FAKRO. Dla kolorów RAL 7022 i RAL 9005 producent przewiduje możliwość wydłużonego terminu; dlatego w polu dostawy produktu w ShopGold przyjęliśmy bezpiecznie 15 dni roboczych.

Porada eksperta NaszeDachy.pl: średnica to nie jedyny parametr

Przy doborze świetlika sprawdzamy nie tylko powierzchnię pomieszczenia, ale również długość i przebieg rury, orientację połaci, zacienienie dachu oraz liczbę załamań. Każde dodatkowe załamanie i wydłużenie trasy powoduje straty światła. Przy długiej trasie preferujemy rurę sztywną i możliwie prosty przebieg.

Standardowa oferta kolorystyczna oblauchowania obejmuje **RAL 7016, RAL 7022 i RAL 9005 bez dopłaty**. Inny kolor RAL

jest możliwy na zamówienie z dopłatą **300 zł netto** — taki wariant wyceniamy indywidualnie.

Jak skonfigurować świetlik?

Wybierz **średnicę świetlika**, a następnie **kolor oblauchowania**. Cena aktualizuje się według średnicy. RAL 7016, RAL 7022 i RAL 9005 nie zmieniają ceny. Do wydłużenia systemu dobierz odpowiednio SLM. Możesz też zastosować moduł SLO, aby rozpraszacz działał po zmroku jako oprawa oświetleniowa.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy SFD-H pasuje do mojego pokrycia dachowego?

Ten wariant jest przeznaczony do: **pokrycia wysokoprofilowane do 120 mm**. Przy innym rodzaju pokrycia wybierz odpowiednią wersję S, Z, H lub L zamiast dopasowywać kołnierz na budowie.

Czy lepsza jest rura sztywna czy giętka?

Rura sztywna jest korzystniejsza przy dłuższej i możliwie prostej trasie, ponieważ bardzo skutecznie przenosi światło. Rura giętka jest łatwiejsza w montażu, gdy trzeba ominąć przeszkody konstrukcyjne.

Czy świetlik wymaga zasilania?

Nie. Podstawowa funkcja świetlika wykorzystuje wyłącznie światło dzienne. Zasilanie jest potrzebne dopiero po zastosowaniu dodatkowej oprawy SLO do oświetlenia po zmroku.

Czy mogę wydłużyć rurę?

Tak. Dla świetlików z rurą sztywną stosuje się moduły SRM, a dla rury giętkiej moduły SLM. Przy dużych odległościach trzeba jednak uwzględnić spadek ilości światła i starannie zaplanować trasę.

Dobierz kompletny świetlik FAKRO

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SWIETLIK_SFD_H: 350 mm , 550 mm

KOLOR_OBLACHOWANIA_SFD_H: RAL 7016 – antracyt , RAL 7022 – szarobrązowy , RAL 9005 – czarny