Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:57

Link do produktu: https://naszedachy.pl/swietlik-rurowy-fakro-sfd-zl-rura-gietka-kopula-z-funkcja-doswietlenia-pokrycia-profilowane-do-45-mm-szarobrazowy-ral-7022-p-10691.html



Świetlik rurowy FAKRO SFD-Z/L - rura giętka, kopuła z funkcją doświetlenia, pokrycia profilowane do 45 mm, szarobrązowy RAL 7022

Cena brutto	**1 825,32 zł**
Cena netto	**1 484,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**21 dni**
Numer katalogowy	**ND-010691-WIE**
Kod producenta	**SFD-Z/L RAL 7022**
Kod EAN	**5901827952617**

Opis produktu

FAKRO SFD-Z/Ldach skośny 15–60°Rura giętka

W skrócie: Wersja z doświetleniem wpuszcza światło również do przestrzeni bezpośrednio pod częścią dachową, na przykład na strych.

Co wyróżnia FAKRO SFD-Z/L?

Światło tam, gdzie brak okna

Naturalne doświetlenie korytarza, garderoby lub łazienki w ciągu dnia.

Dobór do dachu

Pokrycie profilowane do 45 mm; dach skośny 15–60°.

Przemyślana trasa

Rura giętka pozwala dobrać przebieg tunelu do konstrukcji budynku.

Gdzie i jak zastosować?

Sprawdza się, gdy chcesz doprowadzić światło do korytarza lub łazienki, a przy okazji doświetlić strych bezpośrednio pod częścią dachową. Przed zakupem sprawdź, czy masz pokrycie profilowane do 45 mm, właściwe nachylenie połaci oraz miejsce na rozpraszacz. Zmierz trasę między nimi, omijając krokwie, przewody i inne instalacje. To, ile światła dotrze do wnętrza, zależy od średnicy, długości i przebiegu tunelu, położenia świetlika oraz warunków dziennych.

Jak zaplanować montaż?

1. Wyznacz punkt na dachu i miejsce rozpraszacza w suficie. Sprawdź, czy pomiędzy nimi nie ma krokwi, przewodów lub kanałów.
2. Wykonaj otwory według instrukcji FAKRO dla wybranego modelu i średnicy; osadź część dachową i jej zintegrowany kołnierz w pokryciu.
3. Poprowadź giętką rurę wokół przeszkód bez nadmiernych zagięć. Połącz rurę z częścią dachową i rozpraszaczem zgodnie z instrukcją, pilnując szczelności połączeń.
4. Wykończ przejście w suficie. Jeśli planujesz światło także wieczorem, przewidź zasilanie dla opcjonalnej oprawy SLO.

Dane techniczne

Model	FAKRO SFD-Z/L
Przeznaczenie	dach skośny 15–60°
Rodzaj pokrycia	pokrycie profilowane do 45 mm
Część dachowa	przezroczysta kopuła
Rura światłonośna	giętka
Długość rury w zestawie	2100 mm
Średnice w karcie	350 mm, 550 mm
Kolor oblachowania	szarobrązowy RAL 7022
Gwarancja producenta	7 lat

Porada przy doborze: Giętka rura pomaga ominąć przeszkody na trasie między dachem a sufitem. Jeżeli trasa jest długa i możliwie prosta, porównaj model ze sztywną rurą światłonośną.

Skompletuj system

Świetlik potrzebuje właściwie poprowadzonej rury, szczelnego połączenia z dachem i wykończonego przejścia w suficie. W zależności od trasy dobierz przedłużenie rury giętkiej SLM oraz oprawę SLO do oświetlenia po zmroku. Oprawa SLO montowana w dolnej części rury pozwala zastosować żarówkę E14 o mocy do 40 W. Akcesoria dopasuj do średnicy wybranego świetlika.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania przed zakupem

Czy ten model pasuje do mojego pokrycia?

Tak, jeżeli masz pokrycie profilowane do 45 mm i dach skośny 15–60°. Sprawdź profil pokrycia i zaplanuj miejsce montażu przed zamówieniem.

Rura giętka czy sztywna — którą wybrać?

Giętka rura ułatwia ominięcie krokwi lub instalacji; sztywna jest dobrym wyborem przy dłuższym, możliwie prostym przebiegu. Ostateczny dobór zależy od długości i liczby załamań tunelu.

Co oznacza doświetlenie w tej wersji?

Część dachowa wpuszcza światło także do przestrzeni bezpośrednio pod nią. Główna rura nadal prowadzi je do rozpraszacza w suficie.

Czy świetlik może świecić także po zmroku?

Tak, po dobraniu oprawy FAKRO SLO i źródła światła E14 o mocy do 40 W. Sam świetlik bez oprawy doprowadza wyłącznie światło dzienne.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SWIETLIK_SFD_Z_L: 350 mm , 550 mm