

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/swietlik-rurowy-fakro-sfh-rura-gietka-plaski-element-dachowy-pokrycia-wysokoprofilowe-do-120-mm-szarobrazowy-ral-7022-p-10670.html>



Świetlik rurowy FAKRO SFH - rura giętka, płaski element dachowy, pokrycia wysokoprofilowe do 120 mm, szarobrazowy RAL 7022

Cena brutto	1 736,76 zł
Cena netto	1 412,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	80DA29
Kod producenta	SFH RAL 7022
Kod EAN	5901827070427

Opis produktu

Świetlik rurowy FAKRO SFH - rura giętka, płaski element dachowy, pokrycia wysokoprofilowe do 120 mm, szarobrazowy RAL 7022

FAKRO SFH 2 wariantów

Szybka odpowiedź: FAKRO SFH to świetlik rurowy do dachu skośnego z rurą giętą. Ta karta dotyczy wykonania szarobrazowy RAL 7022, elementu dachowego: płaski element dachowy, oraz zastosowania do: pokrycia wysokoprofilowe do 120 mm. Klient wybiera wyłącznie średnicę.

Najważniejsze cechy FAKRO SFH

Rura światłonośna

giętka

Element na dachu

płaski element dachowy

Rodzaj pokrycia

pokrycia wysokoprofilowe do 120 mm

Kolor oblachowania

szarobrązowy RAL 7022

Warianty, ceny katalogowe i dane produktu

Średnica	Indeks FAKRO	EAN	Netto	Brutto	Waga	Wysyłka
350 mm	80DA29	5901827070427	1412.00 zł	1736.76 zł	11.750 kg	5 dni
550 mm	80DA37	5901827070434	1971.00 zł	2424.33 zł	17.700 kg	5 dni

Dobór w praktyce: Przy doborze sprawdź przede wszystkim rodzaj pokrycia, przebieg tunelu i wymaganą średnicę. Rura giętka ułatwia ominięcie przeszkód, natomiast przy dłuższej i możliwie prostej trasie warto rozważyć wersję z rurą sztywną.

FAQ

Czy cena zmienia się po wyborze średnicy?

Tak. Każda średnica ma własną cenę katalogową, indeks produktu i dane wariantu.

Czy kolor zmienia się jako cecha?

Nie. Ta karta jest już przypisana do koloru szarobrązowy RAL 7022. W sklepie wybierasz tylko średnicę.

Nie wiem, którą wersję wybrać.

Podaj rodzaj dachu i pokrycia, odległość od połaci do sufitu oraz możliwy przebieg rury. Pomożemy dobrać model, średnicę i potrzebne akcesoria.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SWIETLIK_SFH: 350 mm , 550 mm