Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:57

Link do produktu: https://naszedachy.pl/swietlik-rurowy-fakro-sfz-rura-gietka-plaski-element-dachowy-pokrycia-profilowane-do-45-mm-czarny-ral-9005-p-10668.html



Świetlik rurowy FAKRO SFZ - rura giętka, płaski element dachowy, pokrycia profilowane do 45 mm, czarny RAL 9005

Cena brutto	**1 660,50 zł**
Cena netto	**1 350,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**ND-010668-WIE**
Kod producenta	**SFZ RAL 9005**
Kod EAN	**5905989219670**

Opis produktu

FAKRO SFZdach skośny 15–60°Rura giętka

W skrócie: Płaski element z szybą hartowaną zbiera światło na połaci, a rozpraszacz sufitowy rozprowadza je we wnętrzu.

Co wyróżnia FAKRO SFZ?

Światło tam, gdzie brak okna

Naturalne doświetlenie korytarza, garderoby lub łazienki w ciągu dnia.

Dobór do dachu

Pokrycie profilowane do 45 mm; dach skośny 15–60°.

Przemyślana trasa

Rura giętka pozwala dobrać przebieg tunelu do konstrukcji budynku.

Gdzie i jak zastosować?

Przykład: ciemna klatka schodowa lub spiżarnia pod dachem z profilowaną blachodachówką albo dachówką o profilu do 45 mm. Przed zakupem sprawdź, czy masz pokrycie profilowane do 45 mm, właściwe nachylenie połaci oraz miejsce na rozpraszacz. Zmierz trasę między nimi, omijając krokwie, przewody i inne instalacje. To, ile światła dotrze do wnętrza, zależy od średnicy, długości i przebiegu tunelu, położenia świetlika oraz warunków dziennych.

Jak zaplanować montaż?

1. Wyznacz punkt na dachu i miejsce rozpraszacza w suficie. Sprawdź, czy pomiędzy nimi nie ma krokwi, przewodów lub kanałów.
2. Wykonaj otwory według instrukcji FAKRO dla wybranego modelu i średnicy; osadź część dachową i jej zintegrowany kołnierz w pokryciu.
3. Poprowadź giętką rurę wokół przeszkód bez nadmiernych zagięć. Połącz rurę z częścią dachową i rozpraszaczem zgodnie z instrukcją, pilnując szczelności połączeń.
4. Wykończ przejście w suficie. Jeśli planujesz światło także wieczorem, przewidź zasilanie dla opcjonalnej oprawy SLO.

Dane techniczne

Model	FAKRO SFZ
Przeznaczenie	dach skośny 15–60°
Rodzaj pokrycia	pokrycie profilowane do 45 mm
Część dachowa	płaski element z szybą hartowaną
Rura światłonośna	giętka
Długość rury w zestawie	2100 mm
Średnice w karcie	350 mm, 550 mm
Kolor oblachowania	czarny RAL 9005
Gwarancja producenta	7 lat

Porada przy doborze: Giętka rura pomaga ominąć przeszkody na trasie między dachem a sufitem. Jeżeli trasa jest długa i możliwie prosta, porównaj model ze sztywną rurą światłonośną.

Skompletuj system

Świetlik potrzebuje właściwie poprowadzonej rury, szczelnego połączenia z dachem i wykończonego przejścia w suficie. W zależności od trasy dobierz przedłużenie rury giętkiej SLM oraz oprawę SLO do oświetlenia po zmroku. Oprawa SLO montowana w dolnej części rury pozwala zastosować żarówkę E14 o mocy do 40 W. Akcesoria dopasuj do średnicy wybranego świetlika.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania przed zakupem

Czy ten model pasuje do mojego pokrycia?

Tak, jeżeli masz pokrycie profilowane do 45 mm i dach skośny 15–60°. Sprawdź profil pokrycia i zaplanuj miejsce montażu przed zamówieniem.

Rura giętka czy sztywna — którą wybrać?

Giętka rura ułatwia ominięcie krokwi lub instalacji; sztywna jest dobrym wyborem przy dłuższym, możliwie prostym przebiegu. Ostateczny dobór zależy od długości i liczby załamań tunelu.

Czy świetlik zapewnia także wentylację?

Nie. Świetlik rurowy doprowadza światło dzienne; wentylację pomieszczenia trzeba przewidzieć osobno.

Czy świetlik może świecić także po zmroku?

Tak, po dobraniu oprawy FAKRO SLO i źródła światła E14 o mocy do 40 W. Sam świetlik bez oprawy doprowadza wyłącznie światło dzienne.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SWIETLIK_SFZ: 350 mm , 550 mm