

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/swietlik-rurowy-fakro-sfz-rura-gietka-pokrycia-profilowane-do-45-mm-p-9260.html>



## Światlik rurowy FAKRO SFZ – rura giętka, pokrycia profilowane do 45 mm

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | <b>1 660,50 zł</b> |
|-------------|--------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cena netto | <b>1 350,00 zł</b> |
|------------|--------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | <b>FAKRO-SFZ</b> |
|------------------|------------------|

|                |            |
|----------------|------------|
| Kod producenta | <b>SFZ</b> |
|----------------|------------|

### Opis produktu

## Światlik rurowy FAKRO SFZ

RURA GIĘTKA

POKRYCIA PROFILOWANE DO 45 MM

**Szybka odpowiedź:** FAKRO **SFZ** to światlik rurowy z rurą giętą, przeznaczony do dachów skośnych 15–60° i do **pokrycia profilowane do 45 mm**. Pozwala doprowadzić naturalne światło do łazienki, korytarza, garderoby, spiżarni lub innego pomieszczenia bez klasycznego okna. Światło jest kierowane rurą do rozpraszacza w suficie pomieszczenia docelowego.

## Dlaczego wybrać FAKRO SFZ?

### NATURALNE ŚWIATŁO BEZ OKNA

Światlik przechwytuje światło dzienne na połaci i prowadzi je rurą do pryzmatycznego rozpraszacza w suficie. W dzień ogranicza potrzebę korzystania ze sztucznego oświetlenia.

## ŁATWE OMIJANIE PRZESZKÓD

Giętka rura ułatwia ominięcie krokwi, przewodów i innych przeszkód. System można wydłużać modułami SLM, dlatego dobrze sprawdza się przy bardziej złożonej trasie.

## PIĄSKI ELEMENT DACHOWY

Płaski zewnętrzny element ze szkłem hartowanym dyskretnie integruje się z połacią dachu.

## ZINTEGROWANY KOŁNIERZ

Wariant Z jest fabrycznie dopasowany do określonego rodzaju pokrycia. Dzięki temu nie dobierasz osobnego standardowego kołnierza jak przy klasycznym oknie dachowym.

## Średnice, długość rury, ceny i terminy

|        |        |                   |                   |
|--------|--------|-------------------|-------------------|
| 350 mm | 210 cm | 1660.50 zł brutto | 10 dni roboczych* |
| 550 mm | 210 cm | 2334.54 zł brutto | 10 dni roboczych* |

\* Terminy w tabeli dotyczą bieżącej pozycji z cennika FAKRO. Dla kolorów RAL 7022 i RAL 9005 producent przewiduje możliwość wydłużonego terminu; dlatego w polu dostawy produktu w ShopGold przyjęliśmy bezpiecznie 15 dni roboczych.

### Porada eksperta NaszeDachy.pl: średnica to nie jedyny parametr

Przy doborze świetlika sprawdzamy nie tylko powierzchnię pomieszczenia, ale również długość i przebieg rury, orientację połaci, zacienienie dachu oraz liczbę załamań. Każde dodatkowe załamanie i wydłużenie trasy powoduje straty światła. Przy długiej trasie preferujemy rurę sztywną i możliwie prosty przebieg.

Standardowa oferta kolorystyczna oblachowania obejmuje **RAL 7016, RAL 7022 i RAL 9005 bez dopłaty**. Inny kolor RAL jest możliwy na zamówienie z dopłatą **300 zł netto** — taki wariant wyceniamy indywidualnie.

---

## Jak skonfigurować świetlik?

Wybierz **średnicę świetlika**, a następnie **kolor obłachowania**. Cena aktualizuje się według średnicy. RAL 7016, RAL 7022 i RAL 9005 nie zmieniają ceny. Do wydłużenia systemu dobierz odpowiednio SLM. Możesz też zastosować moduł SLO, aby rozpraszacz działał po zmroku jako oprawa oświetleniowa.

## Często zadawane pytania (FAQ)

### Czy SFZ pasuje do mojego pokrycia dachowego?

Ten wariant jest przeznaczony do: **pokrycia profilowane do 45 mm**. Przy innym rodzaju pokrycia wybierz odpowiednią wersję S, Z, H lub L zamiast dopasowywać kołnierz na budowie.

### Czy lepsza jest rura sztywna czy giętka?

Rura sztywna jest korzystniejsza przy dłuższej i możliwie prostej trasie, ponieważ bardzo skutecznie przenosi światło. Rura giętka jest łatwiejsza w montażu, gdy trzeba ominąć przeszkody konstrukcyjne.

### Czy świetlik wymaga zasilania?

Nie. Podstawowa funkcja świetlika wykorzystuje wyłącznie światło dzienne. Zasilanie jest potrzebne dopiero po zastosowaniu dodatkowej oprawy SLO do oświetlenia po zmroku.

### Czy mogę wydłużyć rurę?

Tak. Dla świetlików z rurą sztywną stosuje się moduły SRM, a dla rury giętkiej moduły SLM. Przy dużych odległościach trzeba jednak uwzględnić spadek ilości światła i starannie zaplanować trasę.

---

## Dobierz kompletny świetlik FAKRO

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**SWIETLIK\_SFZ:** 350 mm , 550 mm

**KOLOR\_OBLACHOWANIA\_SFZ:** RAL 7016 - antracyt , RAL 7022 - szarobrązowy , RAL 9005 - czarny