

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/swietlik-rurowy-fakro-srd-h-rura-sztywna-kopula-pokrycia-wysokoprofilowe-do-120-mm-szarobrazowy-ral-7022-p-10712.html>



Światlik rurowy FAKRO SRD-H - rura sztywna, kopuła, pokrycia wysokoprofilowe do 120 mm, szarobrazowy RAL 7022

Cena brutto	1 915,11 zł
Cena netto	1 557,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	80DB07
Kod producenta	SRD-H RAL 7022
Kod EAN	5901827952259

Opis produktu

Światlik rurowy FAKRO SRD-H - rura sztywna, kopuła, pokrycia wysokoprofilowe do 120 mm, szarobrazowy RAL 7022

FAKRO SRD-H 3 wariantów

Szybka odpowiedź: FAKRO SRD-H to światlik rurowy do dachu skośnego z rurą sztywną. Ta karta dotyczy wykonania szarobrazowy RAL 7022, elementu dachowego: kopuła, oraz zastosowania do: pokrycia wysokoprofilowe do 120 mm. Klient wybiera wyłącznie średnicę.

Najważniejsze cechy FAKRO SRD-H

Rura światłonośna

sztywna

Element na dachu

kopuła

Rodzaj pokrycia

pokrycia wysokoprofilowe do 120 mm

Kolor oblachowania

szarobrązowy RAL 7022

Warianty, ceny katalogowe i dane produktu

Średnica	Indeks FAKRO	EAN	Netto	Brutto	Waga	Wysyłka
250 mm	80DB07	5901827952259	1557.00 zł	1915.11 zł	9.960 kg	10 dni
350 mm	80DB08	5901827952266	2055.00 zł	2527.65 zł	14.050 kg	10 dni
550 mm	80DB09	5901827952273	2627.00 zł	3231.21 zł	17.760 kg	10 dni

Dobór w praktyce: Przy doborze sprawdź przede wszystkim rodzaj pokrycia, przebieg tunelu i wymaganą średnicę. Rura giętka ułatwia ominięcie przeszkód, natomiast przy dłuższej i możliwie prostej trasie warto rozważyć wersję z rurą sztywną.

FAQ

Czy cena zmienia się po wyborze średnicy?

Tak. Każda średnica ma własną cenę katalogową, indeks produktu i dane wariantu.

Czy kolor zmienia się jako cecha?

Nie. Ta karta jest już przypisana do koloru szarobrązowy RAL 7022. W sklepie wybierasz tylko średnicę.

Nie wiem, którą wersję wybrać.

Podaj rodzaj dachu i pokrycia, odległość od połąci do sufitu oraz możliwy przebieg rury. Pomożemy dobrać model, średnicę i potrzebne akcesoria.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SWIETLIK_SRD_H: 250 mm , 350 mm , 550 mm