

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/swietlik-rurowy-fakro-srf-do-dachu-plaskiego-p-9279.html>



Świetlik rurowy FAKRO SRF do dachu płaskiego

Cena brutto	2 648,19 zł
Cena netto	2 153,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	FAKRO-SRF
Kod producenta	SRF

Opis produktu

Świetlik rurowy FAKRO SRF do dachu płaskiego

RURA SZTYWNA

350 / 550 MM

Szybka odpowiedź: FAKRO **SRF** umożliwia doprowadzenie naturalnego światła przez dach płaski o nachyleniu 0–15°. Model wykorzystuje **sztywną rurę światłonośną o długości 61 cm** i jest dostępny w średnicach 350 oraz 550 mm.

Kiedy wybrać SRF?

POMIESZCZENIA BEZ OKIEN

Świetlik doświetla korytarze, łazienki, garderoby, klatki schodowe i pomieszczenia położone w centralnej części budynku.

MAKSYMALNA SPRAWNOŚĆ

Sztywna rura jest rozwiązaniem preferowanym przy prostym przebiegu i może być wydłużana modułami SRM.

DACH 0°-15°;

Podstawa i kopała są zaprojektowane specjalnie do dachów płaskich, dlatego nie należy zastępować tego wariantu świetlikiem przeznaczonym do połąci skośnej.

ŚREDNICA 350 LUB 550

Większa średnica pozwala przechwycić i przesłać więcej światła, ale wymaga również większej przestrzeni montażowej w dachu i suficie.

Ceny i terminy realizacji

350 mm	61 cm	2648.19 zł brutto	15 dni roboczych
550 mm	61 cm	3409.56 zł brutto	15 dni roboczych

Porada eksperta: najpierw zaplanuj pionowy przebieg światła

Przed zamówieniem sprawdź miejsce podstawy na dachu, lokalizację rozpraszacza w suficie oraz wszystkie instalacje i elementy konstrukcyjne pomiędzy nimi. Przy konieczności znacznego wydłużenia SRF stosuje się moduły SRM.

FAQ

Czym SRF różni się od SFF?

SRF ma sztywną rurę i jest dobrym wyborem przy możliwie prostej trasie. SFF wykorzystuje rurę giętką, która ułatwia ominięcie przeszkód.

Czy można zamontować ten model w dachu skośnym?

Nie jest to właściwy wariant. SRF i SFF są przeznaczone do dachów płaskich 0-15°. Do dachów skośnych wybierz odpowiednią rodzinę SR_/SRD_ albo SF_/SFD_.

Jaki jest termin realizacji?

Aktualny cennik FAKRO VII 2026 podaje **15 dni roboczych** dla obu średnic.

Dobierz świetlik do dachu płaskiego

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SWIETLIK_SRF: 350 mm , 550 mm