Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:48

Link do produktu: https://naszedachy.pl/swietlik-rurowy-fakro-srf-do-dachu-plaskiego-rura-sztywna-p-10723.html



Świetlik rurowy FAKRO SRF do dachu płaskiego - rura sztywna

Cena brutto	**2 648,19 zł**
Cena netto	**2 153,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**21 dni**
Numer katalogowy	**ND-010723-WIE**
Kod producenta	**SRF**
Kod EAN	**5901827215033**

Opis produktu

FAKRO SRFdach płaski o nachyleniu 0–15°Rura sztywna

W skrócie: Kopuła na podstawie zbiera światło z dachu płaskiego, a rozpraszacz sufitowy rozprowadza je we wnętrzu.

Co wyróżnia FAKRO SRF?

Światło tam, gdzie brak okna

Naturalne doświetlenie korytarza, garderoby lub łazienki w ciągu dnia.

Dobór do dachu

Dach płaski; dach płaski o nachyleniu 0–15°.

Przemyślana trasa

Rura sztywna pozwala dobrać przebieg tunelu do konstrukcji budynku.

Gdzie i jak zastosować?

To rozwiązanie na przykład do łazienki lub korytarza pod płaskim dachem, gdzie nie ma okna zewnętrznego. Przy większej odległości między stropem a dachem uwzględnij przedłużenie rury. Zmierz odległość od dachu płaskiego do sufitu i sprawdź sposób połączenia podstawy z hydroizolacją. Zaplanuj dostęp do montażu i trasę rury. To, ile światła dotrze do wnętrza, zależy od średnicy, długości i przebiegu tunelu, położenia świetlika oraz warunków dziennych.

Jak zaplanować montaż?

1. Wyznacz punkt na dachu i miejsce rozpraszacza w suficie. Sprawdź, czy pomiędzy nimi nie ma krokwi, przewodów lub kanałów.
2. Wykonaj otwory według instrukcji FAKRO dla wybranego modelu i średnicy; połącz podstawę świetlika z hydroizolacją dachu płaskiego.
3. Złóż odcinki sztywnej rury, a przy zmianie kierunku dobierz kolanko. Połącz rurę z częścią dachową i rozpraszaczem zgodnie z instrukcją, pilnując szczelności połączeń.
4. Wykończ przejście w suficie. Jeśli planujesz światło także wieczorem, przewidź zasilanie dla opcjonalnej oprawy SLO.

Dane techniczne

Model	FAKRO SRF
Przeznaczenie	dach płaski o nachyleniu 0–15°
Rodzaj pokrycia	dach płaski
Część dachowa	kopuła na podstawie do dachu płaskiego
Rura światłonośna	sztywna
Długość rury w zestawie	610 mm; można dobrać moduły SRM
Średnice w karcie	350 mm, 550 mm
Gwarancja producenta	7 lat

Porada przy doborze: Sztywna rura dobrze sprawdza się przy dłuższej, możliwie prostej trasie światła. Przy zmianie kierunku przewidź odpowiednie kolanko, a do wydłużenia tunelu moduły rury.

Skompletuj system

Świetlik potrzebuje właściwie poprowadzonej rury, szczelnego połączenia z dachem i wykończonego przejścia w suficie. W zależności od trasy dobierz moduł SRM do przedłużenia rury, kolanko SRK45 oraz oprawę SLO do oświetlenia po zmroku. Oprawa SLO montowana w dolnej części rury pozwala zastosować żarówkę E14 o mocy do 40 W. Akcesoria dopasuj do średnicy wybranego świetlika.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania przed zakupem

Czy ten model pasuje do mojego pokrycia?

Model jest przeznaczony do dachu płaskiego o nachyleniu 0–15°. Przed zakupem sprawdź układ hydroizolacji i wysokość przejścia przez dach.

Rura giętka czy sztywna — którą wybrać?

SFF ma rurę giętką, a SRF sztywną. Dobierz wersję po sprawdzeniu odległości między dachem i sufitem oraz przeszkód na trasie.

Czy świetlik zapewnia także wentylację?

Nie. Świetlik rurowy doprowadza światło dzienne; wentylację pomieszczenia trzeba przewidzieć osobno.

Czy świetlik może świecić także po zmroku?

Tak, po dobraniu oprawy FAKRO SLO i źródła światła E14 o mocy do 40 W. Sam świetlik bez oprawy doprowadza wyłącznie światło dzienne.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SWIETLIK_SRF: 350 mm , 550 mm