Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:57

Link do produktu: https://naszedachy.pl/swietlik-rurowy-fakro-srh-rura-sztywna-plaski-element-dachowy-pokrycia-wysokoprofilowe-do-120-mm-czarny-ral-9005-p-10701.html



# Świetlik rurowy FAKRO SRH - rura sztywna, płaski element dachowy, pokrycia wysokoprofilowe do 120 mm, czarny RAL 9005

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 915,11 zł** |
| Cena netto | **1 557,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **ND-010701-WIE** |
| Kod producenta | **SRH RAL 9005** |
| Kod EAN | **5905989219557** |

## Opis produktu

FAKRO SRHdach skośny 15–60°Rura sztywna

**W skrócie:** Płaski element z szybą hartowaną zbiera światło na połaci, a rozpraszacz sufitowy rozprowadza je we wnętrzu.

### Co wyróżnia FAKRO SRH?

**Światło tam, gdzie brak okna**

Naturalne doświetlenie korytarza, garderoby lub łazienki w ciągu dnia.

**Dobór do dachu**

Pokrycie wysokoprofilowe do 120 mm; dach skośny 15–60°.

**Przemyślana trasa**

Rura sztywna pozwala dobrać przebieg tunelu do konstrukcji budynku.

## Gdzie i jak zastosować?

Przykład: korytarz pod dachem z wysokim profilem blachodachówki. Wysokość profilu pokrycia sprawdź w przekroju, zanim wybierzesz część dachową. Przed zakupem sprawdź, czy masz pokrycie wysokoprofilowe do 120 mm, właściwe nachylenie połaci oraz miejsce na rozpraszacz. Zmierz trasę między nimi, omijając krokwie, przewody i inne instalacje. To, ile światła dotrze do wnętrza, zależy od średnicy, długości i przebiegu tunelu, położenia świetlika oraz warunków dziennych.

## Jak zaplanować montaż?

1. Wyznacz punkt na dachu i miejsce rozpraszacza w suficie. Sprawdź, czy pomiędzy nimi nie ma krokwi, przewodów lub kanałów.
2. Wykonaj otwory według instrukcji FAKRO dla wybranego modelu i średnicy; osadź część dachową i jej zintegrowany kołnierz w pokryciu.
3. Złóż odcinki sztywnej rury, a przy zmianie kierunku dobierz kolanko. Połącz rurę z częścią dachową i rozpraszaczem zgodnie z instrukcją, pilnując szczelności połączeń.
4. Wykończ przejście w suficie. Jeśli planujesz światło także wieczorem, przewidź zasilanie dla opcjonalnej oprawy SLO.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Model | FAKRO SRH |
| Przeznaczenie | dach skośny 15–60° |
| Rodzaj pokrycia | pokrycie wysokoprofilowe do 120 mm |
| Część dachowa | płaski element z szybą hartowaną |
| Rura światłonośna | sztywna |
| Długość rury w zestawie | 2100 mm dla Ø250/350; 1800 mm dla Ø550 |
| Średnice w karcie | 250 mm, 350 mm, 550 mm |
| Kolor oblachowania | czarny RAL 9005 |
| Gwarancja producenta | 7 lat |

**Porada przy doborze:** Sztywna rura dobrze sprawdza się przy dłuższej, możliwie prostej trasie światła. Przy zmianie kierunku przewidź odpowiednie kolanko, a do wydłużenia tunelu moduły rury.

Przy średnicy 550 mm sprawdź wymagane kolanko SRK: FAKRO wskazuje je jako osobny element potrzebny do montażu świetlika ze sztywną rurą.

## Skompletuj system

Świetlik potrzebuje właściwie poprowadzonej rury, szczelnego połączenia z dachem i wykończonego przejścia w suficie. W zależności od trasy dobierz moduł SRM do przedłużenia rury, kolanko SRK45 oraz oprawę SLO do oświetlenia po zmroku. Oprawa SLO montowana w dolnej części rury pozwala zastosować żarówkę E14 o mocy do 40 W. Akcesoria dopasuj do

średnicy wybranego świetlika.

Wyślij zapytanie o produkt

## Pytania przed zakupem

**Czy ten model pasuje do mojego pokrycia?**

Tak, jeżeli masz pokrycie wysokoprofilowe do 120 mm i dach skośny 15–60°. Sprawdź profil pokrycia i zaplanuj miejsce montażu przed zamówieniem.

**Rura giętka czy sztywna — którą wybrać?**

Giętka rura ułatwia ominięcie krokwi lub instalacji; sztywna jest dobrym wyborem przy dłuższym, możliwie prostym przebiegu. Ostateczny dobór zależy od długości i liczby załamań tunelu.

**Czy świetlik zapewnia także wentylację?**

Nie. Świetlik rurowy doprowadza światło dzienne; wentylację pomieszczenia trzeba przewidzieć osobno.

**Czy świetlik może świecić także po zmroku?**

Tak, po dobraniu oprawy FAKRO SLO i źródła światła E14 o mocy do 40 W. Sam świetlik bez oprawy doprowadza wyłącznie światło dzienne.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**SWIETLIK_SRH**: 250 mm , 350 mm , 550 mm