

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/swietlik-rurowy-fakro-srh-rura-sztywna-pokrycia-wysokoprofilowane-do-120-mm-p-9271.html>



Światlik rurowy FAKRO SRH – rura sztywna, pokrycia wysokoprofilowane do 120 mm

Cena brutto	1 915,11 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 557,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	FAKRO-SRH
------------------	------------------

Kod producenta	SRH
----------------	------------

Opis produktu

Światlik rurowy FAKRO SRH

RURA SZTYWNA

POKRYCIA WYSOKOPROFILOWANE DO 120 MM

Szybka odpowiedź: FAKRO **SRH** to światlik rurowy z rurą sztywną, przeznaczony do dachów skośnych 15-60° i do **pokrycia wysokoprofilowane do 120 mm**. Pozwala doprowadzić naturalne światło do łazienki, korytarza, garderoby, spiżarni lub innego pomieszczenia bez klasycznego okna. Światło jest kierowane rurą do rozpraszacza w suficie pomieszczenia docelowego.

Dlaczego wybrać FAKRO SRH?

NATURALNE ŚWIATŁO BEZ OKNA

Światlik przechwytuje światło dzienne na połaci i prowadzi je rurą do pryzmatycznego rozpraszacza w suficie. W dzień ogranicza potrzebę korzystania ze sztucznego oświetlenia.

WYSOKA SPRAWNOŚĆ RURY

Sztywna aluminiowa rura ma bardzo wysoką sprawność odbijania światła. Jest najlepszym wyborem przy dłuższych i możliwie prostych trasach. System można wydłużać modułami SRM.

PŁASKI ELEMENT DACHOWY

Płaski zewnętrzny element ze szkłem hartowanym dyskretnie integruje się z połacią dachu.

ZINTEGROWANY KOŁNIERZ

Wariant H jest fabrycznie dopasowany do określonego rodzaju pokrycia. Dzięki temu nie dobierasz osobnego standardowego kołnierza jak przy klasycznym oknie dachowym.

Średnice, długość rury, ceny i terminy

250 mm	210 cm	1915.11 zł brutto	10 dni roboczych*
350 mm	210 cm	2527.65 zł brutto	10 dni roboczych*
550 mm	180 cm	3231.21 zł brutto	10 dni roboczych*

* Terminy w tabeli dotyczą bieżącej pozycji z cennika FAKRO. Dla kolorów RAL 7022 i RAL 9005 producent przewiduje możliwość wydłużonego terminu; dlatego w polu dostawy produktu w ShopGold przyjęliśmy bezpiecznie 15 dni roboczych.

Porada eksperta NaszeDachy.pl: średnica to nie jedyny parametr

Przy doborze świetlika sprawdzamy nie tylko powierzchnię pomieszczenia, ale również długość i przebieg rury, orientację połaci, zacienienie dachu oraz liczbę załamań. Każde dodatkowe załamanie i wydłużenie trasy powoduje straty światła. Przy długiej trasie preferujemy rurę sztywną i możliwie prosty przebieg.

Uwaga dla średnicy 550 mm: aktualny cennik FAKRO wskazuje, że świetliki ze sztywną rurą w rozmiarze 550 mm nie

zawierają w zestawie kolanka SRK. Jeżeli układ trasy tego wymaga, kolanko SRK45 należy dobrać oddzielnie.

Standardowa oferta kolorystyczna oblauchowania obejmuje **RAL 7016, RAL 7022 i RAL 9005 bez dopłaty**. Inny kolor RAL jest możliwy na zamówienie z dopłatą **300 zł netto** — taki wariant wyceniamy indywidualnie.

Jak skonfigurować świetlik?

Wybierz **średnicę świetlika**, a następnie **kolor oblauchowania**. Cena aktualizuje się według średnicy. RAL 7016, RAL 7022 i RAL 9005 nie zmieniają ceny. Do wydłużenia systemu dobrać odpowiednio SRM. Możesz też zastosować moduł SLO, aby rozpraszacz działał po zmroku jako oprawa oświetleniowa.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy SRH pasuje do mojego pokrycia dachowego?

Ten wariant jest przeznaczony do: **pokrycia wysokoprofilowane do 120 mm**. Przy innym rodzaju pokrycia wybierz odpowiednią wersję S, Z, H lub L zamiast dopasowywać kołnierz na budowie.

Czy lepsza jest rura sztywna czy giętka?

Rura sztywna jest korzystniejsza przy dłuższej i możliwie prostej trasie, ponieważ bardzo skutecznie przenosi światło. Rura giętka jest łatwiejsza w montażu, gdy trzeba ominąć przeszkody konstrukcyjne.

Czy świetlik wymaga zasilania?

Nie. Podstawowa funkcja świetlika wykorzystuje wyłącznie światło dzienne. Zasilanie jest potrzebne dopiero po zastosowaniu dodatkowej oprawy SLO do oświetlenia po zmroku.

Czy mogę wydłużyć rurę?

Tak. Dla świetlików z rurą sztywną stosuje się moduły SRM, a dla rury giętkiej moduły SLM. Przy dużych odległościach trzeba

jednak uwzględnić spadek ilości światła i starannie zaplanować trasę.

Dobierz kompletny świetlik FAKRO

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SWIETLIK_SRH: 250 mm , 350 mm , 550 mm

KOLOR_OBLACHOWANIA_SRH: RAL 7016 – antracyt , RAL 7022 – szarobrązowy , RAL 9005 – czarny