

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/swietlik-rurowy-fakro-srl-rura-sztywna-plaski-element-dachowy-pokrycia-luskowe-plaskie-antracyt-ral-7016-p-10702.html>



Światlik rurowy FAKRO SRL
- rura sztywna, płaski
element dachowy, pokrycia
łuskowe płaskie, antracyt
RAL 7016

Cena brutto	1 782,27 zł
Cena netto	1 449,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	80DC07
Kod producenta	SRL RAL 7016
Kod EAN	5905989219120

Opis produktu

Światlik rurowy FAKRO SRL - rura sztywna, płaski element dachowy,
pokrycia łuskowe płaskie, antracyt RAL 7016

FAKRO SRL 3 wariantów

Szybka odpowiedź: FAKRO SRL to światlik rurowy do dachu skośnego z rurą sztywną. Ta karta dotyczy wykonania antracyt RAL 7016, elementu dachowego: płaski element dachowy, oraz zastosowania do: pokrycia łuskowe płaskie. Klient wybiera wyłącznie średnicę.

Najważniejsze cechy FAKRO SRL

Rura światłonośna

sztywna

Element na dachu

płaski element dachowy

Rodzaj pokrycia

pokrycia łuskowe płaskie

Kolor oblachowania

antracyt RAL 7016

Warianty, ceny katalogowe i dane produktu

Średnica	Indeks FAKRO	EAN	Netto	Brutto	Waga	Wysyłka
250 mm	80DC07	5905989219120	1449.00 zł	1782.27 zł	9.968 kg	10 dni
350 mm	80DC15	5905989219175	1921.00 zł	2362.83 zł	14.183 kg	10 dni
550 mm	80DC23	5905989219212	2457.00 zł	3022.11 zł	17.788 kg	10 dni

Dobór w praktyce: Przy doborze sprawdź przede wszystkim rodzaj pokrycia, przebieg tunelu i wymaganą średnicę. Rura giętka ułatwia ominięcie przeszkód, natomiast przy dłuższej i możliwie prostej trasie warto rozważyć wersję z rurą sztywną.

FAQ

Czy cena zmienia się po wyborze średnicy?

Tak. Każda średnica ma własną cenę katalogową, indeks produktu i dane wariantu.

Czy kolor zmienia się jako cecha?

Nie. Ta karta jest już przypisana do koloru antracyt RAL 7016. W sklepie wybierasz tylko średnicę.

Nie wiem, którą wersję wybrać.

Podaj rodzaj dachu i pokrycia, odległość od połąci do sufitu oraz możliwy przebieg rury. Pomożemy dobrać model, średnicę i potrzebne akcesoria.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SWIETLIK_SRL: 250 mm , 350 mm , 550 mm