

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/swietlik-rurowy-fakro-srl-rura-sztywna-plaski-element-dachowy-pokrycia-luskowe-plaskie-czarny-ral-9005-p-10704.html>



Świetlik rurowy FAKRO SRL
- rura sztywna, płaski
element dachowy, pokrycia
łuskowe płaskie, czarny
RAL 9005

Cena brutto	1 782,27 zł
Cena netto	1 449,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	80DE07
Kod producenta	SRL RAL 9005
Kod EAN	5905989219564

Opis produktu

Świetlik rurowy FAKRO SRL - rura sztywna, płaski element dachowy,
pokrycia łuskowe płaskie, czarny RAL 9005

FAKRO SRL 3 wariantów

Szybka odpowiedź: FAKRO SRL to świetlik rurowy do dachu skośnego z rurą sztywną. Ta karta dotyczy wykonania czarny RAL 9005, elementu dachowego: płaski element dachowy, oraz zastosowania do: pokrycia łuskowe płaskie. Klient wybiera wyłącznie średnicę.

Najważniejsze cechy FAKRO SRL

Rura światłonośna

sztywna

Element na dachu

płaski element dachowy

Rodzaj pokrycia

pokrycia łuskowe płaskie

Kolor oblachowania

czarny RAL 9005

Warianty, ceny katalogowe i dane produktu

Średnica	Indeks FAKRO	EAN	Netto	Brutto	Waga	Wysyłka
250 mm	80DE07	5905989219564	1449.00 zł	1782.27 zł	9.968 kg	14 dni
350 mm	80DE15	5905989219618	1921.00 zł	2362.83 zł	14.183 kg	14 dni
550 mm	80DE23	5905989219656	2457.00 zł	3022.11 zł	17.788 kg	14 dni

Dobór w praktyce: Przy doborze sprawdź przede wszystkim rodzaj pokrycia, przebieg tunelu i wymaganą średnicę. Rura giętka ułatwia ominięcie przeszkód, natomiast przy dłuższej i możliwie prostej trasie warto rozważyć wersję z rurą sztywną.

FAQ

Czy cena zmienia się po wyborze średnicy?

Tak. Każda średnica ma własną cenę katalogową, indeks produktu i dane wariantu.

Czy kolor zmienia się jako cecha?

Nie. Ta karta jest już przypisana do koloru czarny RAL 9005. W sklepie wybierasz tylko średnicę.

Nie wiem, którą wersję wybrać.

Podaj rodzaj dachu i pokrycia, odległość od połąci do sufitu oraz możliwy przebieg rury. Pomożemy dobrać model, średnicę i potrzebne akcesoria.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SWIETLIK_SRL: 250 mm , 350 mm , 550 mm