

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/swietlik-rurowy-fakro-srl-rura-sztywna-plaski-element-dachowy-pokrycia-luskowe-plaskie-szarobrazowy-ral-7022-p-10703.html>



Świetlik rurowy FAKRO SRL - rura sztywna, płaski element dachowy, pokrycia łuskowe płaskie, szarobrazowy RAL 7022

Cena brutto	1 782,27 zł
Cena netto	1 449,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	80DA07
Kod producenta	SRL RAL 7022
Kod EAN	5901827070205

Opis produktu

Świetlik rurowy FAKRO SRL - rura sztywna, płaski element dachowy, pokrycia łuskowe płaskie, szarobrazowy RAL 7022

FAKRO SRL 3 wariantów

Szybka odpowiedź: FAKRO SRL to świetlik rurowy do dachu skośnego z rurą sztywną. Ta karta dotyczy wykonania szarobrazowy RAL 7022, elementu dachowego: płaski element dachowy, oraz zastosowania do: pokrycia łuskowe płaskie. Klient wybiera wyłącznie średnicę.

Najważniejsze cechy FAKRO SRL

Rura światłonośna

sztywna

Element na dachu

płaski element dachowy

Rodzaj pokrycia

pokrycia łuskowe płaskie

Kolor oblachowania

szarobrązowy RAL 7022

Warianty, ceny katalogowe i dane produktu

Średnica	Indeks FAKRO	EAN	Netto	Brutto	Waga	Wysyłka
250 mm	80DA07	5901827070205	1449.00 zł	1782.27 zł	10.160 kg	10 dni
350 mm	80DA15	5901827070281	1921.00 zł	2362.83 zł	14.230 kg	10 dni
550 mm	80DA23	5901827070366	2457.00 zł	3022.11 zł	19.750 kg	10 dni

Dobór w praktyce: Przy doborze sprawdź przede wszystkim rodzaj pokrycia, przebieg tunelu i wymaganą średnicę. Rura giętka ułatwia ominięcie przeszkód, natomiast przy dłuższej i możliwie prostej trasie warto rozważyć wersję z rurą sztywną.

FAQ

Czy cena zmienia się po wyborze średnicy?

Tak. Każda średnica ma własną cenę katalogową, indeks produktu i dane wariantu.

Czy kolor zmienia się jako cecha?

Nie. Ta karta jest już przypisana do koloru szarobrązowy RAL 7022. W sklepie wybierasz tylko średnicę.

Nie wiem, którą wersję wybrać.

Podaj rodzaj dachu i pokrycia, odległość od połaci do sufitu oraz możliwy przebieg rury. Pomożemy dobrać model, średnicę i potrzebne akcesoria.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SWIETLIK_SRL: 250 mm , 350 mm , 550 mm