Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:57

Link do produktu: https://naszedachy.pl/swietlik-rurowy-fakro-srl-rura-sztywna-plaski-element-dachowy-pokrycia-luskowe-plaskie-szarobrazowy-ral-7022-p-10703.html



Świetlik rurowy FAKRO SRL - rura sztywna, płaski element dachowy, pokrycia łuskowe płaskie, szarobrązowy RAL 7022

Cena brutto	**1 782,27 zł**
Cena netto	**1 449,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-010703-WIE**
Kod producenta	**SRL RAL 7022**
Kod EAN	**5901827070205**

Opis produktu

FAKRO SRLdach skośny 15–60°Rura sztywna

W skrócie: Płaski element z szybą hartowaną zbiera światło na połaci, a rozpraszacz sufitowy rozprowadza je we wnętrzu.

Co wyróżnia FAKRO SRL?

Światło tam, gdzie brak okna

Naturalne doświetlenie korytarza, garderoby lub łazienki w ciągu dnia.

Dobór do dachu

Pokrycie łuskowe/płaskie; dach skośny 15–60°.

Przemyślana trasa

Rura sztywna pozwala dobrać przebieg tunelu do konstrukcji budynku.

Gdzie i jak zastosować?

Przykład: garderoba pod dachem z pokryciem łuskowym. Dobór części dachowej zależy od sposobu ułożenia i grubości pokrycia. Przed zakupem sprawdź, czy masz pokrycie łuskowe/płaskie, właściwe nachylenie połaci oraz miejsce na rozpraszacz. Zmierz trasę między nimi, omijając krokwie, przewody i inne instalacje. To, ile światła dotrze do wnętrza, zależy od średnicy, długości i przebiegu tunelu, położenia świetlika oraz warunków dziennych.

Jak zaplanować montaż?

1. Wyznacz punkt na dachu i miejsce rozpraszacza w suficie. Sprawdź, czy pomiędzy nimi nie ma krokwi, przewodów lub kanałów.
2. Wykonaj otwory według instrukcji FAKRO dla wybranego modelu i średnicy; osadź część dachową i jej zintegrowany kołnierz w pokryciu.
3. Złóż odcinki sztywnej rury, a przy zmianie kierunku dobierz kolanko. Połącz rurę z częścią dachową i rozpraszaczem zgodnie z instrukcją, pilnując szczelności połączeń.
4. Wykończ przejście w suficie. Jeśli planujesz światło także wieczorem, przewidź zasilanie dla opcjonalnej oprawy SLO.

Dane techniczne

Model	FAKRO SRL
Przeznaczenie	dach skośny 15–60°
Rodzaj pokrycia	pokrycie łuskowe/płaskie
Część dachowa	płaski element z szybą hartowaną
Rura światłonośna	sztywna
Długość rury w zestawie	2100 mm dla Ø250/350; 1800 mm dla Ø550
Średnice w karcie	250 mm, 350 mm, 550 mm
Kolor oblachowania	szarobrązowy RAL 7022
Gwarancja producenta	7 lat

Porada przy doborze: Sztywna rura dobrze sprawdza się przy dłuższej, możliwie prostej trasie światła. Przy zmianie kierunku przewidź odpowiednie kolanko, a do wydłużenia tunelu moduły rury.

Przy średnicy 550 mm sprawdź wymagane kolanko SRK: FAKRO wskazuje je jako osobny element potrzebny do montażu świetlika ze sztywną rurą.

Skompletuj system

Świetlik potrzebuje właściwie poprowadzonej rury, szczelnego połączenia z dachem i wykończonego przejścia w suficie. W zależności od trasy dobierz moduł SRM do przedłużenia rury, kolanko SRK45 oraz oprawę SLO do oświetlenia po zmroku. Oprawa SLO montowana w dolnej części rury pozwala zastosować żarówkę E14 o mocy do 40 W. Akcesoria dopasuj do

średnicy wybranego świetlika.

Wyślij zapytanie o produkt

Pytania przed zakupem

Czy ten model pasuje do mojego pokrycia?

Tak, jeżeli masz pokrycie łuskowe/płaskie i dach skośny 15–60°. Sprawdź profil pokrycia i zaplanuj miejsce montażu przed zamówieniem.

Rura giętka czy sztywna — którą wybrać?

Giętka rura ułatwia ominięcie krokwi lub instalacji; sztywna jest dobrym wyborem przy dłuższym, możliwie prostym przebiegu. Ostateczny dobór zależy od długości i liczby załamań tunelu.

Czy świetlik zapewnia także wentylację?

Nie. Świetlik rurowy doprowadza światło dzienne; wentylację pomieszczenia trzeba przewidzieć osobno.

Czy świetlik może świecić także po zmroku?

Tak, po dobraniu oprawy FAKRO SLO i źródła światła E14 o mocy do 40 W. Sam świetlik bez oprawy doprowadza wyłącznie światło dzienne.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SWIETLIK_SRL: 250 mm , 350 mm , 550 mm