

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/swietlik-rurowy-fakro-srs-rura-sztywna-plaski-element-dachowy-pokrycia-plaskie-do-25-mm-antracyt-ral-7016-p-10693.html>



Świetlik rurowy FAKRO SRS
- rura sztywna, płaski
element dachowy, pokrycia
płaskie do 2×5 mm,
antracyt RAL 7016

Cena brutto	1 782,27 zł
Cena netto	1 449,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	80DC01
Kod producenta	SRS RAL 7016
Kod EAN	5905989219090

Opis produktu

Świetlik rurowy FAKRO SRS - rura sztywna, płaski element dachowy, pokrycia płaskie do 2×5 mm, antracyt RAL 7016

FAKRO SRS 3 wariantów

Szybka odpowiedź: FAKRO SRS to świetlik rurowy do dachu skośnego z rurą sztywną. Ta karta dotyczy wykonania antracyt RAL 7016, elementu dachowego: płaski element dachowy, oraz zastosowania do: pokrycia płaskie do 2×5 mm. Klient wybiera wyłącznie średnicę.

Najważniejsze cechy FAKRO SRS

Rura światłonośna

sztywna

Element na dachu

płaski element dachowy

Rodzaj pokrycia

pokrycia płaskie do 2x5 mm

Kolor oblachowania

antracyt RAL 7016

Warianty, ceny katalogowe i dane produktu

Średnica	Indeks FAKRO	EAN	Netto	Brutto	Waga	Wysyłka
250 mm	80DC01	5905989219090	1449.00 zł	1782.27 zł	9.623 kg	10 dni
350 mm	80DC09	5905989219137	1885.00 zł	2318.55 zł	13.844 kg	10 dni
550 mm	80DC17	5905989219182	2457.00 zł	3022.11 zł	17.465 kg	10 dni

Dobór w praktyce: Przy doborze sprawdź przede wszystkim rodzaj pokrycia, przebieg tunelu i wymaganą średnicę. Rura giętka ułatwia ominięcie przeszkód, natomiast przy dłuższej i możliwie prostej trasie warto rozważyć wersję z rurą sztywną.

FAQ

Czy cena zmienia się po wyborze średnicy?

Tak. Każda średnica ma własną cenę katalogową, indeks produktu i dane wariantu.

Czy kolor zmienia się jako cecha?

Nie. Ta karta jest już przypisana do koloru antracyt RAL 7016. W sklepie wybierasz tylko średnicę.

Nie wiem, którą wersję wybrać.

Podaj rodzaj dachu i pokrycia, odległość od połaci do sufitu oraz możliwy przebieg rury. Pomożemy dobrać model, średnicę i potrzebne akcesoria.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SWIETLIK_SRS: 250 mm , 350 mm , 550 mm