

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/swietlik-rurowy-fakro-srs-rura-sztywna-plaski-element-dachowy-pokrycia-plaskie-do-25-mm-czarny-ral-9005-p-10695.html>



Świetlik rurowy FAKRO SRS - rura sztywna, płaski element dachowy, pokrycia płaskie do 2×5 mm, czarny RAL 9005

Cena brutto	1 782,27 zł
Cena netto	1 449,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	80DE01
Kod producenta	SRS RAL 9005
Kod EAN	5905989219533

Opis produktu

Świetlik rurowy FAKRO SRS - rura sztywna, płaski element dachowy, pokrycia płaskie do 2×5 mm, czarny RAL 9005

FAKRO SRS 3 wariantów

Szybka odpowiedź: FAKRO SRS to świetlik rurowy do dachu skośnego z rurą sztywną. Ta karta dotyczy wykonania czarny RAL 9005, elementu dachowego: płaski element dachowy, oraz zastosowania do: pokrycia płaskie do 2×5 mm. Klient wybiera wyłącznie średnicę.

Najważniejsze cechy FAKRO SRS

Rura światłonośna

sztywna

Element na dachu

płaski element dachowy

Rodzaj pokrycia

pokrycia płaskie do 2×5 mm

Kolor oblachowania

czarny RAL 9005

Warianty, ceny katalogowe i dane produktu

Średnica	Indeks FAKRO	EAN	Netto	Brutto	Waga	Wysyłka
250 mm	80DE01	5905989219533	1449.00 zł	1782.27 zł	9.623 kg	14 dni
350 mm	80DE09	5905989219571	1885.00 zł	2318.55 zł	13.844 kg	14 dni
550 mm	80DE17	5905989219625	2457.00 zł	3022.11 zł	17.465 kg	14 dni

Dobór w praktyce: Przy doborze sprawdź przede wszystkim rodzaj pokrycia, przebieg tunelu i wymaganą średnicę. Rura giętka ułatwia ominięcie przeszkód, natomiast przy dłuższej i możliwie prostej trasie warto rozważyć wersję z rurą sztywną.

FAQ

Czy cena zmienia się po wyborze średnicy?

Tak. Każda średnica ma własną cenę katalogową, indeks produktu i dane wariantu.

Czy kolor zmienia się jako cecha?

Nie. Ta karta jest już przypisana do koloru czarny RAL 9005. W sklepie wybierasz tylko średnicę.

Nie wiem, którą wersję wybrać.

Podaj rodzaj dachu i pokrycia, odległość od połąci do sufitu oraz możliwy przebieg rury. Pomożemy dobrać model, średnicę i potrzebne akcesoria.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SWIETLIK_SRS: 250 mm , 350 mm , 550 mm