

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/swietlik-staly-polaciowy-keylite-qfs-bialy-do-dachow-od-10-p-10743.html>



Świetlik stały połaciowy Keylite QFS – biały, do dachów od 10°

Cena brutto	1 722,00 zł
Cena netto	1 400,00 zł
Numer katalogowy	ND-KEYLITE-QFS-02-HT
Kod producenta	QFS

Opis produktu

Świetlik stały połaciowy Keylite QFS – biały, do dachów od 10°

QFS wybiera się wtedy, gdy potrzebujesz światła, ale nie potrzebujesz otwieranego skrzydła. Jego dużą zaletą jest możliwość montażu przy nachyleniu dachu już od 10°, czyli w miejscach, w których typowe okno dachowe może wymagać innego rozwiązania.

Keylite projektuje QFS jako świetlik stały o zwiększonej powierzchni przeszklenia. Producent podaje, że konstrukcja może wpuścić do 44% więcej naturalnego światła niż porównywane przez niego konwencjonalne okno dachowe.

Do dachów od 10°

QFS został przygotowany z myślą o dachach o małym spadku, gdzie szczelne zastosowanie zwykłego okna bywa trudniejsze.

Stałe, bez otwierania

Nie ma funkcji wentylacji przez otwieranie skrzydła. Jego zadaniem jest doświetlenie pomieszczenia.

Bezpieczne szklenie

Zewnętrzna szyba jest hartowana, a wewnętrzna laminowana. Pomiędzy nimi znajduje się komora wypełniona argonem.

Futuretherm i Flick-Fit

Zintegrowany kołnierz termoizolacyjny oraz fabryczne kątowniki ułatwiają prawidłowe osadzenie i izolację wokół ramy.

Co warto wiedzieć o szybie?

Szyba zewnętrzna	4 mm, hartowana
Komora	15 mm, wypełniona argonem
Szyba wewnętrzna	6 mm, laminowana szyba bezpieczna
Ciepła ramka	tak
Uw podawane przez Keylite dla QFS HT	1,4 W/m ² K
Izolacyjność akustyczna	36 dB

Kiedy QFS ma najwięcej sensu?

Dobrym zastosowaniem jest klatka schodowa, korytarz, łazienka, garderoba lub inne miejsce, w którym najważniejsze jest doświetlenie. Jeżeli pomieszczenie potrzebuje również regularnej wentylacji przez okno, QFS warto łączyć z otwieranym oknem dachowym albo innym rozwiązaniem wentylacyjnym.

Dostępne rozmiary w tej karcie

550x980 mm (02)550x1180 mm (01C)660x980 mm (03B)660x1180 mm (03)780x980 mm (04)780x1180 mm (05)780x1400 mm (06)940x1400 mm (07F)940x1600 mm (07)1140x1180 mm (08)1340x980 mm (09)1340x1400 mm (10)

Jaki kołnierz zastosować?

W dokumentacji QFS Keylite przewiduje m.in. TRF do dachówki profilowanej, DTRF do wysokiego profilu, SRF do pokryć płaskich oraz PTRF do karpiówki. Typ kołnierza trzeba dopasować do pokrycia, a jego rozmiar do świetlika.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Czy QFS można otworzyć?

Nie. To świetlik stały – służy do doświetlenia, a nie do otwierania i wietrzenia.

Jaki jest minimalny kąt dachu?

Producent podaje możliwość montażu QFS od 10°.

Czy wewnętrzna szyba jest bezpieczna?

Tak. W dokumentacji QFS Keylite podaje laminowaną szybę wewnętrzną 6 mm.

Czy potrzebny jest kołnierz?

Tak. Typ kołnierza dobiera się do rodzaju pokrycia i rozmiaru świetlika.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Keylite QFS: 1140x1180 mm (08) , 1340x1400 mm (10) , 1340x980 mm (09) , 550x1180 mm (01C) , 550x980 mm (02) , 660x1180 mm (03) , 660x980 mm (03B) , 780x1180 mm (05) , 780x1400 mm (06) , 780x980 mm (04) , 940x1400 mm (07F) , 940x1600 mm (07)