Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 16:58

Link do produktu: https://naszedachy.pl/sztucer-niagara-poliuretan-11090-kolor-brazowy-ral-8017-p-24054.html



Sztucer NIAGARA poliuretan 110/90 kolor brązowy RAL 8017

Cena brutto	**41,89 zł**
Cena netto	**34,06 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**NIA-RN-8017-07-SZTUCER-110-90**
Kod producenta	**NIA-RN-8017-07-SZTUCER-110-90**

Opis produktu

NIAGARA OKRąGłA &BULL; POLIURETAN POłYSK

Wymiarrynna Ø110 mm / rura Ø90 mm

Pasujące systemy110/90

Kolor i powłokabrązowy RAL 8017 • poliuretan połysk

Wariant 110/90 łączy średnice określone w oznaczeniu systemu. Zaplanuj położenie odpływu przed rozmierzeniem haków i rynien; przy długim okapie może być potrzebny więcej niż jeden spust.

Brąz dobrze łączy się z drewnianą podbitką, brązową stolarką i ciepłymi kolorami pokrycia. Próbki pomagają ocenić całość na elewacji.

Produkt	Sztucer NIAGARA poliuretan 110/90 kolor brązowy RAL 8017
Producent	Blachy Pruszyński
System	NIAGARA Okrągła: 110/90
Wymiar	rynna Ø110 mm / rura Ø90 mm
Kolor	brązowy RAL 8017
Wariant systemu	poliuretan połysk

Porada z praktyki dekarskiej

Otwór odpływowy wytnij po wyznaczeniu rzeczywistego położenia sztucera. Instrukcja montażu NIAGARA określa wymagane

odstępy od końca rynny i sposób przygotowania krawędzi.

Kompletny system NIAGARA

Dach i odwodnienie warto zamawiać jako spójny układ: rynny, sztucery, rury, kolana, złączki, denka, narożniki, haki i obejmy. Przy wykończeniu dachu dobierz także obróbki okapu, membranę i inne akcesoria montażowe. Widoczne elementy jednego koloru najlepiej zamówić w jednej partii, ponieważ odcienie między dostawami mogą się nieznacznie różnić.

System NIAGARA poliuretan jest objęty 15-letnią gwarancją producenta dotyczącą korozji perforacyjnej, zgodnie z jej warunkami.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy sztucer 125/90 można użyć z rurą Ø100?

Nie. Druga liczba w oznaczeniu systemu określa średnicę rury; dla Ø100 wybierz sztucer 125/100.

Ile sztucerów potrzeba na okapie?

To zależy od długości odcinka, powierzchni połaci i rozmieszczenia pionów. Przy dużych dachach dobór oprzyj na projekcie odwodnienia.