Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 06:46

Link do produktu: https://naszedachy.pl/sztucer-niagara-poliuretan-12590-kolor-ceglasty-ral-8004-p-24174.html



Sztucer NIAGARA poliuretan 125/90 kolor ceglasty RAL 8004

Cena brutto	**51,44 zł**
Cena netto	**41,82 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**NIA-RN-8004-07-SZTUCER-125-90**
Kod producenta	**NIA-RN-8004-07-SZTUCER-125-90**

Opis produktu

NIAGARA OKRąGłA &BULL; POLIURETAN POłYSK

Wymiarrynna Ø125 mm / rura Ø90 mm

Pasujące systemy125/90

Kolor i powłokaceglasty RAL 8004 • poliuretan połysk

Wariant 125/90 łączy średnice określone w oznaczeniu systemu. Zaplanuj położenie odpływu przed rozmierzeniem haków i rynien; przy długim okapie może być potrzebny więcej niż jeden spust.

Ceglasty RAL 8004 może podjąć kolor dachówki lub stanowić spokojne połączenie z jasnym tynkiem i ciepłymi obróbkami okapu.

Produkt	Sztucer NIAGARA poliuretan 125/90 kolor ceglasty RAL 8004
Producent	Blachy Pruszyński
System	NIAGARA Okrągła: 125/90
Wymiar	rynna Ø125 mm / rura Ø90 mm
Kolor	ceglasty RAL 8004
Wariant systemu	poliuretan połysk

Porada z praktyki dekarskiej

Otwór odpływowy wytnij po wyznaczeniu rzeczywistego położenia sztucera. Instrukcja montażu NIAGARA określa wymagane

odstępy od końca rynny i sposób przygotowania krawędzi.

Kompletny system NIAGARA

Dach i odwodnienie warto zamawiać jako spójny układ: rynny, sztucery, rury, kolana, złączki, denka, narożniki, haki i obejmy. Przy wykończeniu dachu dobierz także obróbki okapu, membranę i inne akcesoria montażowe. Widoczne elementy jednego koloru najlepiej zamówić w jednej partii, ponieważ odcienie między dostawami mogą się nieznacznie różnić.

System NIAGARA poliuretan jest objęty 15-letnią gwarancją producenta dotyczącą korozji perforacyjnej, zgodnie z jej warunkami.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy sztucer 125/90 można użyć z rurą Ø100?

Nie. Druga liczba w oznaczeniu systemu określa średnicę rury; dla Ø100 wybierz sztucer 125/100.

Ile sztucerów potrzeba na okapie?

To zależy od długości odcinka, powierzchni połaci i rozmieszczenia pionów. Przy dużych dachach dobór oprzyj na projekcie odwodnienia.