

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/tasma-kalenicowa-ivt-duo-roll-240-mm-x-5-m-p-13002.html>

Taśma kalenicowa IVT DUO-ROLL 240 mm x 5 m



Cena brutto	53,90 zł
Cena netto	43,82 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	IVT-KALENICA-DUOROLL-240

Opis produktu

Taśma kalenicowa IVT DUO-ROLL 240 mm x 5 m

DUO-ROLL 240 mm służy do jednoczesnego uszczelnienia i wentylacji kalenicy oraz grzbietów dachu. Rolka ma 5 m długości, dlatego wygodnie prowadzi się ją pod gąsiorem na dłuższym odcinku dachu.

Szybka odpowiedź: DUO-ROLL oferuje bardzo dużą powierzchnię wentylacyjną 600 cm² na metr. Środkowa siatka polietylenowa ułatwia swobodny przepływ powietrza i chroni szczelinę kalenicową przed opadami oraz zanieczyszczeniami.

Po co stosuje się taśmę kalenicową?

Pod gąsiorem musi pozostać droga dla powietrza, które odprowadza wilgoć z przestrzeni pod pokryciem. Jednocześnie szczelina kalenicowa powinna być osłonięta przed deszczem, nawiewanym śniegiem, kurzem i drobnymi zanieczyszczeniami. Taśma kalenicowa łączy te dwa zadania w jednym elemencie.

Wentylacja
Powierzchnia wentylacyjna: 600 cm² na 1 m.

Pewne mocowanie
butyl 20 mm pomaga przykleić taśmę do suchego i oczyszczonego pokrycia.

Dopasowanie
Plisowanie około 130% ułatwia formowanie bocznych stref.

Rolka 5 m

Praktyczna długość do wykonywania ciągłego odcinka kalenicy lub grzbietu.

Parametry techniczne

Producent	IVT
Model	DUO-ROLL
Szerokość	240 mm
Długość rolki	5 m
Materiał	boczne strefy z folii aluminiowej, środkowa część z wytrzymałej siatki polietylenowej
Warstwa klejąca	butyl 20 mm
Plisowanie	około 130%
Powierzchnia wentylacyjna	600 cm ² na 1 m
Temperatura montażu i przechowywania	od +5°C do +40°C
Dostępne kolory	czarny, ceglasty, brązowy, kasztanowy, antracytowy

Jak dobrać szerokość?

Węższa taśma sprawdza się na prostszych profilach pokrycia. Taśma po obu stronach gąsiora musi mieć wystarczającą powierzchnię kontaktu z pokryciem, dlatego przy wysokim profilu dachówki nie warto dobrać jej „na styk”.

Montaż w praktyce

Taśmę rozwija się na łacie kalenicowej, formuje do kształtu pokrycia i dociska boczne strefy klejące do czystej, suchej powierzchni. Gąsior montuje się nad taśmą zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym dla danego pokrycia dachowego.

Kolor jest cechą produktu. Zdjęcie główne pokazuje model taśmy, a właściwy wariant kolorystyczny wybierasz w opcjach produktu.

FAQ

Czy taśma kalenicowa zastępuje wentylację dachu?

Nie. Jest elementem prawidłowo wykonanej strefy kalenicy i umożliwia odpływ powietrza, ale cały dach musi mieć poprawnie zaprojektowany układ wentylacji.

Czy można stosować ją na grzbietach?

Tak. Producent przewiduje zastosowanie zarówno na kalenicy, jak i na grzbietach dachu.

Jak dobrać kolor?

Najczęściej dobiera się go do koloru dachówki, blachodachówki lub gąsiorów, aby taśma była możliwie mało widoczna po montażu.

Nie wiesz, którą szerokość wybrać?

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL 3009 , RAL 7016 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 9005