

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/tasma-kalenicowa-ivt-primo-roll-180-mm-x-5-m-p-12993.html>

Taśma kalenicowa IVT PRIMO-ROLL 180 mm x 5 m



Cena brutto	34,90 zł
Cena netto	28,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	IVT-KALENICA-PRIMOROLL-180

Opis produktu

Taśma kalenicowa IVT PRIMO-ROLL 180 mm x 5 m

PRIMO-ROLL 180 mm służy do jednoczesnego uszczelnienia i wentylacji kalenicy oraz grzbietów dachu. Rolka ma 5 m długości, dlatego wygodnie prowadzi się ją pod gąsiorem na dłuższym odcinku dachu.

Szybka odpowiedź: PRIMO-ROLL to prosta i uniwersalna konstrukcja z włókniną w części środkowej. Dobrze sprawdza się, gdy potrzebujesz klasycznej taśmy kalenicowej w szerokości dobranej do pokrycia.

Po co stosuje się taśmę kalenicową?

Pod gąsiorem musi pozostać droga dla powietrza, które odprowadza wilgoć z przestrzeni pod pokryciem. Jednocześnie szczelina kalenicowa powinna być osłonięta przed deszczem, nawiewanym śniegiem, kurzem i drobnymi zanieczyszczeniami. Taśma kalenicowa łączy te dwa zadania w jednym elemencie.

Wentylacja
Powierzchnia wentylacyjna: 150 cm² na 1 m.

Pewne mocowanie
klej butylowy 15 mm pomaga przykleić taśmę do suchego i oczyszczonego pokrycia.

Dopasowanie
Plisowanie około 120% ułatwia formowanie bocznych stref.

Rolka 5 m

Praktyczna długość do wykonywania ciągłego odcinka kalenicy lub grzbietu.

Parametry techniczne

Producent	IVT
Model	PRIMO-ROLL
Szerokość	180 mm
Długość rolki	5 m
Materiał	boczne strefy z folii aluminiowej, środkowa część z włókniny polipropylenowej
Warstwa klejąca	klej butylowy 15 mm
Plisowanie	około 120%
Powierzchnia wentylacyjna	150 cm ² na 1 m
Temperatura montażu i przechowywania	od +5°C do +40°C
Dostępne kolory	czarny, ceglasty, brązowy, kasztanowy, antracytowy

Jak dobrać szerokość?

Węższa taśma sprawdza się na prostszych profilach pokrycia. Taśma po obu stronach gąsiora musi mieć wystarczającą powierzchnię kontaktu z pokryciem, dlatego przy wysokim profilu dachówki nie warto dobrać jej „na styk”.

Montaż w praktyce

Taśmę rozwija się na łacie kalenicowej, formuje do kształtu pokrycia i dociska boczne strefy klejące do czystej, suchej powierzchni. Gąsior montuje się nad taśmą zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym dla danego pokrycia dachowego.

Kolor jest cechą produktu. Zdjęcie główne pokazuje model taśmy, a właściwy wariant kolorystyczny wybierasz w opcjach produktu.

FAQ

Czy taśma kalenicowa zastępuje wentylację dachu?

Nie. Jest elementem prawidłowo wykonanej strefy kalenicy i umożliwia odpływ powietrza, ale cały dach musi mieć poprawnie zaprojektowany układ wentylacji.

Czy można stosować ją na grzbietach?

Tak. Producent przewiduje zastosowanie zarówno na kalenicy, jak i na grzbietach dachu.

Jak dobrać kolor?

Najczęściej dobiera się go do koloru dachówki, blachodachówki lub gąsiorów, aby taśma była możliwie mało widoczna po montażu.

Nie wiesz, którą szerokość wybrać?

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL 3009 , RAL 7016 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 9005