

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/tasma-kalenicowa-premium-szerokosc-240-mm-podwojny-butyl-p-8595.html>



## Taśma kalenicowa Premium + szerokość 240 mm podwójny butyl

Cena brutto	<b>55,00 zł</b>
Cena netto	<b>44,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>

### Opis produktu

#### ???? Taśma kalenicowa Premium+ 240 mm z podwójnym butylem - brązowa / grafitowa | NaszeDachy.pl

Taśma kalenicowa Premium+ to efekt **wieloletniego doświadczenia i współpracy z najlepszymi dekarzami w Polsce**, którzy od dawna poszukiwali produktu o tak mocnych parametrach klejących i trwałości. Powstała w odpowiedzi na realne potrzeby profesjonalistów - zapewnia **maksymalną szczelność, pewne klejenie i efektywną wentylację kalenicy**.

Nowa wersja **Premium+** została wyposażona w **dwukrotnie szerszy pas butylu w kolorze jasno-szarym**, który cechuje się **znacznie lepszymi właściwościami klejącymi**, odpornością na temperatury i długowiecznością.

#### ☐ **Najważniejsze zalety taśmy kalenicowej Premium+:**

- **???? Stworzona z doświadczenia dekarzy** - powstała dzięki konsultacjom z fachowcami, którzy wiedzą, czego naprawdę potrzebuje dach.
- ☐ **Podwójnie szeroki butyl (jasnoszary)** - zapewnia mocniejsze i trwalsze połączenie z dachówką lub blachodachówką.
- ☐ **Wysoka wydajność wentylacyjna** - powierzchnia wentylacyjna 150 cm<sup>2</sup>/1 m zapewnia optymalny przepływ powietrza.
- 🌿 **Skuteczna ochrona** - zabezpiecza dach przed wodą, śniegiem, kurzem i pyłem.
- ☐ **Odporność na UV i temperatury** - włóknina polipropylenowa ze stabilizatorami UV gwarantuje długą żywotność.
- **???? Dostępne kolory taśmy:** brązowy ???? i grafitowy ☐☐ - idealnie dopasujesz do koloru dachu.
- ⚙️ **Plisowanie do 120%** - łatwe dopasowanie do każdego profilu dachówki.

#### ???? Zastosowanie:

Taśma kalenicowa Premium+ przeznaczona jest do:

- 
- uszczelniania i wentylacji kalenic oraz naroży dachów,
  - montażu pod gąsiorami dachów skośnych,
  - stosowania na dachach z dachówki, blachodachówki oraz blachy trapezowej.

---

#### ☐☐ Dane techniczne:

- **Szerokość taśmy:** 240 mm
- **Długość rolki:** 5 m
- **Plisowanie:** ok. 120%
- **Powierzchnia wentylacyjna:** 150 cm<sup>2</sup>/1 m
- **Boczne strefy:** aluminium powlekane farbami
- **Środkowa część:** włóknina polipropylenowa odporna na UV
- **Warstwa klejąca:** butyl jasno-szary, dwukrotnie szerszy niż standardowo
- **Kolory taśmy:** brązowy ???? , grafitowy ☐☐

---

#### ☐☐ Dlaczego dekarze wybierają Premium+?

- Bo powstała z **ich doświadczenia i potrzeb**.
- Bo ma **lepszy klej, szerszy butyl i mocniejszą przyczepność**.
- Bo to taśma, której **brakowało na rynku** – trwała i pewna w montażu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** RAL 7016 , RAL 8017