

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/tasma-kominowa-bleicolor-sk-p-8080.html>

Taśma kominowa bleiCOLOR SK



Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Opis produktu

Taśma kominowa bleiCOLOR SK

Uszczelnianie połączeń dachu z kominem i dachu ze ścianą

Taśma kominowa jest stosowana do uszczelniania połączeń między elementami dachu, takimi jak połączenia między różnymi warstwami pokrycia dachowego, połączenia między kominem a dachem oraz połączenia między różnymi elementami komina, aby zapobiec przedostawaniu się deszczu, wiatru i innych czynników atmosferycznych.

Optymalne klejenie dzięki pewnej warstwie klejącej.

Obustronne cynowanie zabezpieczające ołów przed utlenianiem.

Farby odporne na promieniowanie UV.

Wymagania montażowe:

- Zaleca się wykonywanie wszelkich obróbek dekarских z odcinków taśmy nieprzekraczających 1 m długości i łączenia ich na zakładkę stojącą.
- Ze względu na ciężar taśma musi być mocowana mechanicznie do komina lub ściany.

Zastosowanie:

Uszczelnianie połączeń dachu z kominem i dachu ze ścianą

Materiał:

Ołów, zabezpieczony cyną, powlekany farbami o grubości 0,5 mm.

Warstwa klejąca:

Butyl na całej szerokości taśmy o doskonałych parametrach klejących.

Temperatura montażu:

od +8°C

Długość rolki:

5 m.

Rozmiar:

300 mm

Kolor:

czarny

ceglasty
brązowy
antracytowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL 7016 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 9005