

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/tasma-kominowa-ivt-bleicolor-sk-olowiana-300-mm-x-5-m-p-8080.html>



Taśma kominowa IVT bleiCOLOR SK ołowiana 300 mm x 5 m

Cena brutto	385,90 zł
Cena netto	313,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	IVT-KOMIN-BLEICOLOR

Opis produktu

Taśma kominowa IVT bleiCOLOR SK ołowiana 300 mm x 5 m

bleiCOLOR SK to klasyczna taśma ołowiana do obróbki styku połączenia z kominem albo ścianą. Ołów o grubości 0,5 mm daje dużo materiału do ręcznego uformowania, a obustronne cynowanie ogranicza utlenianie powierzchni.

Do czego?

Obróbka i uszczelnienie styku połączenia z kominem lub ścianą.

Wymiar

300 mm x 5 m

Warianty

4 kolory

Dlaczego warto wybrać ten wariant?

Ten wariant wybiera się przede wszystkim wtedy, gdy potrzebna jest ciężka, plastyczna obróbka ołowiana. Producent wymaga jednak innego podejścia montażowego niż przy lekkich taśmach aluminiowych: odcinki nie powinny przekraczać 1 m i należy je łączyć na zakładkę stojącą, a taśmę mocować mechanicznie do komina lub ściany.

- ołów o grubości 0,5 mm
- obustronne cynowanie zabezpieczające ołów przed utlenianiem
- farby odporne na promieniowanie UV
- butyl na całej szerokości

- wymagane mechaniczne zamocowanie do komina lub ściany

Jak dobrać? Wybierz bleiCOLOR SK, gdy świadomie chcesz wykonać tradycyjną, ciężką obróbkę ołowianą. Do lżejszych i szybszych obróbek warto porównać Alu-Flex, MULTIFORM lub EPDM-Flex.

Dane techniczne

Zastosowanie	uszczelnianie / wykończenie strefy połączenia dachu z kominem lub ścianą
Materiał	ołów 0,5 mm, obustronnie zabezpieczony cyną i powlekany farbami
Wymiar	300 mm x 5 m
Temperatura / parametr	od +5°C do +40°C
Warstwa klejąca	butyl na całej szerokości

Kolory i numery artykułów IVT

Kolor	RAL w sklepie	Kod IVT
Czarny	RAL 9005	04045301
Ceglasty	RAL 8004	04045302
Brązowy	RAL 8017	04045303
Antracytowy	RAL 7016	04045305

Jak czytać oznaczenia kolorów? Warianty są opisane kodami RAL. Dla tej karty dostępne są: czarny (RAL 9005), ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracytowy (RAL 7016).

Najczęstsze pytania

Czy bleiCOLOR SK jest z aluminium?

Nie. Rdzeń stanowi ołów o grubości 0,5 mm, zabezpieczony cyną i powlekany farbami.

Czy wystarczy przykleić ją butylem?

Nie. IVT wymaga dodatkowego mechanicznego mocowania taśmy do komina lub ściany.

Jak długie odcinki stosować?

Producent zaleca odcinki nie dłuższe niż 1 m i łączenie ich na zakładkę stojącą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL 7016 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 9005