

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/tasma-kominowa-ivt-epdm-flex-300-mm-x-5-m-p-8079.html>

## Taśma kominowa IVT EPDM-Flex 300 mm x 5 m



|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>297,90 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>242,20 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>          |
| Numer katalogowy | <b>IVT-KOMIN-EPDM</b> |

### Opis produktu

#### Taśma kominowa IVT EPDM-Flex 300 mm x 5 m

EPDM-Flex służy do uszczelniania połączenia pokrycia dachowego z kominem lub ścianą. Rdzeń z siatki aluminiowej wzmacnia taśmę i pomaga utrzymać nadany podczas obróbki kształt, a zewnętrzna powierzchnia pozostaje gładka.

##### Do czego?

Obróbka i uszczelnienie styku połączenia z kominem lub ścianą.

##### Wymiar

300 mm x 5 m

##### Warianty

4 kolory

### Dlaczego warto wybrać ten wariant?

To dobry wybór dla osób, które szukają elastycznej taśmy o gładkim wyglądzie zamiast klasycznej mocno profilowanej powierzchni aluminiowej lub ołowianej. Warstwa butylowa jest naniesiona na całą szerokość.

- EPDM wzmocniony wtopioną siatką aluminiową
- gładka powierzchnia gotowej obróbki
- butyl na całej szerokości taśmy
- cztery kolory dopasowane do popularnych kolorów pokryć

**Jak dobrać?** EPDM-Flex warto wybrać, gdy zależy Ci na gładkim wykończeniu i konstrukcji wzmacnianej siatką aluminiową. Jeśli potrzebujesz szczególnie dużej rozciągliwości, porównaj ją z MULTIFORM ELASTIC lub rodziną MULTI 4D.

## Dane techniczne

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie           | uszczelnianie / wykończenie strefy połączenia dachu z kominem lub ścianą |
| Materiał               | EPDM z wtopioną siatką aluminiową                                        |
| Wymiar                 | 300 mm x 5 m                                                             |
| Temperatura / parametr | od +5°C do +40°C                                                         |
| Warstwa klejąca        | butyl na całej szerokości                                                |

## Kolory i numery artykułów IVT

| Kolor       | RAL w sklepie | Kod IVT  |
|-------------|---------------|----------|
| Czarny      | RAL 9005      | 04033001 |
| Ceglasty    | RAL 8004      | 04033002 |
| Brązowy     | RAL 8017      | 04033003 |
| Antracytowy | RAL 7016      | 04033005 |

**Jak czytać oznaczenia kolorów?** Warianty są opisane kodami RAL. Dla tej karty dostępne są: czarny (RAL 9005), ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), antracytowy (RAL 7016).

## Najczęstsze pytania

### Do czego stosuje się EPDM-Flex?

Do uszczelniania styku dachu z kominem oraz styku dachu ze ścianą.

### Co znajduje się wewnątrz taśmy?

Materiał EPDM jest wzmocniony wtopioną siatką aluminiową.

### Czy warstwa klejąca jest na całej powierzchni?

Tak, producent podaje warstwę butylową na całej szerokości.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** RAL 7016 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 9005