Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 19:12

Link do produktu: https://naszedachy.pl/trojnik-redukcyjny-niagara-poliuretan-10090-mm-kolor-brazowy-ral-8017-p-24161.html



Trójnik redukcyjny NIAGARA poliuretan Ø100/90 mm kolor brązowy RAL 8017

Cena brutto	**196,47 zł**
Cena netto	**159,73 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**NIA-RN-8017-32-TROJNIK-REDUKCYJNY-100-90-100-90**
Kod producenta	**NIA-RN-8017-32-TROJNIK-REDUKCYJNY-100-90-100-90**

Opis produktu

NIAGARA OKRąGłA &BULL; POLIURETAN POłYSK

WymiarØ100/Ø90 mm

Pasujące systemy125/100, 150/100

Kolor i powłokabrązowy RAL 8017 • poliuretan połysk

Przed montażem rozrysuj kierunki dopływu i odpływu oraz miejsce mocowania pionu. Ten element pasuje do kilku konfiguracji NIAGARA: 125/100, 150/100. O wielkości całego odwodnienia decydują powierzchnia połaci i liczba odpływów.

Produkt	Trójnik redukcyjny NIAGARA poliuretan Ø100/90 mm kolor brązowy RAL 8017
Producent	Blachy Pruszyński
System	NIAGARA Okrągła: 125/100, 150/100
Wymiar	Ø100/Ø90 mm
Kolor	brązowy RAL 8017
Odmiana	Trójnik redukcyjny
Wariant systemu	poliuretan połysk

Porada z praktyki dekarskiej

Przy kilku połaciach nie zakładaj, że wspólny pion zawsze wystarczy. Układ i wydajność odwodnienia trzeba sprawdzić dla całej powierzchni dachu.

Elementy rynny systemu NIAGARA

Dach i odwodnienie warto zamawiać jako spójny układ: rynny, sztucery, rury, kolana, złączki, denka, narożniki, haki i obejmy. Przy wykończeniu dachu dobierz także obróbki okapu, membranę i inne akcesoria montażowe. Widoczne elementy jednego koloru najlepiej zamówić w jednej partii, ponieważ odcienie między dostawami mogą się nieznacznie różnić.

System NIAGARA poliuretan jest objęty 15-letnią gwarancją producenta dotyczącą korozji perforacyjnej, zgodnie z jej warunkami.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy trójnik można wstawić w dowolnym miejscu pionu?

Miejsce połączenia zaplanuj razem z kierunkiem odpływu, obejmami i dostępem do czyszczenia.

Do czego służy trójnik redukcyjny?

Do połączenia odcinków o średnicach podanych w nazwie wariantu. Nie zastępuje uniwersalnego łącznika wszystkich rur.