

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/trojnik-redukcyjny-niagara-tytan-cynk-patyna-10090-mm-p-22567.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Trójnik redukcyjny NIAGARA tytan-cynk patyna 100/90 mm

Cena brutto	194,29 zł
Cena netto	157,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	NIAGARA-TZP-047
Kod producenta	NIAGARA-TZP-047

Opis produktu

NIAGARA & BULL; TYTAN-CYNK PATYNA

Trójnik redukcyjny NIAGARA tytan-cynk patyna 100/90 mm łączy rurę główną Ø100 mm z odgałęzieniem Ø90 mm. To właściwy wariant dla systemu **125/100, 150/100**.

WYMIAR **100/90 mm**

PASUJĄCE SYSTEMY **125/100, 150/100**

WYKOŃCZENIE **fabryczna patyna, mat**

Jak dobrać ten element?

To jeden produkt 100/90 mm wspólny dla systemów 125/100 i 150/100. Łączy pion Ø100 mm z odgałęzieniem Ø90 mm.

Dlaczego tytan-cynk?

Tytan-cynk jest stopem cynku z dodatkiem tytanu, miedzi i aluminium. Pod wpływem atmosfery tworzy warstwę patyny, która chroni powierzchnię bez potrzeby malowania. Producent systemu NIAGARA podaje trwałość rzędu 80-120 lat, zależnie od środowiska i prawidłowego wykonania.

Dlaczego Patyna?

Wersja Patyna jest fabrycznie zmatowiona i poddana kontrolowanemu procesowi postarzenia. Od początku ma spokojny, szarografitowy charakter; Natura startuje jako jaśniejszy, bardziej metaliczny materiał i dopiero z czasem matowieje. Właściwości użytkowe obu wariantów są zbliżone - różnica dotyczy przede wszystkim wyglądu.

Montaż i zastosowanie

Przed montażem sprawdź kierunek dopływu i pozostaw dostęp do połączenia. Wszystkie krawędzie oraz miejsca lutowane muszą być przygotowane zgodnie z technologią tytan-cynku. System dobrze pasuje do nowych domów, renowacji oraz obiektów, w których widoczne orynnowanie ma współgrać z drewnem, cegłą, kamieniem lub blachą na rąbek. W obiektach zabytkowych dobór rozwiązania należy uzgodnić z projektantem lub konserwatorem.

Z czym nie łączyć tytan-cynku?

Nie prowadź wody z elementów miedzianych na tytan-cynk i unikaj ich bezpośredniego styku bez poprawnej separacji. Chroń system przed kontaktem lub spływem z niezabezpieczonej stali, świeżej zaprawy, wapna, kwaśnych środków, silikonów octowych i nieosłoniętych materiałów bitumicznych. Elementy przechowuj suchą i pod zadaszeniem.

Dobieraj elementy według średnic, nie tylko wyglądu. W razie wątpliwości porównaj oznaczenie systemu z projektem odwodnienia i aktualnym cennikiem NIAGARA.