Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 15:59

Link do produktu: https://naszedachy.pl/trojnik-rury-spustowej-niagara-poliuretan-120-mm-kolor-antracytowy-ral-7016-p-23920.html



Trójnik rury spustowej NIAGARA poliuretan Ø120 mm kolor antracytowy RAL 7016

Cena brutto	**200,47 zł**
Cena netto	**162,98 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**NIA-RN-7016-31-TROJNIK-120**
Kod producenta	**NIA-RN-7016-31-TROJNIK-120**

Opis produktu

NIAGARA OKRąGłA &BULL; POLIURETAN POłYSK

WymiarØ120 mm

Pasujące systemy150/120, 190/120

Kolor i powłokaantracytowy RAL 7016 • poliuretan połysk

Przed montażem rozrysuj kierunki dopływu i odpływu oraz miejsce mocowania pionu. Ten element pasuje do kilku konfiguracji NIAGARA: 150/120, 190/120. O wielkości całego odwodnienia decydują powierzchnia połaci i liczba odpływów.

Produkt	Trójnik rury spustowej NIAGARA poliuretan Ø120 mm kolor antracytowy RAL 7016
Producent	Blachy Pruszyński
System	NIAGARA Okrągła: 150/120, 190/120
Wymiar	Ø120 mm
Kolor	antracytowy RAL 7016
Odmiana	Trójnik rury
Wariant systemu	poliuretan połysk

Porada z praktyki dekarskiej

Przy kilku połaciach nie zakładaj, że wspólny pion zawsze wystarczy. Układ i wydajność odwodnienia trzeba sprawdzić dla całej powierzchni dachu.

Elementy rynny systemu NIAGARA

Dach i odwodnienie warto zamawiać jako spójny układ: rynny, sztucery, rury, kolana, złączki, denka, narożniki, haki i obejmy. Przy wykończeniu dachu dobierz także obróbki okapu, membranę i inne akcesoria montażowe. Widoczne elementy jednego koloru najlepiej zamówić w jednej partii, ponieważ odcienie między dostawami mogą się nieznacznie różnić.

System NIAGARA poliuretan jest objęty 15-letnią gwarancją producenta dotyczącą korozji perforacyjnej, zgodnie z jej warunkami.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy trójnik można wstawić w dowolnym miejscu pionu?

Miejsce połączenia zaplanuj razem z kierunkiem odpływu, obejmami i dostępem do czyszczenia.

Do czego służy trójnik redukcyjny?

W osobnej wersji umożliwia przejście między wskazanymi średnicami; dobierz ją tylko, gdy wymaga tego projekt.