Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 05:29

Link do produktu: https://naszedachy.pl/trojnik-sitapipe-pp-dn-100od-110-p-12693.html



Trójnik SitaPipe PP DN 100/OD 110

Cena brutto	**102,76 zł**
Cena netto	**83,54 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**ND-012693-TRJ**
Kod producenta	**6060051111**
Kod EAN	**5901874862969**

Opis produktu

Trójnik SitaPipe PP DN 100/OD 110

Trójnik SitaPipe PP DN 100/OD 110 jest elementem systemu odprowadzania wody SitaPipe PP. System z polipropylenu jest stabilizowany na promieniowanie UV, dlatego może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynku, a połączenia kielichowe z uszczelkami ułatwiają szybki montaż instalacji.

Rozmiar
DN 100/OD 110

System
PP do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych

Gdzie stosować?

- instalacje odprowadzające wodę z wpustów dachowych
- odwodnienie główne i awaryjne
- prowadzenie przewodów wewnątrz oraz na zewnątrz budynku

Najważniejsze cechy

- polipropylenowy system kielichowy; rury i kształtki zgodne z PN-EN 1451-1
- stabilizacja UV umożliwiająca zastosowanie zewnętrzne i ograniczająca degradację tworzywa pod wpływem promieniowania słonecznego
- trójwarstwowa budowa rur zapewniająca stabilność kształtu i podwyższoną udarność
- odporność systemu na podciśnienie do -400 mbar i nadciśnienie do 1,5 bar

- możliwość łączenia z elementami ze stali nierdzewnej SitaPipe oraz z PE, PVC i PP
- materiał nadający się do recyklingu
- połączenia kielichowe z fabryczną uszczelką wargową EPDM w odpowiednich rurach i kształtkach

Dane techniczne

Średnica nominalna	DN 100
Średnica zewnętrzna	OD 110 mm
Materiał	Polipropylen
Norma systemu	PN-EN 1451-1

Kompatybilność i dobór

Produkt należy dobierać jako element spójnego systemu. W szczególności sprawdź zgodność z:

- rury i kształtki SitaPipe PP DN 100/OD 110
- wpusty grawitacyjne Sita po dobraniu zgodnego DN/OD
- inne systemy rurowe PE, PVC, PP lub SitaPipe ze stali nierdzewnej przy użyciu właściwych przejść

Ważne przy doborze i montażu: W instalacji wszystkie rury, kształtki, uszczelki i mocowania powinny być dobrane do tej samej średnicy systemowej oraz warunków pracy przewodu. Trójnik służy do włączenia odgałęzienia do przewodu głównego; zachowaj zgodność średnic i kierunek przepływu.

Dobierz elementy systemu odwodnienia

Dobierz rury, kształtki i uszczelnienia według DN/OD oraz rodzaju połączenia. Wymiary muszą odpowiadać wszystkim łączonym elementom instalacji.

- Element instalacji — potwierdź rodzaj połączenia: Rura SitaPipe PP DN 100/OD 110 500 mm
- Element instalacji — potwierdź rodzaj połączenia: Rura SitaPipe PP DN 100/OD 110 1000 mm
- Rury i kształtki SitaPipe

Potrzebujesz pomocy w skompletowaniu odwodnienia?
Prześlij projekt lub zapytaj o dobór produktów i wycenę.

Najczęstsze pytania

Czy SitaPipe PP można montować na zewnątrz?
Tak. System jest stabilizowany na promieniowanie UV i producent dopuszcza stosowanie wewnątrz oraz na zewnątrz.

Czy element łączy się z innymi materiałami?
Tak. System przewiduje połączenia m.in. ze stalą nierdzewną SitaPipe oraz instalacjami PE, PVC i PP przy użyciu odpowiednich przejść.