

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/trojwymiarowa-mata-rozdzielajaca-do-dachow-i-fasad-krytych-blacha-tak-zwany-oplot-25m2-p-1969.html>



## Trójwymiarowa mata rozdzielająca do dachów i fasad krytych blachą tak zwany oplot 25m2

Cena brutto	<b>390,00 zł</b>
Cena netto	<b>317,07 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>

Opis produktu

## Oplot pod blachy na rąbek stojący IVT 1m x 25m - skuteczna wentylacja i ochrona dachu

### Profesjonalna warstwa separacyjna i drenująca pod blachę na rąbek stojący

Oplot pod **blachy na rąbek stojący IVT** to **trójwymiarowa mata rozdzielająca**, zapewniająca **optymalną wentylację i ochronę przed wilgocią**. Jest niezbędnym elementem **systemu dachowego**, gdyż umożliwia **bezpieczny przepływ powietrza**, zapobiegając powstawaniu kondensacji pod pokryciem dachowym. Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz zastosowaniu **wytrzymałego polipropylenu**, produkt spełnia najwyższe wymagania w zakresie trwałości i ochrony blachy przed korozją.

Mata sprawdzi się zarówno na dachach **ocieplonych, nieocieplonych i deskowanych**, jak i jako warstwa wentylacyjna **pod elewacjami metalowymi** - wentylowanymi i niewentylowanymi.

### Zalety oplotu pod blachy na rąbek stojący IVT

- ✓ **Zapewnia skuteczną wentylację** - umożliwia przepływ powietrza pomiędzy blachą a podłożem.
- ✓ **Działa jako warstwa separacyjna i drenująca** - zabezpiecza blachę przed kondensacją i korozją.
- ✓ **Tłumi hałas spowodowany opadami atmosferycznymi** - poprawia komfort akustyczny.
- ✓ **Łatwy i szybki montaż** - wysoka odporność na rozrywanie i rozciąganie ułatwia instalację.
- ✓ **Uniwersalne zastosowanie** - idealna do **dachów ocieplonych, nieocieplonych, deskowanych oraz fasad metalowych**.
- ✓ **Odpowiedni do pełnego deskowania** - zapewnia trwałość i ochronę na lata.

**Produkt dostępny od ręki - szybka realizacja zamówienia i możliwość odbioru osobistego!**

### Dane techniczne oplotu pod blachy na rąbek stojący IVT

PARAMETR	WARTOŚĆ
Producent	IVT

---

**PARAMETR**

Materiał  
Masa powierzchniowa  
Możliwość zastosowania na pełnym deskowaniu  
Wymiary rolki  
Powierzchnia całkowita  
Grubość  
Kolor

**WARTOŚĆ**

Polipropylen  
250 g/m<sup>2</sup> (+/- 10%)  
Tak  
1 m x 25 m  
25 m<sup>2</sup>  
8 mm  
Czarny

## Zastosowanie oplotu pod blachy na rąbek stojący IVT

Oplot został zaprojektowany specjalnie z myślą o dachach i elewacjach, na których zastosowano blaszane pokrycie. Jego **trójwymiarowa struktura** gwarantuje **odpowiednią wentylację**, redukując ryzyko kondensacji i zwiększając trwałość pokrycia dachowego.

- Pod blachy na rąbek stojący** - idealny pod tradycyjne felce, blachę na klik i rąbek zatrzaskowy.
- Dachy ocieplone i nieocieplone** - zapobiega gromadzeniu się wilgoci pod pokryciem.
- Dachy deskowane** - kompatybilność z różnymi technologiami budowlanymi.
- Metalowe elewacje wentylowane i niewentylowane** - zapewnia dodatkową ochronę i wentylację.

## Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

### Czy oplot pod blachę na rąbek stojący IVT jest niezbędny?

Tak! Jest to **kluczowy element systemu dachowego**, który zapewnia właściwą wentylację i ochronę blachy przed wilgocią, co wydłuża jej trwałość.

### Czy oplot IVT nadaje się na dach deskowany?

Tak, produkt został zaprojektowany **do stosowania na pełnym deskowaniu**

### Czy oplot jest dostępny od ręki?

Tak! Oplot pod blachy na rąbek stojący IVT jest **dostępny w magazynie** i można go **zamówić z szybką wysyłką**

