

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/trojwymiarowa-mata-rozdzielajaca-do-dachow-i-fasad-krytych-blacha-tak-zwany-oplot-25m2-p-1969.html>



Trójwymiarowa mata rozdzielająca do dachów i fasad krytych blachą tak zwany oplot 25m2

Cena brutto	461,00 zł
Cena netto	374,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Oplot pod blachy na rąbek stojący IVT 1m x 25m - skuteczna wentylacja i ochrona dachu

Profesjonalna warstwa separacyjna i drenująca pod blachę na rąbek stojący

Oplot pod **blachy na rąbek stojący IVT** to **trójwymiarowa mata rozdzielająca**, zapewniająca **optymalną wentylację i ochronę przed wilgocią**. Jest niezbędnym elementem **systemu dachowego**, gdyż umożliwia **bezpieczny przepływ powietrza**, zapobiegając powstawaniu kondensacji pod pokryciem dachowym. Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz zastosowaniu **wytrzymałego polipropylenu**, produkt spełnia najwyższe wymagania w zakresie trwałości i ochrony blachy przed korozją.

Mata sprawdzi się zarówno na dachach **ocieplonych, nieocieplonych i deskowanych**, jak i jako warstwa wentylacyjna **pod elewacjami metalowymi** - wentylowanymi i niewentylowanymi.

Zalety oplotu pod blachy na rąbek stojący IVT

- ✓ **Zapewnia skuteczną wentylację** - umożliwia przepływ powietrza pomiędzy blachą a podłożem.
- ✓ **Działa jako warstwa separacyjna i drenująca** - zabezpiecza blachę przed kondensacją i korozją.
- ✓ **Tłumi hałas spowodowany opadami atmosferycznymi** - poprawia komfort akustyczny.
- ✓ **Łatwy i szybki montaż** - wysoka odporność na rozrywanie i rozciąganie ułatwia instalację.
- ✓ **Uniwersalne zastosowanie** - idealna do **dachów ocieplonych, nieocieplonych, deskowanych oraz fasad metalowych**.
- ✓ **Odpowiedni do pełnego deskowania** - zapewnia trwałość i ochronę na lata.

Produkt dostępny od ręki - szybka realizacja zamówienia i możliwość odbioru osobistego!

Dane techniczne oplotu pod blachy na rąbek stojący IVT

PARAMETR	WARTOŚĆ
Producent	IVT

PARAMETR

Materiał
Masa powierzchniowa
Możliwość zastosowania na pełnym deskowaniu
Wymiary rolki
Powierzchnia całkowita
Grubość
Kolor

WARTOŚĆ

Polipropylen
250 g/m² (+/- 10%)
Tak
1 m x 25 m
25 m²
8 mm
Czarny

Zastosowanie oplotu pod blachy na rąbek stojący IVT

Oplot został zaprojektowany specjalnie z myślą o dachach i elewacjach, na których zastosowano blaszane pokrycie. Jego **trójwymiarowa struktura** gwarantuje **odpowiednią wentylację**, redukując ryzyko kondensacji i zwiększając trwałość pokrycia dachowego.

- Pod blachy na rąbek stojący** - idealny pod tradycyjne felce, blachę na klik i rąbek zatrzaskowy.
- Dachy ocieplone i nieocieplone** - zapobiega gromadzeniu się wilgoci pod pokryciem.
- Dachy deskowane** - kompatybilność z różnymi technologiami budowlanymi.
- Metalowe elewacje wentylowane i niewentylowane** - zapewnia dodatkową ochronę i wentylację.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy oplot pod blachę na rąbek stojący IVT jest niezbędny?

Tak! Jest to **kluczowy element systemu dachowego**, który zapewnia właściwą wentylację i ochronę blachy przed wilgocią, co wydłuża jej trwałość.

Czy oplot IVT nadaje się na dach deskowany?

Tak, produkt został zaprojektowany **do stosowania na pełnym deskowaniu**

Czy oplot jest dostępny od ręki?

Tak! Oplot pod blachy na rąbek stojący IVT jest **dostępny w magazynie** i można go **zamówić z szybką wysyłką**

