

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/trojwymiarowa-mata-rozdzielajaca-do-dachow-i-fasad-krytych-blacha-tak-zwany-oplot-35m2-p-1969.html>



Trójwymiarowa mata rozdzielająca do dachów i fasad krytych blachą tak zwany oplot 35m2

| | |
|--------------|------------------|
| Cena brutto | 645,40 zł |
| Cena netto | 524,72 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 48 godzin |

Opis produktu

Oplot pod blachy na rąbek stojący IVT 1,4m x 25m - skuteczna wentylacja i ochrona dachu

Profesjonalna warstwa separacyjna i drenująca pod blachę na rąbek stojący

Oplot pod **blachy na rąbek stojący IVT** to **trójwymiarowa mata rozdzielająca**, zapewniająca **optymalną wentylację i ochronę przed wilgocią**. Jest niezbędnym elementem **systemu dachowego**, gdyż umożliwia **bezpieczny przepływ powietrza**, zapobiegając powstawaniu kondensacji pod pokryciem dachowym. Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz zastosowaniu **wytrzymałego polipropylenu**, produkt spełnia najwyższe wymagania w zakresie trwałości i ochrony blachy przed korozją.

Mata sprawdzi się zarówno na dachach **ocieplonych, nieocieplonych i deskowanych**, jak i jako warstwa wentylacyjna **pod elewacjami metalowymi** - wentylowanymi i niewentylowanymi.

Zalety oplotu pod blachy na rąbek stojący IVT

- ✓ **Zapewnia skuteczną wentylację** - umożliwia przepływ powietrza pomiędzy blachą a podłożem.
- ✓ **Działa jako warstwa separacyjna i drenująca** - zabezpiecza blachę przed kondensacją i korozją.
- ✓ **Tłumi hałas spowodowany opadami atmosferycznymi** - poprawia komfort akustyczny.
- ✓ **Łatwy i szybki montaż** - wysoka odporność na rozrywanie i rozciąganie ułatwia instalację.
- ✓ **Uniwersalne zastosowanie** - idealna do **dachów ocieplonych, nieocieplonych, deskowanych oraz fasad metalowych**.
- ✓ **Odpowiedni do pełnego deskowania** - zapewnia trwałość i ochronę na lata.

???? **Produkt dostępny od ręki - szybka realizacja zamówienia i możliwość odbioru osobistego!**

Dane techniczne oplotu pod blachy na rąbek stojący IVT

| PARAMETR | WARTOŚĆ |
|-----------|---------|
| Producent | IVT |

PARAMETR

Materiał
Masa powierzchniowa
Możliwość zastosowania na pełnym deskowaniu
Wymiary rolki
Powierzchnia całkowita
Grubość
Kolor

WARTOŚĆ

Polipropylen
250 g/m² (+/- 10%)
Tak
1,4 m x 25 m
35 m²
8 mm
Czarny

Zastosowanie oplotu pod blachy na rąbek stojący IVT

Oplot został zaprojektowany specjalnie z myślą o dachach i elewacjach, na których zastosowano blaszane pokrycie. Jego **trójwymiarowa struktura** gwarantuje **odpowiednią wentylację**, redukując ryzyko kondensacji i zwiększając trwałość pokrycia dachowego.

- Pod blachy na rąbek stojący** - idealny pod tradycyjne felce, blachę na klik i rąbek zatrzaskowy.
- Dachy ocieplone i nieocieplone** - zapobiega gromadzeniu się wilgoci pod pokryciem.
- Dachy deskowane** - kompatybilność z różnymi technologiami budowlanymi.
- Metalowe elewacje wentylowane i niewentylowane** - zapewnia dodatkową ochronę i wentylację.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy oplot pod blachę na rąbek stojący IVT jest niezbędny?

Tak! Jest to **kluczowy element systemu dachowego**, który zapewnia właściwą wentylację i ochronę blachy przed wilgocią, co wydłuża jej trwałość.

Czy oplot IVT nadaje się na dach deskowany?

Tak, produkt został zaprojektowany **do stosowania na pełnym deskowaniu**

Czy oplot jest dostępny od ręki?

Tak! Oplot pod blachy na rąbek stojący IVT jest **dostępny w magazynie** i można go **zamówić z szybką wysyłką**

