

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/warkocz-z-wełny-owczej-od-firmy-fakro-xww-o-dlugosci-5m-p-9007.html>



## Warkocz z wełny owczej od firmy Fakro XWW o długości 5m

Cena brutto	<b>43,00 zł</b>
Cena netto	<b>34,96 zł</b>
Cena poprzednia	<b>60,27 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>7 dni</b>

### Opis produktu

## Warkocz z wełny owczej FAKRO XWW

PRODUKT UNIWERSALNY

100% EKOLOGICZNY PRZEKRÓJ: 50x50 MM

Warkocz izolacyjny **FAKRO XWW** z naturalnej, impregnowanej wełny owczej to w 100% ekologiczne i uniwersalne rozwiązanie do zadań specjalnych. Powstał z myślą o profesjonalnym wypełnianiu szczelin pomiędzy ościeżnicą okna dachowego a konstrukcją dachu, ale jego doskonałe parametry sprawiły, że jest powszechnie stosowany również **przy budowie domów drewnianych do ocieplania okien elewacyjnych i drzwi**. Redukuje mostki cieplne, zapewnia najwyższą termoizolacyjność i w przeciwieństwie do syntetycznych odpowiedników, jest całkowicie bezpieczny, bezzapachowy i przyjazny dla zdrowia instalatora.

## Dlaczego wełna owcza to izolator doskonały?

### 100% Naturalne i Ekologiczne

Zapomnij o gryzącej w dłoń wacie szklanej. Warkocz z wełny owczej jest delikatny dla skóry, nie podrażnia oczu i dróg oddechowych, a do tego jest całkowicie bezzapachowy. Praca z nim to czysta przyjemność i dbałość o ekologię budownictwa.

## ☐☐ Uniwersalna Sprężystość

Dzięki niezwyklej elastyczności włókien, warkocz dopasowuje się do każdego, nawet najbardziej nieregularnego kształtu szczeliny. Po umieszczeniu w otworze wełna rozpręża się, dokładnie i szczelnie wypełniając pustą przestrzeń montażową.

## ✂ Łatwość aplikacji

Warkocz o okrągłym przekroju (50 mm) występuje w 5-metrowym zwoju. Bardzo łatwo się docina i formuje. Nie wymaga stosowania specjalistycznych narzędzi dociskowych ani chemii klejącej - wystarczy wsunąć go w odpowiednią szczelinę.

## ☐☐ Domy drewniane i szkieletowe

Choć stworzony dla okien dachowych FAKRO, warkocz XWW stał się hitem wśród ekip budujących domy z bali i domy szkieletowe. Idealnie izoluje przestrzenie wokół drzwi wejściowych, okien fasadowych i świetlików, pracując razem z naturalnym drewnem.

## Specyfikacja techniczna produktu

Materiał	Naturalna wełna owcza (specjalnie impregnowana)
Długość rolki	5 metrów bieżących (5 m)
Przekrój poprzeczny	Okrągły, średnica ok. 50 mm (Ø 50 mm)
Zastosowanie podstawowe	Docieplenie wokół ościeżnic okien dachowych
Zastosowanie dodatkowe	Izolacja okien ściennych, drzwi, domy drewniane i szkieletowe
Kompatybilność rozmiarowa	Produkt uniwersalny (do docięcia), pasuje do 100% rozmiarów okien

## ☐☐ Okiem dekarza: Jak poprawnie używać wełny owczej?

Warkocz izolacyjny XWW to materiał, którym pracuje się rewelacyjnie, ale trzeba pamiętać o jednej kluczowej zasadzie fizyki budowlanej: **izolatorem jest powietrze zamknięte w wełnie, a nie sama wełna!**

Najczęstszy błąd instalatorów to zbyt mocne "ubijanie" warkocza w szczelinach. Jeśli ściśniesz wełnę na kamień, straci ona

---

swoje właściwości termoizolacyjne i stanie się przewodnikiem. Warkocz należy delikatnie wsuwać w luki wokół ramy okiennej lub drzwiowej, pozwalając mu naturalnie się rozprężyć. To doskonały wybór zwłaszcza przy renowacjach starych domów drewnianych, gdzie szczeliny między oknem a murem czy belką bywają bardzo nierówne.

## Często zadawane pytania (FAQ)

### **Czy jeden warkocz (5 metrów) wystarczy na całe okno dachowe?**

Tak, w przypadku standardowych rozmiarów okien dachowych (np. 78x118, 78x140) obwód ramy wynosi zazwyczaj od 3,9 do 4,3 metra. Jeden 5-metrowy zwój w zupełności wystarczy do pełnego, bezszwowego docieplenia takiego okna.

### **Czy wełna owcza nie zgnije z upływem czasu?**

Warkocz XWW firmy FAKRO jest poddawany specjalistycznej impregnacji, która zabezpiecza naturalne włókna przed działaniem czynników biologicznych, wilgocią oraz insektami. Zachowuje swoją sprężystość i trwałość przez cały okres użytkowania budynku.

### **Czy potrzebuję odzieży ochronnej do montażu tego warkocza?**

Nie. W przeciwieństwie do waty szklanej czy standardowej wełny mineralnej, wełna owcza jest produktem całkowicie naturalnym, bezpiecznym, który nie podrażnia skóry, dróg oddechowych ani oczu. Można ją montować i formować gołymi rękami.

**Zrealizuj bezpieczny montaż z [naszedachy.pl](https://naszedachy.pl)**

