

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wiatrownica-dolna-standard-firmy-blachotrapez-powloka-aluminium-mat-p-8250.html>



Wiatrownica dolna standard firmy Blachotrapez powłoka Aluminium MAT

Cena brutto	80,75 zł
Cena netto	65,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni

Opis produktu

Wiatrownica dolna standard Blachotrapez Aluminium MAT – do niskich blachodachówek i trapezów do 20 mm

Wiatrownica dolna standard pomaga prawidłowo zamknąć boczną krawędź połączenia dachowej. Chroni dach przed podwiewaniem deszczu, śniegu i wilgoci pod pokrycie, a jednocześnie porządkuje wygląd szczytu dachu. To element, który ma znaczenie zarówno dla szczelności, jak i dla estetyki całego pokrycia.

Wykończenie **Aluminium MAT** to dobry wybór tam, gdzie inwestor oczekuje spokojnej, matowej powierzchni oraz lekkiego wizualnie charakteru obróbek. Wiatrownica dolna w tym wariantcie dobrze pasuje do dachów, na których ważna jest subtelna linia krawędzi, brak mocnego połysku i spójność z pozostałymi aluminiowymi elementami dachu.

Do niskich blachodachówek

Przeznaczona do niskich pokryć tradycyjnych, takich jak Kingas Eco i Diament Eco.

Do trapezów do 20 mm

Sprawdza się przy blachach trapezowych o wysokości profilu do 20 mm.

Chroni bok dachu

Ogranicza ryzyko podwiewania wody, śniegu i wilgoci pod boczną krawędź pokrycia.

Aluminium MAT

Matowe, lekkie i estetyczne wykończenie do dachów, gdzie liczy się spokojny wygląd detalu.

Do czego służy wiatrownica dolna standard?

Wiatrownica dolna standard Blachotrapez służy do zabezpieczenia i estetycznego wykończenia bocznej krawędzi połączenia dachowej. Montuje się ją w strefie szczytu dachu, czyli tam, gdzie pokrycie kończy się przy desce szczytowej lub bocznej konstrukcji dachu.

Przy bocznych krawędziach połączenia wiatr może podrywać wodę, śnieg i zanieczyszczenia. Dobrze dobrana wiatrownica pomaga domknąć tę część dachu, poprawia szczelność i ogranicza ryzyko zawilgocenia elementów znajdujących się pod pokryciem. Przy niskich profilach szczególnie ważne jest dopasowanie obróbki do wysokości pokrycia.

Do Kingas Eco, Diament Eco i blach trapezowych do 20 mm

Ten wariant wiatrownicy dolnej standard jest przeznaczony do **niskich blachodachówek tradycyjnych**, takich jak **Kingas Eco** i **Diament Eco**, oraz do **blach trapezowych o wysokości profilu do 20 mm**. Przy niskich pokryciach dobór właściwej obróbki jest szczególnie ważny, ponieważ zbyt wysoka lub niedopasowana wiatrownica może zaburzać linię bocznej krawędzi połączenia.

Specyfikacja techniczna wiatrownicy dolnej standard

Produkt	Wiatrownica dolna standard
Producent	Blachotrapez
Powłoka / wykończenie	Aluminium MAT
Rodzaj elementu	Dolna obróbka szczytowa / boczna obróbka dachu
Rodzaj powierzchni	Matowa, aluminiowa, estetyczna
Przeznaczenie	Niskie blachodachówki tradycyjne oraz blachy trapezowe do wysokości profilu 20 mm
Przykładowe pokrycia	Kingas Eco, Diament Eco, blachy trapezowe do 20 mm

Gwarancja	Zgodnie z warunkami producenta dla wykończenia Aluminium MAT
Miejsce montażu	Boczne krawędzie połaci dachowej, szczyty dachu, krawędź przy desce szczytowej
Funkcja	Ochrona przed wiatrem, deszczem i śniegiem, domknięcie bocznej krawędzi dachu, estetyczne wykończenie połaci

Gdzie stosuje się wiatrownicę dolną standard Blachotrapez?

Wiatrownicę dolną standard Blachotrapez w powłoce Aluminium MAT stosuje się na bocznych krawędziach dachu, szczególnie przy pokryciach o niskim profilu. Jej przeznaczenie sprawia, że najlepiej pasuje do klasycznych, niskich blachodachówek oraz blach trapezowych do 20 mm.

- **Blachodachówka Kingas Eco** – do estetycznego zamknięcia bocznej krawędzi połaci.
- **Blachodachówka Diament Eco** – jako dopasowana obróbka do niskiego profilu pokrycia.
- **Blachy trapezowe do 20 mm** – do garaży, wiat, budynków gospodarczych i dachów użytkowych.
- **Dachy z aluminiowymi obróbkami** – gdy ważne jest dopasowanie materiału, koloru i matowego wykończenia.
- **Krawędzie szczytowe** – do ochrony przed podwiewaniem wody i śniegu pod pokrycie.

Aluminium MAT – lekka, matowa obróbka do widocznych krawędzi dachu

Wykończenie **Aluminium MAT** nadaje wiatrownicy spokojny, matowy i nowoczesny wygląd. To dobry wybór przy dachach, na których obróbki mają być wizualnie lekkie, estetyczne i dopasowane do pozostałych elementów systemu dachowego.

Wiatrownica dolna w tym samym wykończeniu co pozostałe obróbki pomaga uniknąć różnic w kolorze, macie i charakterze powierzchni. Ma to duże znaczenie przy bocznych krawędziach połaci, które są dobrze widoczne z poziomu gruntu i mocno wpływają na odbiór całego dachu.

Jak uniknąć kanibalizacji opisów między powłokami?

Ten wariant warto pozycjonować przede wszystkim pod intencję: **wiatrownica dolna standard Aluminium MAT do niskich blachodachówek i trapezów do 20 mm**. Nie powinien konkurować bezpośrednio z opisami powłok premium stalowych, takich jak Pladur® Wrinkle Mat Plus czy Pladur® Relief IceCrystal.

W praktyce **Aluminium MAT** najlepiej opisywać jako wybór dla klienta, który szuka matowego, lekkiego i aluminiowego wykończenia widocznych krawędzi dachu. Dzięki temu opis ma inną intencję zakupową niż produkty w powłokach stalowych, połyskujących lub strukturalnych premium.

Wiatrownica dolna standard a wiatrownica profilowana – czym się różnią?

Wiatrownica dolna standard jest przeznaczona do konkretnych zastosowań przy niskich pokryciach dachowych. Sprawdza się przy niskich blachodachówkach tradycyjnych oraz blachach trapezowych do wysokości profilu 20 mm.

Wiatrownica profilowana ma bardziej rozbudowany kształt i stosuje się ją tam, gdzie wymagane jest inne dopasowanie do systemu pokrycia. Przy niskich profilach warto dobrać obróbkę zgodną z zaleceniem producenta, aby boczna krawędź dachu była szczelna, estetyczna i dobrze zamknięta.

Dlaczego warto dobrać wiatrownicę w tym samym wykończeniu?

Wiatrownice są widoczne na bocznych krawędziach dachu i mocno wpływają na odbiór całego budynku. Jeżeli będą wykonane w innym materiale lub wykończeniu niż pokrycie albo pozostałe obróbki, różnice mogą być zauważalne po montażu.

Przy wykończeniu **Aluminium MAT** najlepiej dobrać wiatrownicę, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, gąsiori, kosze dachowe i obróbki przyścienne w tym samym kolorze oraz charakterze powierzchni. Dzięki temu dach wygląda spójnie, równo i profesjonalnie.

Wiatrownica dolna jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachodachówki lub blachy trapezowej potrzebne są również **wiatrownice, gąsiori, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.**

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać wiatrownicę dolną standard Blachotrapez w powłoce Aluminium MAT do konkretnego pokrycia, koloru i pozostałych elementów dachu. Możemy policzyć kompletne pokrycie dachowe, wszystkie obróbki, akcesoria montażowe oraz transport na budowę.

Porada eksperta

Przy niskich blachodachówkach tradycyjnych i trapezach do 20 mm nie warto dobierać obróbki przypadkowo. Zbyt wysoka lub źle dopasowana wiatrownica może gorzej wyglądać i zaburzać linię bocznej krawędzi połaci. Wiatrownica dolna standard Blachotrapez w powłoce Aluminium MAT to dobry wybór tam, gdzie pokrycie ma niski profil, a inwestorowi zależy na matowym, lekkim i estetycznym wykończeniu boku dachu.

Prześlij projekt, nazwę pokrycia albo zdjęcia połaci. Dobierzemy odpowiednią wiatrownicę, gąsiori, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, rynny, wkręty i pozostałe akcesoria do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy wiatrownica dolna standard?

Wiatrownica dolna standard służy do zabezpieczenia i estetycznego wykończenia bocznej krawędzi dachu, szczególnie przy pokryciach o niskim profilu.

Do jakich pokryć pasuje ta wiatrownica?

Ten wariant jest przeznaczony do niskich blachodachówek tradycyjnych, takich jak Kingas Eco i Diament Eco, oraz do blach trapezowych o wysokości profilu do 20 mm.

Gdzie montuje się wiatrownicę dolną?

Wiatrownicę dolną montuje się na bocznych krawędziach połaci dachowej, przy szczycie dachu i desce szczytowej.

Czym wyróżnia się Aluminium MAT?

Aluminium MAT wyróżnia się matową, aluminiową powierzchnią i lekkim wizualnie charakterem. To dobre rozwiązanie do estetycznych obróbek dachowych bez intensywnego połysku.

Czy ta wiatrownica pasuje do wysokich blach trapezowych?

Nie jest to najlepszy wybór do wysokich profili. Ten wariant jest przeznaczony do blach trapezowych o wysokości profilu do 20 mm. Przy wyższych profilach należy dobrać inną obróbkę dopasowaną do konkretnego pokrycia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Aluminium: Brązowy 8017 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016