

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wiatrownica-dolna-standard-firmy-blachotrapez-powloka-pladur-wrinkle-mat-p-8245.html>



Wiatrownica dolna standard firmy Blachotrapez powłoka Pladur Wrinkle mat

Cena brutto	46,01 zł
-------------	-----------------

Cena netto	37,41 zł
------------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	14 dni
--------------	---------------

Opis produktu

Wiatrownica dolna standard Blachotrapez Pladur® Wrinkle Mat – do niskich blachodachówek i trapezów do 20 mm

Wiatrownica dolna standard pomaga prawidłowo zamknąć boczną krawędź połaci dachowej. Chroni dach przed podwiewaniem deszczu, śniegu i wilgoci pod pokrycie, a jednocześnie porządkuje wygląd szczytu dachu. To element, który ma znaczenie zarówno dla szczelności, jak i dla estetyki całego pokrycia.

Powłoka **Pladur® Wrinkle Mat** wyróżnia się matową, delikatnie strukturalną powierzchnią. Dzięki temu wiatrownica dobrze pasuje do dachów, na których liczy się nowoczesny wygląd, spokojne wykończenie bez połysku oraz spójność obróbek z matowym pokryciem dachowym.

Do niskich blachodachówek

Przeznaczona do niskich pokryć tradycyjnych, takich jak Kingas Eco i Diament Eco.

Do trapezów do 20 mm

Sprawdza się przy blachach trapezowych o wysokości profilu do 20 mm.

Chroni bok dachu

Ogranicza ryzyko podwiewania wody, śniegu i wilgoci pod boczną krawędź pokrycia.

Wrinkle Mat

Matowa, strukturalna powłoka premium do estetycznych i trwałych obróbek dachowych.

Do czego służy wiatrownica dolna standard?

Wiatrownica dolna standard Blachotrapez służy do zabezpieczenia i estetycznego wykończenia bocznej krawędzi połączenia dachowej. Montuje się ją w strefie szczytu dachu, czyli tam, gdzie pokrycie kończy się przy desce szczytowej lub bocznej konstrukcji dachu.

Przy bocznych krawędziach połączenia wiatr może podrywać wodę, śnieg i zanieczyszczenia. Dobrze dobrana wiatrownica pomaga domknąć tę część dachu, poprawia szczelność i ogranicza ryzyko zawilgocenia elementów znajdujących się pod pokryciem.

Do Kingas Eco, Diament Eco i blach trapezowych do 20 mm

Ten wariant wiatrownicy dolnej standard jest przeznaczony do **niskich blachodachówek tradycyjnych**, takich jak **Kingas Eco** i **Diament Eco**, oraz do **blach trapezowych o wysokości profilu do 20 mm**. Przy niskich pokryciach dobór właściwej obróbki jest szczególnie ważny, ponieważ zbyt wysoka lub niedopasowana wiatrownica może zaburzać linię bocznej krawędzi połączenia.

Specyfikacja techniczna wiatrownicy dolnej standard

Produkt

Wiatrownica dolna standard

Producent

Blachotrapez

Powłoka	Pladur® Wrinkle Mat
Rodzaj elementu	Dolna obróbka szczytowa / boczna obróbka dachu
Rodzaj wykończenia	Matowa, strukturalna powierzchnia
Przeznaczenie	Niskie blachodachówki tradycyjne oraz blachy trapezowe do wysokości profilu 20 mm
Przykładowe pokrycia	Kingas Eco, Diament Eco, blachy trapezowe do 20 mm
Gwarancja	Do 45 lat gwarancji technicznej i do 20 lat gwarancji estetycznej zgodnie z warunkami producenta
Miejsce montażu	Boczne krawędzie połączenia dachowej, szczyty dachu, krawędź przy desce szczytowej
Funkcja	Ochrona przed wiatrem, deszczem i śniegiem, domknięcie bocznej krawędzi dachu, estetyczne wykończenie połączenia

Gdzie stosuje się wiatrownicę dolną standard Blachotrapez?

Wiatrownicę dolną standard Blachotrapez w powłoce Pladur® Wrinkle Mat stosuje się na bocznych krawędziach dachu, szczególnie przy pokryciach o niskim profilu. Jej kształt i przeznaczenie sprawiają, że dobrze sprawdza się przy klasycznych, niskich blachodachówkach oraz blachach trapezowych do 20 mm.

- **Blachodachówka Kingas Eco** – do estetycznego zamknięcia bocznej krawędzi połączenia.
- **Blachodachówka Diament Eco** – jako dopasowana obróbka do niskiego profilu pokrycia.
- **Blachy trapezowe do 20 mm** – do garaży, wiat, budynków gospodarczych i dachów użytkowych.
- **Dachy domów jednorodzinnych** – gdy ważne jest dopasowanie koloru i matowego wykończenia obróbek.
- **Krawędzie szczytowe** – do ochrony przed podwiewaniem wody i śniegu pod pokrycie.

Pladur® Wrinkle Mat – matowa powłoka do widocznych obróbek dachowych

Powłoka **Pladur® Wrinkle Mat** nadaje wiatrownicy elegancki, matowy i strukturalny wygląd. To dobry wybór przy dachach, na których obróbki mają być dopasowane do pokrycia głównego i tworzyć z nim jednolitą, estetyczną całość.

Wiatrownica dolna w tej samej powłoce co pokrycie dachowe pomaga uniknąć różnic w kolorze, macie i fakturze. Ma to duże znaczenie przy bocznych krawędziach połączenia, które są widoczne z poziomu gruntu.

Wiatrownica dolna standard a wiatrownica profilowana – czym się różnią?

Wiatrownica dolna standard jest przeznaczona do konkretnych zastosowań przy niskich pokryciach dachowych. Sprawdza się przy niskich blachodachówkach tradycyjnych oraz blachach trapezowych do wysokości profilu 20 mm.

Wiatrownica profilowana ma bardziej rozbudowany kształt i stosuje się ją tam, gdzie wymagane jest inne dopasowanie do systemu pokrycia. Przy niskich profilach warto dobrać obróbkę zgodną z zaleceniem producenta, aby boczna krawędź dachu była szczelna, estetyczna i dobrze zamknięta.

Dlaczego warto dobrać wiatrownicę w tej samej powłoce?

Wiatrownice są widoczne na bocznych krawędziach dachu i mocno wpływają na odbiór całego budynku. Jeżeli będą wykonane w innej powłoce niż pokrycie główne, różnice w kolorze, połysku lub fakturze mogą być zauważalne po montażu.

Przy powłoce **Pladur® Wrinkle Mat** najlepiej dobrać wiatrownicę, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, gąsiory, kosze

dachowe i obróbki przyścienne w tym samym kolorze oraz wykończeniu. Dzięki temu dach wygląda spójnie, równo i profesjonalnie.

Wiatrownica dolna jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachodachówki lub blachy trapezowej potrzebne są również **wiatrownice, gąsiory, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.**

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać wiatrownicę dolną standard Blachotrapez w powłoce Pladur® Wrinkle Mat do konkretnego pokrycia, koloru i pozostałych elementów dachu. Możemy policzyć kompletne pokrycie dachowe, wszystkie obróbki, akcesoria montażowe oraz transport na budowę.

Porada eksperta

Przy niskich blachodachówkach tradycyjnych i trapezach do 20 mm nie warto dobierać obróbki przypadkowo. Zbyt wysoka lub źle dopasowana wiatrownica może gorzej wyglądać i niepotrzebnie zaburzać linię bocznej krawędzi połaci. Wiatrownica dolna standard Blachotrapez w powłoce Pladur® Wrinkle Mat to dobry wybór tam, gdzie pokrycie ma niski profil i zależy nam na matowym, strukturalnym oraz szczelnym wykończeniu boku dachu.

Prześlij projekt, nazwę pokrycia albo zdjęcia połaci. Dobierzemy odpowiednią wiatrownicę, gąsiory, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, rynny, wkręty i pozostałe akcesoria do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy wiatrownica dolna standard?

Wiatrownica dolna standard służy do zabezpieczenia i estetycznego wykończenia bocznej krawędzi dachu, szczególnie przy pokryciach o niskim profilu.

Do jakich pokryć pasuje ta wiatrownica?

Ten wariant jest przeznaczony do niskich blachodachówek tradycyjnych, takich jak Kingas Eco i Diament Eco, oraz do blach trapezowych o wysokości profilu do 20 mm.

Gdzie montuje się wiatrownicę dolną?

Wiatrownicę dolną montuje się na bocznych krawędziach połaci dachowej, przy szczycie dachu i desce szczytowej.

Czym wyróżnia się powłoka Pladur® Wrinkle Mat?

Pladur® Wrinkle Mat to matowa, strukturalna powłoka premium, która dobrze sprawdza się na dachach, gdzie ważny jest

elegancki wygląd, trwałość i spójność obróbek.

Czy ta wiatrownica pasuje do wysokich blach trapezowych?

Nie jest to najlepszy wybór do wysokich profili. Ten wariant jest przeznaczony do blach trapezowych o wysokości profilu do 20 mm. Przy wyższych profilach należy dobrać inną obróbkę dopasowaną do konkretnego pokrycia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Grafitowy 7024 , Wiśniowy 3009 , Zielony 6020

Kolor: RAL 7016 , RAL 9005 , RAL 9007