

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wiatrownica-dolna-standard-firmy-blachotrapez-powloka-pladur-wrinkle-mat-plus-p-8248.html>



Wiatrownica dolna standard firmy Blachotrapez powłoka Pladur Wrinkle Mat Plus

Cena brutto	54,38 zł
-------------	-----------------

Cena netto	44,21 zł
------------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	14 dni
--------------	---------------

Opis produktu

Wiatrownica dolna standard Blachotrapez Pladur® Wrinkle Mat Plus – premium do niskich blachodachówek i trapezów do 20 mm

Wiatrownica dolna standard pomaga prawidłowo zamknąć boczną krawędź połączenia dachowej. Chroni dach przed podwiewaniem deszczu, śniegu i wilgoci pod pokrycie, a jednocześnie porządkuje wygląd szczytu dachu. To element, który ma znaczenie zarówno dla szczelności, jak i dla estetyki całego pokrycia.

Powłoka **Pladur® Wrinkle Mat Plus** to rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą wykonać dach w wyższej klasie trwałości i estetyki. Matowa, strukturalna powierzchnia z blachy **ThyssenKrupp** dobrze sprawdza się na dachach, gdzie każdy widoczny detal ma tworzyć spójną, solidną i elegancką całość.

Do niskich blachodachówek

Przeznaczona do niskich pokryć tradycyjnych, takich jak Kingas Eco i Diament Eco.

Do trapezów do 20 mm

Sprawdza się przy blachach trapezowych o wysokości profilu do 20 mm.

Chroni bok dachu

Ogranicza ryzyko podwiewania wody, śniegu i wilgoci pod boczną krawędź pokrycia.

Wrinkle Mat Plus

Matowa powłoka premium z blachy ThyssenKrupp do dachów projektowanych na długie lata.

Do czego służy wiatrownica dolna standard?

Wiatrownica dolna standard Blachotrapez służy do zabezpieczenia i estetycznego wykończenia bocznej krawędzi połaci dachowej. Montuje się ją w strefie szczytu dachu, czyli tam, gdzie pokrycie kończy się przy desce szczytowej lub bocznej konstrukcji dachu.

Przy bocznych krawędziach połaci wiatr może podrywać wodę, śnieg i zanieczyszczenia. Dobrze dobrana wiatrownica pomaga domknąć tę część dachu, poprawia szczelność i ogranicza ryzyko zawilgocenia elementów znajdujących się pod pokryciem. Przy niskich profilach szczególnie ważne jest dopasowanie obróbki do wysokości pokrycia.

Do Kingas Eco, Diament Eco i blach trapezowych do 20 mm

Ten wariant wiatrownicy dolnej standard jest przeznaczony do **niskich blachodachówek tradycyjnych**, takich jak **Kingas Eco** i **Diament Eco**, oraz do **blach trapezowych o wysokości profilu do 20 mm**. Przy niskich pokryciach dobór właściwej obróbki jest szczególnie ważny, ponieważ zbyt wysoka lub niedopasowana wiatrownica może zaburzać linię bocznej krawędzi połaci.

Specyfikacja techniczna wiatrownicy dolnej standard

Produkt	Wiatrownica dolna standard
Producent	Blachotrapez
Powłoka	Pladur® Wrinkle Mat Plus
Materiał	Wysokogatunkowa blacha stalowa ThyssenKrupp
Rodzaj elementu	Dolna obróbka szczytowa / boczna obróbka dachu
Rodzaj wykończenia	Matowa, strukturalna powierzchnia premium
Przeznaczenie	Niskie blachodachówki tradycyjne oraz blachy trapezowe do wysokości profilu 20 mm

Przykładowe pokrycia	Kingas Eco, Diament Eco, blachy trapezowe do 20 mm
Gwarancja	Do 60 lat gwarancji technicznej i do 30 lat gwarancji estetycznej zgodnie z warunkami producenta
Miejsce montażu	Boczne krawędzie połączeni dachowej, szczyty dachu, krawędź przy desce szczytowej
Funkcja	Ochrona przed wiatrem, deszczem i śniegiem, domknięcie bocznej krawędzi dachu, estetyczne wykończenie połączeni

Gdzie stosuje się wiatrownicę dolną standard Blachotrapez?

Wiatrownicę dolną standard Blachotrapez w powłoce Pladur® Wrinkle Mat Plus stosuje się na bocznych krawędziach dachu, szczególnie przy pokryciach o niskim profilu. Jej przeznaczenie sprawia, że najlepiej pasuje do klasycznych, niskich blachodachówek oraz blach trapezowych do 20 mm.

- **Blachodachówka Kingas Eco** – do estetycznego zamknięcia bocznej krawędzi połączeni.
- **Blachodachówka Diament Eco** – jako dopasowana obróbka do niskiego profilu pokrycia.
- **Blachy trapezowe do 20 mm** – do garaży, wiat, budynków gospodarczych i dachów użytkowych.
- **Dachy premium w macie strukturalnym** – gdy ważna jest trwałość, spójność powłoki i elegancki efekt końcowy.
- **Krawędzie szczytowe** – do ochrony przed podwiewaniem wody i śniegu pod pokrycie.

Pladur® Wrinkle Mat Plus – najwyższa trwałość wśród matowych obróbek

Powłoka **Pladur® Wrinkle Mat Plus** wyróżnia się matową, strukturalną powierzchnią i bardzo wysoką odpornością użytkową. To wybór dla osób, które chcą, aby nie tylko pokrycie główne, ale także widoczne obróbki dachowe były wykonane w jakości premium.

Wiatrownica dolna w tej samej powłoce co pokrycie dachowe pomaga uniknąć różnic w kolorze, macie i fakturze. Ma to duże znaczenie przy bocznych krawędziach połączeni, które są dobrze widoczne z poziomu gruntu i często decydują o tym, czy dach wygląda naprawdę kompletnie.

Wiatrownica dolna standard a wiatrownica profilowana – czym się różnią?

Wiatrownica dolna standard jest przeznaczona do konkretnych zastosowań przy niskich pokryciach dachowych. Sprawdza się przy niskich blachodachówkach tradycyjnych oraz blachach trapezowych do wysokości profilu 20 mm.

Wiatrownica profilowana ma bardziej rozbudowany kształt i stosuje się ją tam, gdzie wymagane jest inne dopasowanie do systemu pokrycia. Przy niskich profilach warto dobrać obróbkę zgodną z zaleceniem producenta, aby boczna krawędź dachu była szczelna, estetyczna i dobrze zamknięta.

Jak uniknąć kanibalizacji opisów między powłokami?

Ten wariant warto pozycjonować przede wszystkim pod intencję: **wiatrownica dolna standard premium do niskich pokryć w powłoce Wrinkle Mat Plus**. Nie należy opisywać jej tak samo jak Pladur® Wrinkle Mat, Pladur® Relief IceCrystal czy Superior HB, ponieważ każda z tych powłok ma inny charakter i inną intencję zakupową.

W praktyce **Pladur® Wrinkle Mat Plus** powinien być prezentowany jako wybór dla klienta, który szuka najwyższej trwałości, matowej struktury, długiej gwarancji oraz spójnych obróbek do dachu klasy premium. Dzięki temu opis nie konkuruje bezpośrednio z opisami tańszych lub wizualnie innych powłok.

Dlaczego warto dobrać wiatrownicę w tej samej powłoce?

Wiatrownice są widoczne na bocznych krawędziach dachu i mocno wpływają na odbiór całego budynku. Jeżeli będą wykonane w innej powłoce niż pokrycie główne, różnice w kolorze, połysku lub fakturze mogą być zauważalne po montażu.

Przy powłoce **Pladur® Wrinkle Mat Plus** najlepiej dobrać wiatrownicę, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, gąsiory, kosze dachowe i obróbki przyścienne w tym samym kolorze oraz wykończeniu. Dzięki temu dach wygląda spójnie, solidnie i profesjonalnie.

Wiatrownica dolna jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachodachówki lub blachy trapezowej potrzebne są również **wiatrownice, gąsiory, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkrety, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe**.

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać wiatrownicę dolną standard Blachotrapez w powłoce Pladur® Wrinkle Mat Plus do konkretnego pokrycia, koloru i pozostałych elementów dachu. Możemy policzyć kompletne pokrycie dachowe, wszystkie obróbki, akcesoria montażowe oraz transport na budowę.

Porada eksperta

Przy niskich blachodachówkach tradycyjnych i trapezach do 20 mm nie warto dobrać obróbki przypadkowo. Zbyt wysoka lub źle dopasowana wiatrownica może gorzej wyglądać i niepotrzebnie zaburzać linię bocznej krawędzi połaci. Wiatrownica dolna standard Blachotrapez w powłoce Pladur® Wrinkle Mat Plus to wybór dla inwestora, który chce połączyć dopasowanie do niskiego profilu, matowe wykończenie premium i długą ochronę obróbek dachowych.

Prześlij projekt, nazwę pokrycia albo zdjęcia połaci. Dobierzemy odpowiednią wiatrownicę, gąsiory, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, rynny, wkrety i pozostałe akcesoria do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy wiatrownica dolna standard?

Wiatrownica dolna standard służy do zabezpieczenia i estetycznego wykończenia bocznej krawędzi dachu, szczególnie przy pokryciach o niskim profilu.

Do jakich pokryć pasuje ta wiatrownica?

Ten wariant jest przeznaczony do niskich blachodachówek tradycyjnych, takich jak Kingas Eco i Diament Eco, oraz do blach trapezowych o wysokości profilu do 20 mm.

Gdzie montuje się wiatrownicę dolną?

Wiatrownicę dolną montuje się na bocznych krawędziach połaci dachowej, przy szczycie dachu i desce szczytowej.

[Czym wyróżnia się powłoka Pladur® Wrinkle Mat Plus?](#)

Pladur® Wrinkle Mat Plus to matowa, strukturalna powłoka premium z blachy ThyssenKrupp, objęta do 60 lat gwarancji technicznej i do 30 lat gwarancji estetycznej zgodnie z warunkami producenta.

[Czy ta wiatrownica pasuje do wysokich blach trapezowych?](#)

Nie jest to najlepszy wybór do wysokich profili. Ten wariant jest przeznaczony do blach trapezowych o wysokości profilu do 20 mm. Przy wyższych profilach należy dobrać inną obróbkę dopasowaną do konkretnego pokrycia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL 7016 , RAL 8019 , RAL 9005