

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wiatrownica-dolna-standard-firmy-blachotrapez-powloka-poliester-standard-mat-p-8242.html>



Wiatrownica dolna standard firmy Blachotrapez powłoka Poliester standard mat

Cena brutto	41,99 zł
-------------	-----------------

Cena netto	34,14 zł
------------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	14 dni
--------------	---------------

Opis produktu

Wiatrownica dolna standard Blachotrapez Poliester Standard Mat – do niskich blachodachówek i trapezów do 20 mm

Wiatrownica dolna standard pomaga prawidłowo zamknąć boczną krawędź połaci dachowej. Chroni dach przed podwiewaniem deszczu, śniegu i wilgoci pod pokrycie, a jednocześnie porządkuje wygląd szczytu dachu. To element, który ma znaczenie zarówno dla szczelności, jak i dla estetyki całego pokrycia.

Wersja w powłoce **Poliester Standard Mat** wyróżnia się spokojnym, matowym wykończeniem bez intensywnego połysku. Dzięki temu dobrze pasuje do dachów, na których inwestor chce uzyskać stonowany, elegancki wygląd obróbek oraz spójność z matowym pokryciem dachowym.

Do niskich blachodachówek

Przeznaczona do niskich pokryć tradycyjnych, takich jak Kingas Eco i Diament Eco.

Do trapezów do 20 mm

Sprawdza się przy blachach trapezowych o wysokości profilu do 20 mm.

Chroni bok dachu

Ogranicza ryzyko podwiewania wody, śniegu i wilgoci pod boczną krawędź pokrycia.

Standard Mat

Matowa powierzchnia dobrze komponuje się z nowoczesnymi i klasycznymi dachami.

Do czego służy wiatrownica dolna standard?

Wiatrownica dolna standard Blachotrapez służy do zabezpieczenia i estetycznego wykończenia bocznej krawędzi połączenia dachowej. Montuje się ją w strefie szczytu dachu, gdzie pokrycie kończy się przy desce szczytowej lub bocznej konstrukcji dachu.

Przy krawędziach bocznych wiatr może podrywać wodę, śnieg i zanieczyszczenia. Odpowiednio dobrana wiatrownica pomaga domknąć tę część połączenia, poprawia szczelność i ogranicza ryzyko zawilgocenia elementów znajdujących się pod pokryciem.

Do Kingas Eco, Diament Eco i blach trapezowych do 20 mm

Ten wariant wiatrownicy dolnej standard jest przeznaczony do **niskich blachodachówek tradycyjnych**, takich jak **Kingas Eco** i **Diament Eco**, oraz do **blach trapezowych o wysokości profilu do 20 mm**. Przy niskich pokryciach dobór właściwej obróbki jest szczególnie ważny, ponieważ zbyt wysoka lub niedopasowana wiatrownica może zaburzać linię bocznej krawędzi dachu.

Specyfikacja techniczna wiatrownicy dolnej standard

Produkt	Wiatrownica dolna standard
Producent	Blachotrapez
Powłoka	Poliester Standard Mat

Rodzaj elementu	Dolna obróbka szczytowa / boczna obróbka dachu
Rodzaj wykończenia	Matowa powierzchnia
Przeznaczenie	Niskie blachodachówki tradycyjne oraz blachy trapezowe do wysokości profilu 20 mm
Przykładowe pokrycia	Kingas Eco, Diament Eco, blachy trapezowe do 20 mm
Gwarancja	Zgodnie z warunkami producenta dla powłoki Poliester Standard Mat
Miejsce montażu	Boczne krawędzie połaci dachowej, szczyty dachu, krawędź przy desce szczytowej
Funkcja	Ochrona przed wiatrem, deszczem i śniegiem, domknięcie bocznej krawędzi dachu, estetyczne wykończenie połaci

Gdzie stosuje się wiatrownicę dolną standard Blachotrapez?

Wiatrownicę dolną standard Blachotrapez w powłoce Poliester Standard Mat stosuje się na bocznych krawędziach dachu, szczególnie przy pokryciach o niskim profilu. Jej kształt i przeznaczenie sprawiają, że dobrze sprawdza się przy klasycznych, niskich blachodachówkach oraz blachach trapezowych do 20 mm.

- **Blachodachówka Kingas Eco** – do estetycznego zamknięcia bocznej krawędzi połaci.
- **Blachodachówka Diament Eco** – jako dopasowana obróbka do niskiego profilu pokrycia.
- **Blachy trapezowe do 20 mm** – do garaży, wiat, budynków gospodarczych i dachów użytkowych.
- **Dachy domów jednorodzinnych** – gdy ważne jest dopasowanie koloru i matowego wykończenia obróbek.
- **Krawędzie szczytowe** – do ochrony przed podwiewaniem wody i śniegu pod pokrycie.

Poliester Standard Mat – spokojne wykończenie obróbek dachowych

Powłoka **Poliester Standard Mat** nadaje wiatrownicy stonowany, elegancki wygląd bez mocnego połysku. To dobre rozwiązanie przy dachach, na których obróbki mają być dopasowane do pokrycia głównego i tworzyć z nim jednolitą, estetyczną całość.

Wiatrownica dolna w tej samej powłoce co pokrycie dachowe pozwala uniknąć różnic w kolorze, połysku i charakterze powierzchni. Ma to znaczenie szczególnie przy bocznych krawędziach połaci, które są dobrze widoczne z poziomu gruntu.

Wiatrownica dolna standard a wiatrownica profilowana – czym się różnią?

Wiatrownica dolna standard jest przeznaczona do konkretnych zastosowań przy niskich pokryciach dachowych. Sprawdza się przy niskich blachodachówkach tradycyjnych oraz blachach trapezowych do wysokości profilu 20 mm.

Wiatrownica profilowana ma bardziej rozbudowany kształt i stosuje się ją tam, gdzie wymagane jest inne dopasowanie do systemu pokrycia. Przy niskich profilach warto dobrać obróbkę zgodną z zaleceniem producenta, aby boczna krawędź dachu była szczelna, estetyczna i dobrze zamknięta.

Dlaczego warto dobrać wiatrownicę w tej samej powłoce?

Wiatrownice są widoczne na bocznych krawędziach dachu i mocno wpływają na odbiór całego budynku. Jeżeli będą wykonane w innej powłoce niż pokrycie główne, różnice w kolorze, połysku lub fakturze mogą być zauważalne po montażu.

Przy powłoce **Poliester Standard Mat** najlepiej dobrać wiatrownicę, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, gąsiory, kosze

dachowe i obróbki przyścienne w tym samym kolorze oraz wykończeniu. Dzięki temu dach wygląda spójnie, równo i profesjonalnie.

Wiatrownica dolna jako element kompletnego systemu dachowego

Dach powinien być traktowany jako kompletny system, a nie samo pokrycie. Oprócz blachodachówki lub blachy trapezowej potrzebne są również **wiatrownice, gąsiory, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, kosze dachowe, obróbki przyścienne, wkręty, membrany, taśmy, rynny i akcesoria montażowe.**

W NaszeDachy.pl pomagamy dobrać wiatrownicę dolną standard Blachotrapez w powłoce Poliester Standard Mat do konkretnego pokrycia, koloru i pozostałych elementów dachu. Możemy policzyć kompletne pokrycie dachowe, wszystkie obróbki, akcesoria montażowe oraz transport na budowę.

Porada eksperta

Przy niskich blachodachówkach tradycyjnych i trapezach do 20 mm nie warto dobierać obróbki przypadkowo. Zbyt wysoka lub źle dopasowana wiatrownica może gorzej wyglądać i niepotrzebnie zaburzać linię bocznej krawędzi połaci. Wiatrownica dolna standard Blachotrapez w powłoce Poliester Standard Mat to dobry wybór tam, gdzie pokrycie ma niski profil i zależy nam na spokojnym, matowym oraz szczelnym wykończeniu boku dachu.

Prześlij projekt, nazwę pokrycia albo zdjęcia połaci. Dobierzemy odpowiednią wiatrownicę, gąsiory, pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, rynny, wkręty i pozostałe akcesoria do kompletnego systemu dachowego.

Zapytaj o kompletną wycenę

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy wiatrownica dolna standard?

Wiatrownica dolna standard służy do zabezpieczenia i estetycznego wykończenia bocznej krawędzi dachu, szczególnie przy pokryciach o niskim profilu.

Do jakich pokryć pasuje ta wiatrownica?

Ten wariant jest przeznaczony do niskich blachodachówek tradycyjnych, takich jak Kingas Eco i Diament Eco, oraz do blach trapezowych o wysokości profilu do 20 mm.

Gdzie montuje się wiatrownicę dolną?

Wiatrownicę dolną montuje się na bocznych krawędziach połaci dachowej, przy szczycie dachu i desce szczytowej.

Czym wyróżnia się powłoka Poliester Standard Mat?

Poliester Standard Mat to stonowane, matowe wykończenie bez intensywnego połysku, dobrze dopasowane do klasycznych i

nowoczesnych pokryć dachowych.

[Czy ta wiatrownica pasuje do wysokich blach trapezowych?](#)

Nie jest to najlepszy wybór do wysokich profili. Ten wariant jest przeznaczony do blach trapezowych o wysokości profilu do 20 mm. Przy wyższych profilach należy dobrać inną obróbkę dopasowaną do konkretnego pokrycia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Grafitowy 7024 , Wiśniowy 3009