Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 01:48

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wiazarka-akumulatorowa-do-zbrojen-tjep-ultra-grip-40-p-8960.html



Wiązarka akumulatorowa do zbrojeń TJEP Ultra Grip 40

Cena brutto	**5 900,00 zł**
Cena netto	**4 796,75 zł**
Cena poprzednia	~~**6 700,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ND-008960-WIZ**

Opis produktu

UNIVERSAL REBAR TYING &NDASH; 3RD GENERATION



Do tego modelu stosuj przeznaczony do niego drut — zamów zapas rolek drutu wiązałkowego TJEP (0.8 mm). Pracujesz przy fundamentach lub płytach dennych? Zobacz kompatybilne elektroniczne ramię przedłużające. Jeśli Twoje zlecenia obejmują wyłącznie cienkie pręty i podłogówki, sprawdź lżejszy model TJEP ULTRA GRIP 25.



O ile mniejsze wiązarki świetnie sprawdzają się przy ogrzewaniu podłogowym, to stropy, stopy fundamentowe i wieńce wymagają większego "chwytu". **ULTRA GRIP 40** bez problemu wiąże np. dwa krzyżujące się pręty żebrowane o średnicy 16 mm każdy, dając ogromny margines uniwersalności. Trzecia generacja to także silnik bezszczotkowy 18V, który nie tylko wydłuża żywotność maszyny, ale we współpracy z baterią 4Ah Li-ion pozwala na wykonanie **ponad 4500 wiązań na jednym ładowaniu**. To cały dzień intensywnej pracy zbrojarskiej bez podpinania do prądu.



Zakres obejmowanego złącza	12–40 mm
Czas jednego wiązania	0,7 s
Liczba owinięć	2 lub 3
Wiązania z rolki / ładowania	120–160 / ponad 4500
Zasilanie i drut	18 V / 4 Ah; Ultra Grip Ø0,8 mm
Masa podana przez TJEP	2,6 kg

Dobór do zamówienia

Aktualna cena jest widoczna przy produkcie. Przy doborze zestawu z osprzętem podaj model urządzenia w formularzu.

Specyfikacja Techniczna TJEP 124002

Co sprawia, że seria ULTRA GRIP deklasuje konkurencję?

- **Zamknięte przekładnie:** Napęd współpracuje z bezszczotkowymi silnikami 18 V przy kolejnych wiązaniach.
- **Silnik bezszczotkowy:** Brak konieczności wymiany szczotek, mniejsze nagrzewanie i znaczne wydłużenie czasu pracy na jednym ładowaniu baterii.
- **Wąski, zoptymalizowany nosek:** Profil maszyny ułatwia "wjazd" pomiędzy gęsto rozmieszczone pręty i ograniczone przestrzenie w szalunkach ściennych.
- **Wytrzymała walizka:** Zestaw jest bezpiecznie zapakowany w twardą walizkę z tworzywa sztucznego, odporną na uderzenia i rygorystyczne warunki placu budowy.

Wskazówka przy doborze

Przy płytach i wieńcach sprawdź wymiar skrzyżowania w miejscu wiązania. Ultra Grip 40 obejmuje 12–40 mm i korzysta z drutu 0,8 mm.

Wiązarka TJEP ULTRA GRIP 40 – FAQ

Oceń wymiar i ułożenie całego złącza w miejscu wiązania. Zakres 12–40 mm dotyczy obejmowanych elementów; nie jest średnicą pojedynczego pręta.

Wiązarka wykonuje 2 lub 3 owinięcia. Ustawienie zacisku dopasuj do układu prętów i sprawdź efekt na pierwszych wiązaniach.

Tak! Cała seria wiązarek TJEP ULTRA GRIP korzysta ze zunifikowanego systemu drutu o grubości 0.8 mm (100 m długości na szpuli). Nie musisz kupować różnych rozmiarów rolek dla różnych maszyn na budowie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE O PRODUKT