Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 01:48

Link do produktu: https://naszedachy.pl/wiazarka-akumulatorowa-do-zbrojen-tjep-ultra-grip-40-p-8961.html



Wiązarka akumulatorowa do zbrojeń TJEP Ultra Grip 58

Cena brutto	**6 320,00 zł**
Cena netto	**5 138,21 zł**
Cena poprzednia	~~**7 000,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ND-008961-WIZ**

Opis produktu

HEAVY INFRASTRUCTURE REBAR TYING



Zadbaj o ciągłość pracy na wielkich budowach: do tej maszyny używaj certyfikowanego drutu wiązałkowego TJEP ULTRA GRIP (0.8 mm). Wiążesz potężne płyty denne? Sprawdź dedykowane elektroniczne ramię przedłużające, aby pracować w pozycji wyprostowanej. Do cieńszego zbrojenia i budownictwa mieszkaniowego polecamy model TJEP ULTRA GRIP 40.

Dlaczego ciężkie konstrukcje wymagają ULTRA GRIP 58?

Model 58 ma zakres 30–58 mm i wykonuje 3 lub 4 owinięcia drutu. Sprawdza się przy większych złączach w fundamentach, prefabrykacji i obiektach inżynieryjnych. Przy przygotowaniu pracy dobierz ustawienie wiązania do układu prętów i wymagań projektu.

Parametry i funkcje — Wiązarka akumulatorowa do zbrojeń TJEP Ultra Grip 58

Zakres obejmowanego złącza	30–58 mm
Czas jednego wiązania	0,8 s
Liczba owinięć	3 lub 4
Wiązania z rolki / ładowania	80–96 / ponad 3200
Zasilanie i drut	18 V / 4 Ah; Ultra Grip Ø0,8 mm
Masa podana przez TJEP	2,8 kg

Dobór do zamówienia

Aktualna cena jest widoczna przy produkcie. Przy doborze zestawu z osprzętem podaj model urządzenia w formularzu.

Specyfikacja Techniczna TJEP 124022

Atuty inżynieryjnego giganta:

- **Niezrównany zakres chwytu:** Maszyna potrafi spiąć ze sobą nawet dwa pręty zbrojeniowe o średnicy 28 mm każdy!
- **Trzy lub cztery owinięcia:** Pozwalają dobrać sposób związania większego złącza.
- **Zamknięte przekładnie:** Współpracują z bezszczotkowymi silnikami 18 V.
- **Masa 2,8 kg:** To wartość podana przez TJEP dla modelu Ultra Grip 58.

Wskazówka przy doborze

Do większych skrzyżowań dobierz zakres 30–58 mm. Przed serią sprawdź ułożenie szczęk na rzeczywistym układzie prętów.

Wiązarka TJEP ULTRA GRIP 58 – FAQ

Czy ta wiązarka zwiąże cienkie pręty, np. 8 mm lub 10 mm?

Nie. Minimalny łączny przekrój łączonych elementów to 30 mm (np. pręt 16 mm + pręt 14 mm). Jeśli spróbujesz związać cieńsze pręty, szczęki zamkną się, ale drut nie zaciśnie się prawidłowo na zbrojeniu. Do cienkich prętów wybierz modele UG 25 lub UG 40.

Wersja na maszynie wykonuje mniej węzłów na kabeli (3200) niż model 40 (4500)?

Model 58 obsługuje bardzo grube pręty i wykonuje 3 lub 4 sploty (zamiast 2-3). Maszyna musi podać, owinąć i zacisnąć znacznie więcej drutu, co wymaga nieco więcej energii i przekłada się na mniejszą, ale wciąż ogromną, ilość wiązań na jednym ładowaniu (ponad 3200).

Nie. Cała seria TJEP ULTRA GRIP (25, 40 i 58) korzysta z tego samego, uniwersalnego drutu wiązałkowego TJEP ULTRA GRIP o grubości 0.8 mm. Pozwala to na pełną optymalizację zakupów, jeśli posiadasz różne maszyny na jednej budowie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE O PRODUKT