

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wkret-do-drewna-info-global-arw-6-441-mm-z-epdm-kolory-ral-100-szt-p-8639.html>



Wkręt do drewna Info-GLOBAL ARW 6,4×41 mm z EPDM, kolory RAL, 100 szt.

Cena brutto	129,89 zł
Cena netto	105,60 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	ND-008639-WKR

Opis produktu

INFO-GLOBAL &MIDDOT; SERIA ARW &MIDDOT; DO PODŁOŻA DREWNIANEGO

Wkręt do drewna Info-GLOBAL ARW 6,4×41 mm z EPDM, kolory RAL, 100 szt.

Mocowanie blachy do podłoża drewnianego z łbem dopasowanym do pokrycia. W jednej karcie wybierasz jeden z pięciu podstawowych kolorów RAL.

6,4 × 41 mmPodkładka EPDM Ø16MTmax 2 mm100 szt. / opak.

Wkręt do drewna Info-GLOBAL ARW 6,4×41 mm z podkładką EPDM służy do mocowania blach płaskich, profilowanych i obróbek do drewna. Łeb sześciokątny obsługuje nasadka 8 mm, a podkładka z uszczelnieniem EPDM pomaga domknąć punkt mocowania.

Wariant lakierowany ułatwia spójne wykończenie połączi i widocznych obróbek. Do wyboru są RAL 9005, 7016, 8017, 3009 i 8004. Kolor dobierz do rzeczywistej próbki blachy, bo obraz na ekranie nie jest wzorcem odcienia.

Krótszy wariant 41 mm ma według producenta MTmax 2 mm. Jeżeli łączone warstwy są grubsze, sprawdź wariant 57 mm i wymagane zakotwienie.



Podkładka Ø16 mm z EPDM

Po prawidłowym dociśnięciu pomaga uszczelnić przejście wkręta przez blachę.

Dopasowanie długości

Parametr MTmax 2 mm pozwala sprawdzić, czy wybrany wariant odpowiada grubości łączonych elementów.

Wykończenie do zadania

Pięć popularnych kolorów pozwala ograniczyć widoczność punktów mocowania na gotowym dachu.

Gdzie stosuje się wkręt ARW 6,4×41 mm?

To łącznik do blachy montowanej na podłożu drewnianym: pokryć profilowanych, blachy płaskiej i obróbek blacharskich. O przydatności do konkretnego połączenia decydują grubość warstw, wymagane zakotwienie, geometria profilu i zalecenia projektowe. Nie traktuj go automatycznie jako zamiennika łączników przewidzianych do innych systemów.

Dane techniczne i zawartość opakowania

Wkręt do drewna Info-GLOBAL ARW	6,4 × 41 mm, samowierący
Podłoże	Drewno
Maks. grubość mocowanych elementów MTmax	2 mm
Minimalne efektywne zakotwienie	30 mm w drewnie
Podkładka	Stal nierdzewna Ø16 mm z EPDM (S6)
Łeb / nasadka	Sześciokątny / M8 (8 mm)
Zabezpieczenie i wykończenie	Ocynk min. 12 µm; lakier poliestrowy 50–60 µm
Kolor	RAL 9005, 7016, 8017, 3009 lub 8004 do wyboru
Jednostka zakupu	1 opakowanie = 100 wkrętów

Porada z praktyki: podkładka EPDM powinna przylegać równomiernie do blachy. Niedokręcenie może pogorszyć szczelność, a zbyt mocny docisk odkształcić uszczelkę. Producent podaje orientacyjny moment dokręcania około 6 Nm; ostateczny sposób montażu dopasuj do podłoża i instrukcji wyrobu.

Wkręty są częścią kompletnego dachu

Do pokrycia dochodzą obróbki, gąsiory i ich zakończenia, blacha płaska na wiatrownice, pasy nadrynnowe i podrynnowe, kosze oraz obróbki przyścienne. Potrzebne mogą być też gotowe obróbki, membrana, taśmy, rynny i inne akcesoria montażowe. Dobór wkrętów powiąż z materiałem podłoża i konkretną funkcją każdego elementu.

Osobna karta tego rozmiaru obejmuje wersję bez lakieru.

[Wyślij projekt do wyceny →](#)

FAQ — najczęstsze pytania

Czy cena dotyczy jednego wkręta?

Nie. Ta karta przewiduje sprzedaż całego opakowania 100 sztuk; ilość 1 w koszyku oznacza jedno opakowanie.

Czym różni się ARW 6,4×41 mm od drugiej długości?

Producent podaje dla długości 41 mm MTmax 2 mm, a dla 57 mm MTmax 18 mm. O wyborze decyduje również minimum 30 mm efektywnego zakotwienia w drewnie.

Czy mogę użyć tego wkręta do komunikacji dachowej?

Nie dobieraj mocowania stopnia lub ławy wyłącznie według długości wkręta. Zastosuj typ i rozmiar łącznika wymagany w instrukcji konkretnego systemu komunikacji dachowej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor wkręta: RAL 3009 , RAL 7016 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 9005