

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/wkret-do-drewna-info-global-arw-6-441-mm-z-epdm-ocynk-bez-lakieru-100-szt-p-8640.html>



Wkręt do drewna Info-GLOBAL ARW 6,4×41 mm z EPDM, ocynk bez lakieru, 100 szt.

Cena brutto	116,36 zł
Cena netto	94,60 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	ND-008640-WKR
Kod producenta	DC6441Z1S6

Opis produktu

INFO-GLOBAL &MIDDOT; SERIA ARW &MIDDOT; DO PODŁOŻA DREWNIANEGO

Wkręt do drewna Info-GLOBAL ARW 6,4×41 mm z EPDM, ocynk bez lakieru, 100 szt.

Nielakierowany wkręt z podkładką EPDM do mocowania blachy i obróbek do podłoża drewnianego. Kupujesz całe opakowanie 100 sztuk.

6,4 × 41 mmPodkładka EPDM Ø16MTmax 2 mm100 szt. / opak.

Wkręt do drewna Info-GLOBAL ARW 6,4×41 mm z podkładką EPDM służy do mocowania blach płaskich, profilowanych i obróbek do drewna. Łeb sześciokątny obsługuje nasadka 8 mm, a podkładka z uszczelnieniem EPDM pomaga domknąć punkt mocowania.

To wersja ocynkowana bez warstwy lakierniczej na łbie. Przydaje się tam, gdzie kolor łba nie musi być dopasowany do widocznej powierzchni blachy. Jeśli wykończenie ma zlewać się z pokryciem, wybierz osobną kartę kolorową tego samego rozmiaru.

Krótszy wariant 41 mm ma według producenta MTmax 2 mm. Jeżeli łączone warstwy są grubsze, sprawdź wariant 57 mm i wymagane zakotwienie.

Podkładka Ø16 mm z EPDM

Po prawidłowym dociśnięciu pomagają uszczelnić przejście wkręta przez blachę.

Dopasowanie długości

Parametr MTmax 2 mm pozwala sprawdzić, czy wybrany wariant odpowiada grubości łączonych elementów.

Wykończenie do zadania

Jeden neutralny wariant upraszcza zamówienie mocowań, gdy nie jest potrzebny kolorowy łeb.

Gdzie stosuje się wkręt ARW 6,4×41 mm?

To łącznik do blachy montowanej na podłożu drewnianym: pokryć profilowanych, blachy płaskiej i obróbek blacharskich. O przydatności do konkretnego połączenia decydują grubość warstw, wymagane zakotwienie, geometria profilu i zalecenia projektowe. Nie traktuj go automatycznie jako zamiennika łączników przewidzianych do innych systemów.

Dane techniczne i zawartość opakowania

Wkręt do drewna Info-GLOBAL ARW	6,4 × 41 mm, samowiercący
Indeks producenta	DC6441Z1S6
Podłoże	Drewno
Maks. grubość mocowanych elementów MTmax	2 mm
Minimalne efektywne zakotwienie	30 mm w drewnie
Podkładka	Stal nierdzewna Ø16 mm z EPDM (S6)
Łeb / nasadka	Sześciokątny / M8 (8 mm)
Zabezpieczenie i wykończenie	Ocynk min. 12 µm; bez lakieru
Kolor	Bez lakieru (ocynk)
Jednostka zakupu	1 opakowanie = 100 wkrętów

Porada z praktyki: podkładka EPDM powinna przylegać równomiernie do blachy. Niedokręcenie może pogorszyć szczelność, a zbyt mocny docisk odkształcić uszczelkę. Producent podaje orientacyjny moment dokręcania około 6 Nm; ostateczny sposób montażu dopasuj do podłoża i instrukcji wyrobu.

Wkręty są częścią kompletnego dachu

Do pokrycia dochodzą obróbki, gąsiory i ich zakończenia, blacha płaska na wiatrownice, pasy nadrynnowe i podrynnowe, kosze oraz obróbki przyścienne. Potrzebne mogą być też gotowe obróbki, membrana, taśmy, rynny i inne akcesoria montażowe. Dobór wkrętów powiąż z materiałem podłoża i konkretną funkcją każdego elementu.

Kolory RAL są w osobnej karcie tego samego rozmiaru.

[Wyślij projekt do wyceny →](#)

FAQ — najczęstsze pytania

Czy cena dotyczy jednego wkręta?

Nie. Ta karta przewiduje sprzedaż całego opakowania 100 sztuk; ilość 1 w koszyku oznacza jedno opakowanie.

Czym różni się ARW 6,4×41 mm od drugiej długości?

Producent podaje dla długości 41 mm MTmax 2 mm, a dla 57 mm MTmax 18 mm. O wyborze decyduje również minimum 30 mm efektywnego zakotwienia w drewnie.

Czy mogę użyć tego wkręta do komunikacji dachowej?

Nie dobieraj mocowania stopnia lub ławy wyłącznie według długości wkręta. Zastosuj typ i rozmiar łącznika wymagany w instrukcji konkretnego systemu komunikacji dachowej.